



1	2	3	4	5	6	7	8	9
料号:								
A								A
B								B
C								C
D								D
E								E
1	2	3	4	5	6	7	8	9



	logo	
颜色	底色	黑色
	文字	Pantone 877C
	其它	
审	结构工程师	
	硬件工程师	
核	产品工程师	
	平面负责人	



69.7*38.2mm, R3.5, C2, 公差±0.2mm




文字转曲线

备注：


- 1) S/N码由工厂用35*7mm空白标贴（7210500061）打印，贴于锡标指定位置；
MAC/PIN/SSID由工厂直接打印于锡标上，MAC条码由“XXXXXXXXXXXX”生成，文本打印成：
XX-XX-XX-XX-XX-XX。
- 2) SSID编码规则以软件为准。
- 3) 图示条码均为示意，具体请以生产实际为准。

二维码制：QR CODE；
二维码尺寸：10*10 mm；误差要求正负1MM；
二维码内容：“WIFI:T:WPA;S:SSID;P:Wireless Password/PIN;;”，其中“SSID”及“Wireless Password/PIN”内容与产品规格标贴SSID及 Wireless Password/PIN一维码内容对应

卷装供货
跳距：3mm
边距：3mm



普联技术有限公司 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.			
名 称	Archer AX10(US)1.20_产品规格标贴	颜 色	logo
版 本	A1		底色 黑色
材 质	80g艾利铜版纸+雾膜	审 核	文字 Pantone 877C
模 具	小叉-260		其它
机型版本号	Archer AX10(US)_1.20	记 录	结构工程师
设 计	胡燕燕		硬件工程师
完成日期	2019-11-27	与上一版的区别	产品工程师
记 录	改为机贴尺寸，加二维码，更新认证号		平面负责人



Label Location