



Shenzhen lichengxing technology co., ltd

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户:
CUSTOMER: Dongguan xingshida electronics co., ltd (KH248)

客 户 料 号:
CUST P/N:

内 部 料 号 :
LCX P/N: LCX-KH248TX005

产 品 型 号:
DESC: Ø20.5*39-0.08*48P-10TS-190-43.52LOC-BJ

日 期:
DATE: 2023/11/21

版 本:
Version: A.0

制作 PREPARED BY	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客户承认 CUSTOMER APPROVE
杨文俊 2023/11/21	陈水林 2023/11/21		

Address: Room 401, Floor 4, Building 7B, Rongchang Industrial
Park, No. 440 Hengken Village, Guancheng Community, Guanhu
Street, Longhua District, Shenzhen

Tel: 13828741697

E-mail: 467317369@qq.com

产品规格书 <u>SPECIFICATION</u>		版本 A/0	制作：杨文俊 2023/11/21	审核：陈水林 2023/11/21
图纸编号：LCX-GCQP0001067		页码：2/4	客户代码：CUST	KH248
规格型号	Ø20.5*39-0.08*48P-10TS-190-43.52LOC-BJ	客户料号：CUST P/N		
		内部料号：IN P/N		LCX-KH248TX005

版本变更履历




Version Change History

版本 Rev	变 更 前 Before Change	变 更 后 After Change	更 改 日 期 Change Date	批 准 Approved By
A/0	新发行	-----	2023/11/21	高应洪

物料清单

Bill of material

序号	物料名称	内部料号	物料规格	单位	用量	备注
1	线圈		多股漆包线0.08*48P	克	3	
2	硬磁片		43.5*5.3*0.8	PCS	1	
3	双面背胶		42*5.5*0.05	PCS	1	带手撕位
4	高温胶带		8*15*0.03	PCS	1	
		以下空白				

产品规格书 SPECIFICATION									版本 A/0		制作: 杨文俊 2023/11/21		审核: 陈水林 2023/11/21	
图纸编号: LCX-GCQP0001067									页码: 3/4		客户代码: CUST		KH248	
规格型号		Ø20.5*39-0.08*48P-10TS-190-43.52LOC-BJ							客户料号: CUST P/N		LCX-KH248TX005			
									内部料号: IN P/N					
A	B	C	D	E	F	H	H1	H2	---	---	---	---	---	---
20.5 ±0.5	39-40	5.3 ±0.3	43.5 ±0.5	3 ±1	190 ±3	1.6 ±0.2	0.55 ±0.15	0.8 ±0.1	---	---	---	---	---	---
一、尺寸 DIMENSION:(mm) 绕线模具: 20.5 线圈单重: 3														
图一、线圈			图二、硬磁片			图三、线圈与磁片组合								
														
备注:														
1、线圈如图一所示绕线, 结构按尺寸要求, 不能散线、松线。两引线间包8MM宽高温胶带														
2、图二硬磁片, 规格: 43.5*5.3*0.8双槽														
3、线圈如图三所示点胶居中贴合在磁片, 起始线引线入槽														
4、磁片背面贴42*5.5*0.05普通双面胶, 离型纸带手撕位														
二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:														
														
三、绕线参数 Winding Specification:														
序号 NO	端子 TERMINAL		线径 WIRE		线材分解温度 Temperature		圈数 Turns		绕线方向 Winding Direction					
L1	S	F	多股漆包线0.08*48P		180-250 度		10TS		逆时针					
四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTIC: :														
温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%														
序号 NO	磁片材质 Disk material		电感量 LS		阻抗 DCR		测试条件 TEST FREQUENCY		测试仪器 TEST EQUIPMENTS					
L1			3.8uH±10% (单线圈)		105m Ω ±10%		100KHz/1.0V		U2832					
L2	硬磁片		6.2uH±5% (贴合磁片)		105m Ω ±10%		100KHz/1.0V		U2832					

产品规格书 <u>SPECIFICATION</u>		版本 A/0	制作：杨文俊 2023/11/21	审核：陈水林 2023/11/21
图纸编号：LCX-GCQP0001067		页码： 4/4	客户代码： CUST	KH248
规格型号	Ø20.5*39-0.08*48P-10TS-190-43.52LOC-BJ	客户料号： CUST P/N		
		内部料号： IN P/N	LCX-KH248TX005	
五、包装方式 Packing way: 1. 泡棉盒包装				