

Label:

CISCO

Model/Modèle/型号:WAP581

Wireless-AC/N Dual Radio Access Point with 2.5GbE LAN
Wireless-AC/N 듀얼무선 액세스 포인트 2.5GbE LAN対応モデル
Wireless-AC/N 双频无线接入点(支持 2.5GbE LAN)
Point d'accès bibrande sans fil AC/N avec LAN 2,5 GbE

Input rating/Tension d'entrée (輸入):
48Vdc = 1.25A
PoE (802.3af/at): 48-55V = 0.35 - 0.6A
CMIIT ID: XXXXXXXXXX
WPC ID: XXXXXXXXXX
FCC ID: PD5-WAP581
IC: 3970A-WAP581
IFETEL ID:XXXXXXXXXX
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

This device complies with part 15 FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operations.

Complies with
IMDA Standards
DA00518

ETSI
EN 301 490

NOM

NYCE

5.2/5.3GHz帯の無線LANは法令により屋外では使用できません。

FC

CE

UL

US

LTE
LISTED
E187300

中国製造
Made in China
Fabriqué en Chine

CCC

10

VCCI

CNC

COMISIÓN NACIONAL
DE COMUNICACIONES
XX-99999

Cisco Systems Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134, USA

ANATEL

XXXX-XX-XXXX

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

XXXXXXXX

http://cisco.com/go/labels

S/N

MAC

PID VID

TAN

<BOTTOM>

Label Here