


版 本	更 改	审 核	日 期
A0	首版发布	徐瑕曼	2023.07.10
A1	更改尺寸和增加警告语	徐瑕曼	2023.10.13
A2	更改DC输入电流为8.2A，增加Total DC output power 430W 增加IC ID	杨振华	2024.04.19



技术要求：
成品尺寸:279.6*119.6mm,公差范围:±0/-0.2mm;
材质:150#合成纸裱哑膜,单面背胶3M9075;
贴纸加胶总厚度为0.26mm;
颜色:底黑色,字符浅灰色 █ K:20%;
所用材质需符合RoHS;
温度要求:50度24小时,不起气泡,不脱胶,不起翘;
注:印刷需清晰,不能有模糊、脏污、脱墨、花点、重影、印歪、
字符不完整、起气泡、起翘、脱胶、纸张不平整等不良。

样品承认书要求：
01、封面 (供应商&我司承认会签)
02、图纸/规格
03、尺寸报告
04、包装说明
05、试验报告 (如纸张,胶水,装订环保证明等)
06、材质分解表 (如纸张纸的克重品牌，
材质克重和胶水品牌型号等)
07、材质证明、MSDS (如有第三正式机构的
证明也附上)
08、IQC检验报告

深圳市德兰明海科技有限公司 Shenzhen PowerOak Newener Co., ltd				
材 料			表面处理	没有特殊说明都为公制长度单位: mm 未标注尺寸公差按: x. (没有小数位) ±0.5 x.x (一位小数位) ±0.1 x.xx (两位小数位) ±0.05 x° (角度) ±0.5° * --重要尺寸 () --参照尺寸
	型 号		AC240	
名 称	美规参数标贴 (BLUETTI)			
设 计	审 核	批 准	物 料 编 号	
杨振华 24.04.19			17.0301.1231-02	
			共 张/ 第 张	