

URL: <http://www.panasonic.com/global/corporate/management/procurement/green.html>

AUDIO ENHANCEMENT
Model No. K-SMS19
No.  **FC**
Made in China
FCC ID: ACJ9TAK-SMS19
IC: 216A-KSMS19
CAN ICES-3 (A)/NMB-3 (A)

1 指示なき寸法公差は±0.2
 2 印刷内容の詳細は版下による。
 ファイル名: PGGT2690XA_K-SMS19_20191106_OL.ai
 3 裏面感圧接着剤付
 4 印刷のかけ、にじみ、汚れ等無きこと。
 5 ラベル材質はUL969,CSANotice219A〜Dの規定に適合すること。
 材質: 基 材ーリンテック(株) 白色ポリエステル蒸着なし 50μm、PAT1 (No4615B#50) 基材色: 白色
 ラミネート材ーリンテック(株) 艶消しポリエステル練り込みNマット 25μm、PLシン(No3205A#25)
 6 印刷色 地:基材色、文字:黒色
 7 部品は台紙に貼り付けて納入のこと。

Attention

- 1 Tolerance is ± 0.2 , unless otherwise indicated.
- 2 Details of the content of the print depend on the block copy.
File Name : PGGT2690XA_K-SMS19_20191106_OL.ai ~~PGGT2690ZA_K-SMS19_20190930_OL.ai~~
3 Sensitized adhesive agent must be applied to rear side.  ~~PGGT2690YA_K-SMS19_20191024_OL.ai~~
- 4 No lacking line characters blots and stains on printing.
- 5 The label materials must be conformed to rules of UL969 and CSA Notice 219 A-D.
Texture(Base material) : Lintec Co.,Ltd. Polyester of Background in white, 50 μ m, PAT1(No4615B#50)
Laminate material : Lintec Co.,Ltd. Polyester dulled gloss N matt, 25 μ m, PL SHIN(No3205A#25)
- 6 Print color : Background in Base material color , Characters in black.
- 7 The Name Plate should be attached on the separator.

単位：mm Unit:mm		上記						製品番又は形式 Type		K-SMS19					
第三角法 third angle system 		材質・寸法/Material & Size		処理・加工 / Process		記 事 / Remark				図 名 DWG . Name		MAIN LABEL			
		尺 度 Scale		設 計 Designed		写・製図 Drawn		機構検印 Mechanism Checked		電気検印 Electricity Checked		法規検印 Law Rule Checked		承認 Approved	
		2 : 1		倉岡		倉岡		倉岡		近藤		有川		相浦	
		19.09.20		19.09.20								図番又は部品番 DWG or Part No.		ZA 1A PGGT2690XA/C1	
										整理番号 Ref.No.				/	

安全部品

REVISION
改訂箇所
2019.10.24 ⇒ 2019.11.06
PREVIOUS DRAWING IS VOID
旧図面は廃図とする



AUDIO ENHANCEMENT
Model No. K-SMS19

No. [redacted]

Made in China
FCC ID : ACJ9TAK-SMS19
IC : 216M-KSMS19