

规格书

客户名称: _____

客户料号: _____

科信料号: _____

规格描述: 镀镍2.4G小折叠天线 /L=110MM/SMA公头内针(镀镍头)

制作日期: 2023年03月09日

出厂确认:

部 门	审 核	批 准
射频部	刘景雄	李斌
结构部	谢东展	李斌
品质部	王飞	李斌


客户确认:

检 查	审 核	批 准

1. 产品图片



2. 电气性能测试报告： VSWR:



3. 产品性能参数:

电性能指标Electrical Specifications	
频率范围Frequency Range (MHz)	2400-2500
输入阻抗Input Impedence (Ω)	50
电压驻波比V.S.W.R	≤ 2.0 (未匹配设备, 仅供参考)
增益Gain (dBi)	3.0 ± 0.5 (未匹配设备, 仅供参考)
极化形式Polarization Type	垂直Vertical
最大功率Maximum power(W)	10W
垂直面波瓣角度Vertical lobe Angle (E)	$45 \sim 60^\circ$
水平面波瓣角度Water plane lobe Angle (H)	360°
机械指标Mechanical Specifications	
连接器型号Connect Type	SMA公头内针(镀镍头)
电缆型号Cable Type	/
天线尺寸Size	$110 * \Phi 10\text{MM}$
工作温度Operating Temp	$-20 \sim +65^\circ\text{C}$
储存温度Storage Temp	$-30 \sim +75^\circ\text{C}$