

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

顾 客

CUSTOMER

类 型

DESCRIPTION

2.4G 天线

型 号

SPECIFICATION

KH-(2.4G)-K503-XJB

顾 客 承 认			金航标有限公司	
采购部	品质部	工程部	业务部	品质部

承认日期

Approval Date _____

送样日期

Sending Date 2018.06.02

产品图片




规格特性说明

一、Electrical Characteristics/电气特性		
1.1 Antenna		
2	Frequency /工作频率	2. 4G~2.5G
3	V. S. W. R/驻波比	< 2:1
5	Impendence/阻抗	50±5 ohm
6	Gain/增益(场强)	2±1dBi
	Polarization/极化方式	Vertical polarization
二、Material/材料		
No	Part Name /零件名	SPEC/规格
4	RF coaxial Cable/射频同轴电缆线	-
		-
		-
5	RF Connector/同轴连接器	SMA 公头(金色)
三、Environment Condition/环境条件		
1	Working Temp/工作温度	-40℃±85℃
2	Storage Temp/储存温度	-40℃±90℃

普通尺寸公差(±)				角度公差
尺寸之区分	A	B	C	± 0.5°
4以下	0.1	0.15	0.2	
4以上—16以下	0.15	0.2	0.3	
16以上—63以下	0.2	0.3	0.5	
63以上—250以下	0.3	0.5	0.8	
250以上	0.5	0.8	1.2	

项次	变更内容	日期	设计	核准



SMA-j6镀金

Operating frequency: 2.4~2.5G

Gain: 2±1dBi

V. S. W. R. : <2:1

Connector: SMA IP65

Output impedance:50 Ω

Operating temperature:-40° C~85° C

Storage temperature:-40° C~90° C

				产品类别 Product Sort	2.4G天线
一般公差 Common Tolerance	A	核准 Approved by	部件品名 Part name	处理 Finished	
		审核 Checked by	材质 Material	颜色 Color	
		设计 Designed by	规格 Specs	序号 Part No.	
模具编号:		单位 Unit mm	比例 Scale	用量 Quantity	深圳市金航标电子有限公司