

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:
CUSTOMER: 深圳市一讯达电子有限公司

客 戶 料 號:
CUST P/N: A11 直径 50 带双槽带孔

松 島 料 號:
FINE P/N: G511-6.3UH 单线圈 0.08*105P*10TS

產 品 型 號:
DESC: Φ50MMX5.0MMX1.0MM

日 期:
DATE: 2018/11/27

版 本:
Version: A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
黃燕銘	黃燕銘	黃錦華	

深圳市松島科技有限公司

工廠地址：深圳市光明新区红星村第四工业区 9 栋 7 楼

TEL: 0755-36820766


FAX: 0755-84526500

E-mail: aming198204@163.com

SPECIFICATION

產品型號: DESC	Φ20.5x43-6.3uH-0.08x105-550mm-50C	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	
			客戶料号 CUST P/N:	


一、尺寸 DIMENSION:(mm)



A	43.0±1.5
B	20.5±0.5
C	1.25 Max
D	55±2
E	4±2
F	50±1
G	10.0 ref
H	2.2 Max
I	5.3 ref
M	8.0 ref
J	47±1
K	3.0±1

- 注:
- 交叉出线;
 - 出线位置缠 8mm(ref)宽度高温胶纸 1-2Ts;
 - 线圈贴圆形硬磁片带槽, 磁片尺寸 50±1mm,内孔 5.3mm, 厚度为 1.0±0.2mm。

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	丝包线 0.08*105P	10Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.8uH ±20%单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.3uH ±10%加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤50m Ω		LCZ METER 502B

擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE
------------------------	-----------------------

黄燕铭 2018/11/27	黄锦华 2018/11/27
----------------	----------------