



样品封订

承认书

APPROVAL SHEET

客户名称 Customer Name	国光
产品型号 Product Model	L42ms
客户料号 Customer P/N	
规格描述 Specifications	WIFI-2天线
南斗星料号 Southstar P/N	3. N204. 0331
制作日期 Production date	2023. 4. 26
制作版本 Revision	1. 0

南斗星（Southstar）		
编制（FICTION）	品质（DQE）	研发（R&D）
客户（Customer）		
采 购（PUR）	品质（QC）	研发（R&D）

制造厂商：深圳市南斗星科技有限公司
办公地址：深圳市宝安区福海街道新和社区宝安大道 6099 号星港同创汇天枢座 803
制造地址：广东省东莞市虎门镇赤岗南坊一路 3 号
电 话：0755-27474071 0769-88086190
网 址：[//www.southstar-tech.com](http://www.southstar-tech.com)



承认书变更履历

版本	日期	变更描述	备注
1.0	4.26	初版规格书	



目 录

Index

一、封面（Cover）	1
二、版本记录（Colophon）	2
三、目录（Index）	3
四、基本参数（The basic parameters）	4
五、工程图纸（Product Drawing）	5
六、测试设备（Test Equipment & Conditions）	6
七、测试报告（Test Report）	7-10
八、包装方式（Packing method）	11

基本参数(The basic parameters)

A. 电性能Electrical Characteristics	
Frequency 频率	2400MHz~2500MHz、5150MHz~5850MHz
VSWR 电压驻波比	< 2
Efficiency 效率 2.4g 5.8g	>52% >37%
Impedance 阻抗	50 Ohm
Polarization 极化	Linear
Peak Gain 最大增益 2.4g 5.8g	3.66dBi 3.71dBi
Antenna type 天线类型	PIFA
B. 材料&物理性能Material & Mechanical Characteristics	
射频材料 Material of Radiator	PCB+泡棉 Black
射频线类型 Cable Type	1.13mm 线径 Black
接头类型 Connector Type	1 代
C. 环境 Environmental	
工作温度 Operation Temperature	- 30° C ~ + 65° C
存放温度 Storage Temperature	- 40° C ~ + 70° C

ADD：广东省东莞市虎门镇赤岗南坊一路 3 号

测试设备 (Test Equipment & Conditions)


1. 网络分析仪 NetWork Analyzers:

Keysight E5071C


2. 综合测试仪 Comprehensive tester:

CMW500 、 MT8000A、 MT8862A

3. 3D 暗室测试系统 3D Chamber Test System:





天线阻抗Antenna Impedance: S11



Freq (MHz)	2400	2450	2500	5150	5550	5850
SWR	1.25	1.09	1.46	1.53	1.4	1.22


3D Anechoic chamber view



备注:
H 面: XOY面
E1面: XOZ面
E2面: YOZ面


效率&增益Efficiency & Gain:

Freq (MHz)	Effi (%)	Gain (dBi)
2400	59.02	3.51
2410	57.4	3.23
2420	55.35	3.19
2430	54.41	3.27
2440	55.83	3.5
2450	57.99	3.66
2460	58.9	3.65
2470	58.8	3.55
2480	56.18	3.37
2490	52.72	3.21
2500	53.05	3.42
5150	44.01	3.28
5200	39.23	2.74
5250	38.36	2.91
5300	38.03	3.18
5350	37.98	3.51
5400	40.04	3.63
5450	40.33	3.62
5500	41.34	3.71
5550	40.97	3.01
5600	40.61	3.2
5650	39.98	3.31
5700	38.75	3.33
5750	39.25	3.49
5800	41.22	3.27
5850	40.56	2.44


天线3D&2D方向图Antenna 3D & 2D pattern:


2400~2483.5MHz
范围最大增益值频点为2450MHz

WIFI-1天线_5.8G_方向图2D/3D



隔离度:



频率 (MHz)	S21(dB)
2400	-34
2450	-33
2500	-36
5150	-52
5550	-54
5850	-49

OTA:

L42ms OTA数据 双天线										
L42ms 2.4G-WiFi						L42ms 5.8G-WiFi				
TRP						TRP				
2.4G	模式	速率	信道	TRP(dBm)	传导TX	5.8G	模式	速率	信道	TRP (dBm)
	802.11b	11Mbps	1	8.29	11.2		802.11a	54Mbps	36	13.84
			6	8.35	11.5				100	13.76
			11	8.52	11.4				165	13.05
TIS						TIS				
2.4G	模式	速率	信道	TRP(dBm)	传导RX	5.8G	模式	速率	信道	TIS (dBm)
	802.11b	11Mbps	1	-87.71			802.11a	54Mbps	36	-74.12
			6	-89.22					100	-75.34
			11	-87.26					165	-73.46
L42ms 2.4G-BT										
TRP										
BT	模式		信道	TRP(dBm)	传导TX					
	BR	0	2.06	6.66						
		39	3.32	7.71						
		78	4.14	9.19						
TIS										
BT	模式		信道	TIS(dBm)	传导RX					
	BR	0	-88.17	-90						
		39	-88.96	-90						
		78	-88.13	-90						

天线装配:





日期：2023-04-26



page: 1 of 1

成品名称：L42MS天线




版本：A

客户：国光



一：成品天线



二：装袋，每PE袋装10PCS产品.



三：装箱(以实际包装为准)。



四：封箱，外箱贴我司生产标签
(外贴RoHS、无铅、Pb等标识)。

制作：梅海金

审核：郭伟