



镭雕(A)		丝印(B)	
尺寸 (mm)	公差 (mm)	尺寸 (mm)	公差 (mm)
>150-300	±0.25	>300-500	±0.6
>100-150	±0.2	>200-300	±0.5
>50-100	±0.15	>100-200	±0.4
>20-50	±0.13	>20-100	±0.3
0-20	±0.1	0-20	±0.2

G12B底壳镭雕文件



技术要求:

- 1) 材质: 塑料; 表面工艺: 丝印; 颜色: 黑色
- 2) 外观要求: 在公差范围内

镭雕件: 外观颜色均匀, 无漏雕/露黄/起牙/水纹/

针孔:

丝印件: 外观颜色均匀, 不允许出现漏印/漏底/模糊/断线/偏位/针孔/麻点/杂色/积油/飞油/少油等不良现象

- 3) 尺寸要求: 未标注尺寸以2D图纸为准; 未标注公差

按丝印(B)执行;

- 4) 工艺正确, 无残缺, 杂质, 脏污, 刮花不良现象; 尺寸或者公差变动更改修改, 请和我司工程师确认。

- 5) 以行业标准件操作, 适配产品;

- 6) 要求贴别工艺说明;

- 7) 产品符合ROHS标准要求, 相关测试。

注意镭雕内容居中

镭雕内容

	核准		日期	
	最终审核		日期	
	设计		日期	
		UNITS 单位		MM
		SCALE 比例		按照纸标注尺寸
公司名称	东芯泰合（广州）科技有限公司			公差(未标注公差可参考公差表)
名称	G12B底壳镭雕文件			
材质	塑胶	版本		第 1 页