

供方 LOGO 和名称:



东莞市仁丰电子科技有限公司

Dongguan RF Electronic Technology Co., Ltd

公司地址: 东莞市塘厦镇清湖头三坑工业区1号 电话: 0769-38940168 传真: 0769-39010966 网址: <http://rflink.net.cn>

规格 承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 (CUSTOMER)	广东九联科技股份有限公司
客户型号 (MODEL NO)	(由九联填写)
客户料号 (PART NO)	(由九联填写)
供方型号 (MODEL NO)	(由供方填写)
供方料号 (PART NO)	U00T01S076N04820 (由供方填写)
最小包装量 (MPQ)	20 (由供方填写)
品牌 (BRAND)	RfLink (由供方填写)
送样日期 (DATE)	2023/12/22 (由供方填写)
样品数量 (QUANTITY)	30 (由供方填写)

供方确认			客户确认		
APPROVED SIGNATURES			APPROVED SIGNATURES		
承办 PREPARED BY	审核 CHECKED BY	核准 APPROVED BY	检测 TESTED BY	审核 CHECKED BY	核准 APPROVED BY

备注: 承认书一式一份; 送样时由供方手工签名和加盖公司公章

地址: 广东省东莞市塘厦镇清湖头三坑路一号

电 话: 0769-38940168 传真: 0769-39010966

联系人: 韦良松 手机: 18877417721

电子邮箱: SevlynWei@rflink.net.cn

公司网址: www.rflink.net.cn

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称

CUSTOMER NAME: 九联

产 品 名 称

PRODUCT NAME: 2.4G 外露L=50MM

客 户 料 号

CUSTOMER P/N:

仁 丰 料 号

Ren Feng P/N: U00T01S076N04820 REV: B

内部结构

Internal structure: PCB+弹簧

	MANUFACTURER SIGNATURE	CUSTOMER SIGNATURE
CHECKED BY:	杨振	
AUDITOR BY:	肖玉鹏	
APPROVED BY:	姚定军	
DATE:	2023-12-08	

[illegible]




东莞市仁丰电子科技有限公司

Dongguan RF Electronic Technology Co., Ltd

公司地址：东莞市塘厦镇清湖头三坑工业区1号 电话：0769-38940168 传真：0769-39010966 网址：<http://www.rflink.net.cn>

Contents


<i>Description</i>	<i>Page</i>
1、封面 Cover -----	1-2
2、履历表 Resume -----	3
3、目录 Contents-----	4
4、规格表 Specifications sheets -----	5
5、成品图 End product chart -----	6
6、测试报告 Testing report-----	7-13



产品主要技术参数

主要技术指标		Main technical specifications	
频率范围 (MHZ)	2400-2500	Frequency Range (MHZ)	2400-2500
中心频率 特性阻抗(Ω)	50	Impedance(Ω)	50
增益(dBi)	5.38	Gain(dBi)	5.38
反射损耗	≤ -10	Return Loss(dB)	≤ -10
输出电压 驻波比	≤ 1.92	VSWR	≤ 1.92
极化方式	垂直极化	Polarization	Linear, Vertical
方向性	全向性	Radiation	Omni-directional
连接方式	端子	Connector Type	MHF Plug
物理性能		Physical Properties	
天线本体材料	ABS	Antenna Base	ABS
工作温度	-20℃~+60℃	Operating Temp	-20℃~+60℃
保存温度	-20℃~+70℃	Storage Temp	-20℃~+70℃

F		G	
REV	DATE	DESCRIPTION	
A	2023-12-08	NEW ISSUE	
B	2024-03-12	更改外观及方案	



规格 (Specification) :

频率 (Frequency Range) :2.4~2.5GHz
回波损耗 (Return loss) : -10dB or less
驻波比 (VSWR) :1.92max

9	螺旋杆	1	Brass
8	铆钉	2	POM;Black
7	端子	1	Copper
6	泡棉	1	EVA;Black
5	POB板	1	FR-4
4	杆套	1	ABS; Black
3	上固定座	1	ABS; Black
2	下固定座	1	PC+PBT; Black
1	线材	1	φ1.37 Black
DESCRIPTION		Q'TY	REMARK
NO.			
带公差尺寸为检验尺寸			
产品符合环保RoHS2.0之要求			

尺寸图 (mm)		公差 (mm)	APPROVED		
0<L≤6		±0.10	CHECKED		
6<L≤30		±0.10			
30<L≤90		±0.15			
90<L≤180		±0.20			
180<L≤315		±0.25	DRAWING		
315<L≤800		±0.35			
角度		±0.5°	COSTOMER:		
		PART NO. :			
R.F P/NO. : U00T01S076N04820		PARTNAME : RF Antenna Assembly			
REV		UNIT	SCALE	SIZE	SHEET
B		mm	1:1	A4	10/1


RF link
东莞市仁丰电子科技有限公司
RenFeng Electronic
technology Co., LTD.

RF link

东莞市仁丰电子科技有限公司
RenFeng Electronic
technology Co., LTD.

单频2.4G天线

ANT3-2.4G/回波损耗与电压驻波比VSWR



ANT3-2.4G

ANT3增益与远场方向图


2D/3D Pattern

H面: XY (水平面)

E1面: XZ


E2面: YZ

远场方向图




ANT3-
2400MHz


H面



E1面



E2面



ANT3增益与远场方向图


2D/3D Pattern

H面: XY (水平面)

E1面: XZ


E2面: YZ

远场方向图




ANT3-
2450MHz


H面



E1面



E2面



ANT3增益与远场方向图


2D/3D Pattern

H面: XY (水平面)

E1面: XZ


E2面: YZ

远场方向图




ANT3-
2500MHz


H面



E1面



E2面



AX6000 Project

2.4G Peak Gain&Efficiency



	2. 4G_ANT3	
Freq (MHz)	Effi (%)	Gain (dBi)
2400	72.78	5.06
2410	74.82	5.20
2420	74.99	5.16
2430	74.82	5.07
2440	77.27	5.14
2450	78.16	5.14
2460	75.86	5.21
2470	72.95	5.38
2480	71.61	5.21
2490	67.61	5.09
2500	68.31	4.96

OTA测试结果

2.4G							
Mode	Test Case	Channel	Date Rate (Mbps)	ANT1 Test Results (dBm)	ANT2 Test Results (dBm)	ANT3 Test Results (dBm)	ANT4 Test Results (dBm)
IEEE 802.11g	TRP (Total)	1	6	22.41	22.57	22.81	21.47
		6		22.50	21.37	21.78	21.38
		11		21.46	21.31	21.54	21.16
	TIS (Total)	1	54	-78.06	-78.08	-78.32	-77.24
		6		-78.60	-78.56	-78.24	-78.11
		11		-78.39	-78.35	-78.05	-77.68

5G							
Mode	Test Case	Channel	Date Rate (Mbps)	ANT1 Test Results (dBm)	ANT2 Test Results (dBm)	ANT5 Test Results (dBm)	ANT6 Test Results (dBm)
IEEE 802.11a	TRP (Total)	36	6	21.54	22.37	21.38	21.92
		149		20.65	21.21	21.66	21.88
		161		20.31	21.15	21.80	21.74
	TIS (Total)	36	54	-76.45	-76.36	-76.85	-76.69
		149		-75.88	-75.44	-76.82	-76.21
		161		-75.15	-75.05	-76.13	-76.35

OTA测试结果

2.4G							
Mode	Test Case	Channel	Date Rate (Mbps)	ANT1 Test Results (dBm)	ANT2 Test Results (dBm)	ANT3 Test Results (dBm)	ANT4 Test Results (dBm)
IEEE 802.11g	TRP (MAX)	1	6	28.16	28.60	30.21	29.92
				28.79	28.61	29.41	28.65
				29.11	29.24	28.95	28.63
	TIS (MIN)	1	54	-85.79	-85.12	-86.64	-86.20
				-85.92	-85.76	-86.62	-85.97
				-86.69	-85.88	-85.73	-86.48

5G							
Mode	Test Case	Channel	Date Rate (Mbps)	ANT1 Test Results (dBm)	ANT2 Test Results (dBm)	ANT5 Test Results (dBm)	ANT6 Test Results (dBm)
IEEE 802.11a	TRP (MAX)	36	6	29.16	29.82	29.35	29.16
		149		28.72	28.54	29.22	28.74
		161		28.01	28.31	28.83	28.69
	TIS (MIN)	36	54	-84.22	-83.80	-84.35	-84.54
		149		-83.23	-83.26	-84.22	-84.43
		161		-83.07	-83.19	-84.07.	-84.15