

Location



+0/-0.3mm

257.5mm

+0/-0.3mm

99.5mm

R5mm



Portable Power Station

Model: AC180

Battery Capacity: 1152Wh, 32V==36Ah

Input:

AC: 120V~50/60Hz, 15A Max.
DC/PV: 12V-60V==10A, 500W Max.

Output:

AC: 120V~50/60Hz, 1800W/1800VA Max.
USB-A: 5V==3A, 15W Total x2
USB-C: 5/9/12/15/20V==3A; 20V==5A
(With E-Marker chip built in)
Wireless Charging: 5/7.5/10/15W
Cigarette Lighter Port: 12V==10A
AC & DC Output: 1800W Total

Discharging Temperature: -20°C-40°C/-4°F-104°F
Charging Temperature: 0°C-40°C/32°F-104°F
Working Humidity: 10%-90%

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired
operation.

PT POWEROAK ENERGY INDONESIA
Address: Horizon Industrial Park Type A Lot 07
Sungai Pelunggut Village, Sagulung District, Batam City 29439
Riau Islands Province, Indonesia



MADE IN INDONESIA

CAUTION

- Risk of Electric Shock. Do not remove cover. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.
- Risk of Electric Shock. Connect only to properly grounded outlets.
- Risk of Injury To Persons. Do not use this product if the power cord or the battery cables are damaged in any way.
- Risk of Electric Shock. Never use portable power pack to supply power tools to cut or access live parts or live wirings.
- This device is not intended for use in a commercial repair facility.

MISE EN GARDE

- Risque de décharge électrique. Ne pas enlever le couvercle. Aucune des pièces à l'intérieur ne peut être réparée par l'utilisateur. L'entretien courant doit être effectué par un personnel d'entretien qualifié.
- Risque de décharge électrique. Brancher l'unité uniquement à des prises de courant correctement mises à la masse.
- Risque de blessure aux personnes. Ne pas utiliser ce produit si le cordon d'alimentation ou les câbles de batterie sont endommagés de quelque façon.
- Risque de décharge électrique. N'utilisez jamais de bloc d'alimentation portable pour fournir des outils électriques pour couper ou accéder à des pièces sous tension ou à des câblages endirect.
- Le dispositif n'est pas destiné à être utilisé dans un atelier de réparation commercial.

DANGER

- Pour éviter tout contact avec des liquides, n'utilisez pas ce produit sous la pluie.

DANGER

- To avoid contact with any liquids, do not use this product in the rain.

P/N: 17.0301.1519-00A0

5

C:0 M:0 Y:0 K:25

技术要求:

- 1、尺寸257.5*99.5mm,公差+/-0.2mm;
- 2、材质: 150#合成纸裱哑膜, 单面背胶3M9075;
- 3、颜色底黑色, 字符单黑;
- 4、贴于塑胶件平面上高温50度12小时, 不起气泡, 不起翘。

注: 印刷需清晰, 不得有模糊、脏污、脱墨、花点、重影、印歪、字符不完整、起泡、起翘、脱胶、纸张不平整等不良;

- 5、所用符合ROSH要求。

深圳市德兰明海新能源股份有限公司
Shenzhen PowerOak Newener Co., ltd

材 料			表面处理	没有特殊说明都为公制长度单位:  未标注尺寸公差按: x. (没有小数位) ± 0.5 x.x (一位小数位) ± 0.1 x.xx (两位小数位) ± 0.05 x° (角度) $\pm 0.5^\circ$ * 一重要尺寸 () --参照尺寸
型 号	AC180	比例: 1: 1 /A4	图纸编号/版本 PR008-6e13A0	
名 称	美规参数标贴(BLUETTI, 印尼MADE IN INDONESIA)			
设 计		审 核	批 准	物料编号
杨振华 25.01.09				17.0301.1519-00
				共 张/ 第 张