

j5create

ScreenCast

4K Wireless Display HDMI Extender

4K超高畫質HDMI無線影音傳輸器

JVAW75

j5create.com/screencast

EN : Quick Installation Guide

DE : Kurzanleitung Für Installation

FR : Guide d'Installation Rapide

IT : Guida rapida all'installazione

NL : Beknopte installatiehandleiding

RU : Руководство по быстрой установке

日本語 : クイックインストールガイド

繁体中文 : 快速安裝手冊

簡體中文 : 快速安裝手冊

SE : Snabbinstallationsguide

DK : Startvejledning

NO : Hurtiginstruksjon/veiledning

PL : Pika-assemblynospas

FI : Gyors teleptäily ohje

GR : Ρυθμιζόμενο το βγαστικό οθόνης

ES : Guía De Instalación Rápida

PT : Guia de instalação rápida

English

● How to mirror

1. Plug the JVAW75 RX (Receiver) into an HDMI™ port on the TV/display.
2. Supply power via a USB™ power adapter or a USB™ Type-A port on your TV.
3. Select your TV's input source until you see the setup screen.

● Stop and restart mirroring

Press the button on the JVAW75 TX to stop or restart mirroring.
Note: The JVAW75 TX supports mirroring for all kinds of devices with an HDMI™ output.

(Optional) Position the ScreenCast for an Optimal Streaming Experience

The JVAW75 RX comes with an HDMI™ extension cable (Length: 60 cm / 1.96 ft). In some situations where large screen televisions block the wireless signal, you can use the extension cable to make the wireless connection more stable. We **DO NOT** recommend placing the JVAW75 RX behind the TV or inside a TV cabinet. Doing so may cause a weak signal or loss of signal.

● Turn on pairing mode RX | Receiver button

Hold the button on the RX-Gerät 3 seconds. Release the button when the screen shows "Release the button to pair with ScreenCast".

● Press the JVAW75 TX | Transmitter button

Plug the JVAW75 TX into a USB™ port on your computer or charger providing power. Hold the button for at least 5 seconds on the JVAW75 TX to complete pairing. Release the button when the screen shows "Ready to pair".

Note: The button on the receiver and transmitter has 3 functions, which function performed depends on the duration the button is held down.
TX | Transmitter:
(1) Button press: Stop or restart mirroring
(2) Press for 5 seconds: Enter pairing mode with RX receiver
(3) Press for 10 seconds: Resets the TX to default
For the best experience it is recommended that you upgrade the JVAW75 device to the latest firmware version.

RX | Receiver
(1) Button press: Switch Wi-Fi channel between 2.4G / 5G
(2) Press for 5 seconds: Pairing with TX transmitter
(3) Press for 10 seconds: Resets the RX to default
For the best experience it is recommended that you upgrade the JVAW75 device to the latest firmware version.

Firmware Update

Notification for Firmware Update: If there's a firmware update available, you will receive a notice on the top when the ScreenCast indicates the connection status.

Automatic firmware upgrade

WARNING: After 100% download please **DO NOT POWER OFF**. Wait for the system to reboot.

Manual firmware upgrade

WARNING: After 100% download please **DO NOT POWER OFF**. Wait for the system to reboot.

Need more help setting up the ScreenCast? Visit j5create.com/screencast

Deutsch

● Wie spiegelt man

1. Verbinden Sie das JVAW75 RX-Gerät (Empfänger) mit dem HDMI™-Anschluss eines Fernsehers/ Anzeigegeräts.
2. Stellen Sie die Stromversorgung über ein USB™-Netzteil oder einen USB™-Type-A-Anschluss an Ihrem Fernseher her.
3. Wählen Sie die Eingangsquelle Ihres Fernsehers, bis Sie den Einrichtungsbildschirm sehen.

● Stopp und Neustart der Spiegelung

Drücken Sie die Taste am JVAW75 TX-Gerät, um die Spiegelung zu stoppen oder neu zu starten.
Hinweis: Das JVAW75 TX-Gerät unterstützt vielerlei Gerätekategorien mit einem HDMI™-Ausgang.

(Optional) ScreenCast für ein optimales Streaming-Erlebnis positionieren

Dem JVAW75 RX-Gerät wird ein HDMI™-Verlängerungskabel mitgeliefert (Länge: 60 cm / 1,96 ft). Sollte es manchmal vorkommen, dass Bildschirme von großen Fernsehern das Drahtlosignal blockieren, können Sie die Drahtlosverbindung mit dem Verlängerungskabel stabilisieren. Wir empfehlen NICHT, das JVAW75 RX-Gerät hinter den Fernseher oder in einen Fernsehschrank zu stellen. Andernfalls kann dies zu einem schwachen Signal oder Signalverlust führen.

● Schalten Sie den Kopplungsmodus für das RX-Gerät | Empfänger ein

Halten Sie die Taste am RX-Gerät 3 Sekunden lang gedrückt. Geben Sie die Taste frei, sobald auf dem Bildschirm die Meldung "Taste zur Kopplung mit ScreenCast freigeben" erscheint.

● Drücken Sie die Sendetaste des JVAW75 TX-Geräts | Sender

Verbinden Sie das JVAW75 TX-Gerät mit dem USB™-Anschluss Ihres Geräts oder Ladegeräts, um Strom zuzuführen. Halten Sie die Taste am JVAW75 TX-Gerät mindestens 5 Sekunden lang für die Kopplung gedrückt und geben Sie sie frei, sobald die Meldung „Bereit für Kopplung“ auf dem Bildschirm erscheint.

Hinweis: Die jeweilige Taste am Empfänger und Sender besitzt 3 Funktionen, die je nachdem, wie lange diese Taste gedrückt wird, ausgeführt werden.
TX-Gerät | Sender:
(1) Einfaches Klicken: Stopp oder Neustart der Spiegelung
(2) 5 Sekunden lang gedrückt halten: Aktivierung des Kopplungsmodus mit dem RX-Empfänger
(3) 20 Sekunden lang gedrückt halten: Zurücksetzung des TX-Geräts auf Standardeneinstellung
RX-Gerät | Empfänger
(1) Einfaches Klicken: Schaltung des Wi-Fi-Kanals zwischen 2,4 G und 5 G
(2) 3 Sekunden lang gedrückt halten: Kopplung mit TX-Sender
(3) 10 Sekunden lang gedrückt halten: Zurücksetzung des RX-Geräts auf Standardeinstellung
*Für optimale Leistung sollten Sie das JVAW75-Gerät mit der neuesten Firmwareversion aktualisieren.

Firmware-Aktualisierung

Benachrichtigung zur Firmware-Aktualisierung: Wenn eine Firmware-Aktualisierung verfügbar ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung am oberen Rand, wenn der ScreenCast den Verbindungsstatus anzeigt, einen Hinweis.

Automatische Firmware-Aktualisierung

WARNING: Nach 100 % Download bitte **NICHT ABSCHALTEN** und auf Systemneustart warten.

Manuelle Firmware-Aktualisierung

WARNING: Nach 100 % Download bitte **NICHT ABSCHALTEN** und auf Systemneustart warten.

Sie benötigen mehr Hilfe bei der Einrichtung des ScreenCast? Besuchen Sie j5create.com/screencast

Français

● Comment diffuser en miroir

1. Branchez le JVAW75 RX (récepteur) sur un port HDMI™ du téléviseur/d'écran.
2. Connectez l'alimentation de votre téléviseur via un adaptateur d'alimentation USB™ ou un port USB™ de type A.
3. Sélectionnez la source d'entrée de votre téléviseur jusqu'à ce que vous voyiez l'écran de configuration.

● Arrêter et redémarrer la diffusion en miroir

Appuyez sur le bouton du JVAW75 TX pour arrêter ou redémarrer la diffusion en miroir.
Remarque : Le JVAW75 TX prend en charge la diffusion en miroir pour tous les types d'appareils munis d'un port de sortie HDMI™.

(Facultatif) Positionnez le ScreenCast pour une expérience de streaming optimale

Le JVAW75 RX est fourni avec un câble d'extension HDMI™ (Longueur : 60 cm / 1,96 ft). Dans certaines situations où les téléviseurs grand écran bloquent le signal sans fil, vous pouvez utiliser le câble d'extension afin de rendre la connexion sans fil plus stable. Nous ne recommandons PAS de placer le JVAW75 RX derrière le téléviseur ou à l'intérieur d'un meuble télé. Cela pourrait entraîner une faiblesse ou une perte de signal.

● Activez le mode d'appairage pour le bouton RX | Récepteur

Maintenez enfoncé le bouton sur le périphérique RX pendant 3 secondes. Relâchez le bouton lorsque l'écran affiche « Relâchez le bouton pour apparaître avec ScreenCast ».

● Appuyez sur le bouton du JVAW75 TX | Émetteur

Branchez le JVAW75 TX sur un port USB™ de votre appareil ou un chargeur pour l'alimenter. Maintenez le bouton enfoncé pendant au moins 5 secondes sur le JVAW75 TX pour terminer l'appariage, relâchez le bouton lorsque l'écran affiche « Prêt à apparaître ».

Remarque : Le bouton du récepteur et de l'émetteur a 3 fonctions. La fonction dépend de la durée pendant laquelle le bouton est maintenu enfoncé.
TX | Émetteur :
(1) Clic simple: Arrêter et redémarrer la diffusion en miroir
(2) Appui pendant 5 secondes: Entrer en mode d'appariage avec le récepteur RX
(3) Appui pendant 20 secondes: Réinitialiser le TX à sa configuration par défaut
RX | Récepteur
(1) Clic simple: Basculer le canal Wi-Fi entre 2,4 G / 5 G
(2) Appui pendant 3 secondes: Appariage avec l'émetteur TX
(3) Appui pendant 10 secondes: Réinitialiser le RX à sa configuration par défaut
*Pour une meilleure expérience, il est recommandé de mettre à niveau l'appareil JVAW75 avec la dernière version du firmware.

Mise à jour du Firmware

Notification pour la mise à jour du firmware: Si une mise à jour du firmware est disponible, vous recevrez un avis en haut ou le ScreenCast indique l'état de connexion.

Mise à jour Automatique du Firmware

WARNING: Après 100 % de téléchargement, **N'ARRÊTEZ PAS** et attendez le redémarrage du système.

Mise à jour Manuel du Firmware

WARNING: Après 100 % de téléchargement, **N'ARRÊTEZ PAS** et attendez le redémarrage du système.

Besoin de plus d'aide pour mettre en place le ScreenCast? Visitez j5create.com/screencast

Italiano

● Come effettuare il mirroring

1. Collegare JVAW75 RX (ricevitore) ad una porta HDMI™ disponibile sul televisore/display.
2. Fornire alimentazione tramite un adattatore di alimentazione USB™ o una porta USB™ tipo A sul televisore.
3. Selezionare l'ingresso/la sorgente del televisore finché non appare la schermata di configurazione.

● Arresto e riavvio del mirroring

Premere il tasto su JVAW75 TX per arrestare o riavviare il mirroring.
Nota: JVAW75 TX supporta il mirroring per tutti i tipi di dispositivi con una porta di uscita HDMI™.

(Opzionale) Posizionamento di ScreenCast per un'esperienza di streaming ottimale

JVAW75 RX viene fornito con una prolunga HDMI™ (lunghezza: 60 cm / 1,96 ft). In alcune situazioni in cui i televisori a grande schermo ostruiscono il segnale wireless, è possibile utilizzare la prolunga per rendere più stabile la connessione wireless. NON consigliamo di posizionare JVAW75 RX dietro il televisore o all'interno di un mobile TV. Ciò potrebbe causare un segnale a debole o una perdita di segnale.

● Attivare la modalità di associazione per il tasto RX | Ricevitore

Tenere premuto il tasto sul dispositivo RX per 3 secondi. Rilasciare il tasto quando lo schermo mostra "Rilasciare il tasto per associare a ScreenCast".

● Premere il tasto JVAW75 TX | trasmettitore

Collegare JVAW75 TX a una porta USB™ del dispositivo o caricatore per fornire alimentazione. Tenere premuto il tasto per almeno 5 secondi su JVAW75 TX per completare l'associazione. Rilasciare il tasto quando sullo schermo viene visualizzato "Pronto per l'associazione".

Nota: Il tasto sul ricevitore e sul trasmettitore dispone di 3 funzioni, la cui funzione viene eseguita dipende dalla durata della pressione del tasto.
TX | trasmettitore:
(1) Clic semplice: Arresto o riavvio del mirroring
(2) Premere per 5 secondi: Accesso alla modalità di associazione con il ricevitore RX
(3) Premere per 20 secondi: Ripristina le impostazioni predefinite del TX
RX | ricevitore
(1) Clic semplice: Commutare il canale Wi-Fi tra 2,4G / 5G
(2) Premere per 3 secondi: Associazione con il trasmettitore TX
(3) Premere per 10 secondi: Ripristina le impostazioni predefinite del RX
*Per la migliore esperienza si consiglia di aggiornare il dispositivo JVAW75 alla versione firmware più recente.

Aggiornamento del firmware

Notifica per l'aggiornamento del firmware: Se è disponibile un aggiornamento del firmware, nella parte superiore viene visualizzato un avviso in cui ScreenCast indica lo stato della connessione.

Aggiornamento automatico del firmware

AVVERTENZA: Dopo il download al 100%, **NON SPEGNERE** e attendere il riavvio del sistema.

Aggiornamento manuale del firmware

AVVERTENZA: Dopo il download al 100%, **NON SPEGNERE** e attendere il riavvio del sistema.

Si richiede ulteriore assistenza per configurare ScreenCast? Visitare il sito j5create.com/screencast

Nederlands

● Spiegelen

1. Sluit de JVAW75 RX (ontvanger) aan op een HDMI™-poort op de tv/display.
2. Lever stroom via een USB™ voedingsadapter of een USB™ Type-A-poort op uw tv.
3. Selecteer de ingangbron van uw tv totdat u het instellingen scherm ziet.

● Spiegelen stoppen en opnieuw starten

Druk op de knop op de JVAW75 TX om spiegelen te stoppen of opnieuw te starten.
Opmerking: De JVAW75 TX ondersteunt spiegelen voor allerlei apparaten met een HDMI™-uitgangspoor.

(Optioneel) De ScreenCast voor een optimale streaming-ervaring plaatsen

De JVAW75 RX wordt geleverd met een HDMI™-verlengkabel (lengte: 60 cm). In sommige gevallen waarin tv met een groot scherm het draadloze signaal blokkeren, kunt u de verlengkabel gebruiken om de draadloze verbinding stabiel te maken. Wij raden NIET aan om de JVAW75 RX achter de tv of binnen een tv-kast te plaatsen. Dit kan leiden tot een zwak signaal of signaalverlies.

● Schakel de koppelmodus in voor de ontvanger | Knop Ontvanger

Houd de knop op het RX-apparaat 3 seconden ingedrukt. Laat de knop los wanneer het scherm "Laat de knop los om te koppelen met ScreenCast" toont.

● Druk op de knop JVAW75 TX | Transmitter

Steek de JVAW75 TX in een USB™-poort van uw apparaat of oplader voor stroom. Houd de knop op de JVAW75 TX ten minste 5 seconden ingedrukt om het koppelen te voltooien. Laat de knop los wanneer op het scherm "Gereed om te koppelen" verschijnt.

Opmerking: De knop op de ontvanger en zender heeft 3 functies. Welke functie wordt uitgevoerd, hangt af van de duur dat de knop ingedrukt wordt gehouden.
TX | zender:
(1) Enkele klik: Spiegelen stoppen of opnieuw starten
(2) Gedurende 5 seconden drukken: De koppelmodus met de RX-ontvanger activeren
(3) Gedurende 20 seconden drukken: Reset de zender naar de standaardwaarden
RX | ontvanger
(1) Enkele klik: Schakel het Wi-Fi-kanaal tussen 2,4G/5G
(2) Gedurende 3 seconden drukken: Koppelen met TX-zender
(3) Gedurende 10 seconden drukken: Reset de ontvanger naar de standaardwaarden
*Voor de beste ervaring wordt aanbevolen om het JVAW75-apparaat te upgraden naar de nieuwste firmware-versie.

Firmware-update

Melding voor firmware-update: Als er een firmware-update beschikbaar is, ontvangt u bovenaan een bericht van de ScreenCast de verbindingstatus aangeeft.

Automatische firmware-upgrade

WAARSCHUWING: Schakel het apparaat na 100% downloaden **NIET UIT**. Wacht totdat het systeem herstelt.

Handmatig firmware-upgrade

WAARSCHUWING: Schakel het apparaat na 100% downloaden **NIET UIT**. Wacht totdat het systeem herstelt.

Meer hulp nodig bij het instellen van de ScreenCast? Ga naar j5create.com/screencast

Español

● Cómo reflejar

1. Exhúchelo el (Receptor) JVAW75 RX a un puerto HDMI™ del televisor o de la pantalla.
2. Suministre energía a través de un adaptador de alimentación USB™ o un puerto USB™ Tipo-A del televisor.
3. Seleccione la fuente de entrada del televisor hasta que vea la pantalla de configuración.

● Detener y reiniciar el reflejo

Presione el botón del JVAW75 TX para detener o reiniciar el reflejo.
Nota: El JVAW75 TX admite el reflejo para todos los tipos de dispositivos con puerto de salida HDMI™.

(Opcional) Coloque su ScreenCast para una experiencia de transmisión óptima

El JVAW75 RX incluye un cable de extensión HDMI™ (Longitud: 60 cm / 1,96 pies). En algunas situaciones, cuando los televisores de pantalla grande bloquean la señal inalámbrica, se puede utilizar el cable de extensión para hacer una conexión inalámbrica más estable. No recomendamos colocar el JVAW75 RX detrás del televisor o dentro de un mueble de televisión. Si no sigue esta recomendación, la señal resultante puede ser débil o inexistente.

● Active el modo asociar para el botón del RX | Receptor

Mantenga presionado el botón del dispositivo RX durante 3 segundos. Suelte el botón cuando la pantalla muestre "Soltar el botón para asociar con ScreenCast".

● Presione el botón del JVAW75 TX | Transmisor

Conecte el JVAW75 TX a un puerto USB™ en su dispositivo o un cargador para proporcionar alimentación. Mantenga presionado el botón durante al menos 5 segundos en el JVAW75 TX para completar la asociación; suelte el botón cuando la pantalla muestre "Preparado para asociar".

Nota: El botón del receptor y del transmisor tiene 3 funciones; cada función dependerá de la duración con la que se pulse el botón.
TX | Transmisor:
(1) Un solo clic: Detener y reiniciar el reflejo
(2) Presionar durante 5 segundos: Entrar en modo asociar con el receptor RX
(3) Presionar durante 20 segundos: Restablece el RX con los valores predeterminados
RX | Receptor
(1) Un solo clic: Cambiar el canal Wi-Fi entre 2,4 G / 5 G
(2) Presionar durante 3 segundos: Asociar con el transmisor TX
(3) Presionar durante 10 segundos: Repetir las predeterminaciones del dispositivo RX
*Para una mejor experiencia, se recomienda que actualice su dispositivo JVAW75 a la última versión de firmware.

Actualización de firmware

Notificación para actualización de firmware: Si hay una actualización de firmware disponible, recibirá un aviso en la parte superior del dispositivo, donde el ScreenCast indica el estado de la conexión.

Actualización automática del firmware

ADVERTENCIA: Después de una descarga del 100%, **NO APAGUE LA ALIMENTACIÓN** y espere a que el sistema se reinicie.

Actualización manual del firmware

ADVERTENCIA: Después de una descarga del 100%, **NO APAGUE LA ALIMENTACIÓN** y espere a que el sistema se reinicie.

¿Necesita más ayuda para configurar ScreenCast? Visite j5create.com/screencast.

Português

● Como espelhar

1. Ligue o JVAW75 RX (Receptor) a uma porta HDMI™ no televisor/monitor.
2. Forneça energia através de um adaptador de corrente USB™ ou uma porta USB™ Tipo A do seu televisor.
3. Selecione a fonte de entrada do televisor até que seja exibido o ecrã de configuração.

● Parar e reiniciar o espelhamento

Pressione o botão no JVAW75 TX para parar ou reiniciar o espelhamento.
Nota: O JVAW75 TX suporta o espelhamento de todos os tipos de dispositivos com porta de saída HDMI™.

(Opcional) Posicionar o ScreenCast para uma experiência ideal de transmissão

O JVAW75 RX é fornecido com um cabo de extensão HDMI™ (Comprimento: 60 cm). Em algumas situações em que os televisores com ecrã de grandes dimensões bloqueiam o sinal sem fios, é possível utilizar o cabo de extensão para tornar a ligação sem fios mais estável. NÃO recomendamos a colocação do JVAW75 RX atrás da TV ou no interior de um armário de TV. Se o fizer poderá originar perda ou degradação do sinal.

● Ative o modo de emparelhamento no dispositivo RX | Botão do receptor

Mantenha o botão do dispositivo RX pressionado durante 3 segundos. Liberte o botão quando o ecrã mostrar a mensagem "Liberte o botão para emparelhar com ScreenCast".

● Pressione o botão do JVAW75 TX | Botão do transmissor

Ligue o JVAW75 TX a uma porta USB™ do seu dispositivo ou ao carregador para fornecer energia. Mantenha o botão pressionado durante pelo menos 5 segundos no JVAW75 TX para concluir o emparelhamento, liberte o botão quando o ecrã mostrar "Preparado para emparelhar".

Nota: O botão do receptor e do transmissor disponibiliza 3 funções, cuja seleção depende do tempo durante o qual o botão é pressionado.
TX | Transmissor:
(1) Clique simples: Parar ou reiniciar o espelhamento
(2) Pressionar durante 5 segundos: Entrar no modo de emparelhamento com o dispositivo RX
(3) Pressionar durante 20 segundos: Repetir as predefinições do dispositivo TX
RX | Receptor
(1) Clique simples: Alterar a banda de Wi-Fi entre 2,4G / 5G
(2) Pressionar durante 3 segundos: Emparelhar com o transmissor TX
(3) Pressionar durante 10 segundos: Repetir as predefinições do dispositivo RX
* Para uma melhor experiência, é recomendado que atualize o dispositivo JVAW75 para a versão de firmware mais recente.

Atualização do firmware

Notificação para atualização de firmware: Se existir uma atualização de firmware disponível, irá receber um aviso na parte superior, onde o ScreenCast indica o estado da ligação.

Atualização automática do firmware

AVISO: Quando a transferência atingir 100% **NÃO DESLIGUE A ALIMENTAÇÃO** e aguarde

Atualização manual do firmware

AVISO: Quando a transferência atingir 100% **NÃO DESLIGUE A ALIMENTAÇÃO** e aguarde

Precisa de mais ajuda para configurar o ScreenCast? Visite j5create.com/screencast

Svenska

● Hur du speglar

1. Anslut JVAW75 RX (mottagare) till en HDMI™-port på TV:n/bildskärmen.
2. Strömförsörjningen sker via en USB™-strömladdare eller via en USB™-A-port på TV:n.
3. Välj TV:nrs ingångskälla tills du ser installationskärmen.

● Stoppa och starta om spegling

Tryck på knappen på JVAW75 TX för att stoppa eller återuppta speglingen.
Obs! JVAW75 TX stöder spegling för alla typer av enheter med en HDMI™-utgångsport.

(Valfritt) Placera ScreenCast för en optimalt streamingupplevelse

JVAW75 RX levereras med en HDMI™-förlängningskabel (längd 60 cm). I vissa situationer där tv-apparat med stor skärm blockerar den trådlösa signalen kan du använda förlängningskabeln för att göra den trådlösa anslutningen mer stabil. Vi rekommenderar INTE att du placerar JVAW75 RX bakom TV:n eller i ett TV-skåp. Om du gör det kan det orsaka svag signal eller signalförlust.

● Aktivera parokopplingsläget för RX | mottagarknappen

Håll in knappen på RX-enheten i 3 sekunder. Släpp knappen när skärmen visar "Släpp knappen för att koppla ihop med ScreenCast".

● Tryck på knappen JVAW75 TX | sändarknappen

Anslut JVAW75 TX till en USB™-port på din enhet eller laddare för att få ström. Håll in knappen i minst 5 sekunder på JVAW75 TX för att slutföra kopplingen, släpp knappen när skärmen visar "Redo att parokoppla".

Obs! Knappen på mottagaren och sändaren har 3 funktioner, vilken funktion som utförs beror på hur länge knappen hålls intryckt.
TX | Sändare:
(1) Ett enkelt tryck: Stoppa eller starta om spegling
(2) Tryck i 5 sekunder: Gå in i parokopplingsläge med RX-mottagaren
RX | Mottagare
(1) Ett enkelt tryck: Växla Wi-Fi-kanal mellan 2,4G / 5G
(2) Tryck i 3 sekunder: Parokoppling med TX-sändare
(3) Tryck i 10 sekunder: Återställ RX till standardvärden
* För bästa möjliga upplevelse rekommenderas du att upgradera JVAW75-enheten till den senaste versionen av den fasta programvaran.

Firmware-uppdatering

Avsättning om uppdatering för den fasta programvaran: Om det finns en tillgänglig uppdatering för den fasta programvaran kommer du att mottå en notis i nedre delen av ScreenCast, som indikerar anslutningsstatusen.

Automatisk uppdatering av fast programvara

WARNING: STÅNG INTE AV efter 100 % nedladdning, utan vänta tills systemet startar om.

Manuell uppdatering av fast programvara

WARNING: STÅNG INTE AV efter 100 % nedladdning, utan vänta tills systemet startar om.

Behöver du mer hjälp med att ställa in ScreenCast-enheten? Besök j5create.com/screencast

建檔日期：2023-03-08

修改日期：2023-05-08

製作版本：V1-G版

客戶名稱：j5create

產品型號：JVAW75

需求內容：QIG

成型尺寸：110X180mm

展開尺寸：550x540mm

材 質：70p模造紙

黑白雙面印刷+W折在N折