

承 認 書

客 戶:
CUSTOMER: 深圳中利冠达电子有限公司

客 戶 料 號:
CUST P/N:

三盛创 料 號:
FINE P/N: **Watch transmitting coil 8.1UH 0.08*24P*14TS**

產 品 型 號:
DESC:

日 期:
DATE: **2021.04.13**

版 本:
Version: **A.0**


擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
林素玲	安帅印	安帅印	

Version Change History

SPECIFICATION

產品型號: DESC	Apple transmitting coil 15*21.5-8.1UH	版本 Rev: A.0	客戶 CUST: 客戶料号 CUST P/N:	XXX
---------------	---------------------------------------	----------------	----------------------------	-----

一、尺寸 DIMENSION:(mm)




A	25 ± 1
B	23.6 ± 0.5
C	21.5 ± 0.5
D	14.5 ± 0.3
E	7.7 ± 0.05
F	3 ± 2
H	55 ± 1
thickness	2.7 Max

Note:

1. Cross out wire;
2. Wrap high temperature adhesive paper Ts with mm(ref) width at the outlet position;
3. The coil is attached to the circular hard magnetic disc with notches at both ends, the magnetic disc size is 25 ± 1mm, the inner hole is 7.7mm, and the thickness is 2.8 ± 0.2mm.

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S F	varnished wire 0.08*24P	14Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE: 25 ± 10 °C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: 65 ± 20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.1uH ±10% Individual coil	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	8.1 uH ±10% Individual coil	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤32mΩ	100KHz/1.0V	LCZ METER 502B
4	Q	S-F	≤111	100KHz/1.0V	LCZ METER 502B

擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE
林素玲 2021.04.13	安帥印 2021.04.13