

			24. 03. 14
A1			
A2			
A4			
A5			
A6			
A7			

+0/-0.2mm  
199.5mm

+0/-0.2mm  
59.5mm

R4mm

**BLUETTI**

**Model: AC50B**

**Input:**  
AC: 120V~50/60Hz, 8A  
DC/PV: 12V-28V==8.5A, 200W Max.

Discharging Temperature: -20°C-40°C/-4°F-104°F  
Charging Temperature: 0°C-40°C/32°F-104°F  
Working Humidity: 10%-90%

CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)  
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

MADE IN CHINA      P/N: 17.0301.1381-00A0

**Portable Power Station**

**Battery Capacity: 448Wh, 22.4V==20Ah**

**Output:**  
AC: 120V~50/60Hz, 700W Total  
USB-A: 5V==3A  
USB-C: 5/9/12/15/20V==3A; 20V==3.25A each port (With E-Marker chip built in)  
Cigarette Lighter Port: 12V==10A   
AC & DC Output: 700W Total

**SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO., LTD.**  
Address: F19, BLD No.1, Kaidaer, Tongsha Rd No.168, Xili Street, Nanshan, Shenzhen, China

FCC ID: 2AYT3-AC50B    IC: 29079-AC50B

**CAUTION**

- Risk of Electric Shock. Do not remove cover. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.
- Risk of Electric Shock. Connect only to properly grounded outlets.
- Risk of Injury To Persons. Do not use this product if the power cord or the battery cables are damaged in any way.
- Risk of Electric Shock. Never use portable power pack to supply power tools to cut or access live parts or live wirings.
- This device is not intended for use in a commercial repair facility.
- For continued protection against risk of fire, replace only with same type and rating of fuse.

**DANGER**

- To avoid contact with any liquids, do not use this product in the rain.

**MISE EN GARDE**

- Risque de décharge électrique. Ne pas enlever le couvercle. Aucune des pièces à l'intérieur ne peut être réparée par l'utilisateur. L'entretien courant doit être effectué par un personnel d'entretien qualifié.
- Risque de décharge électrique. Brancher l'unité uniquement à des prises de courant correctement mises à la masse.
- Risque de blessure aux personnes. Ne pas utiliser ce produit si le cordon d'alimentation ou les câbles de batterie sont endommagés de quelque façon.
- Risque de décharge électrique. N'utilisez jamais de bloc d'alimentation portable pour fournir des outils électriques pour couper ou accéder à des pièces sous tension ou à des câblages endirect.
- Le dispositif n'est pas destiné à être utilisé dans un atelier de réparation commercial.
- Pour une protection continue contre les risques d'incendie, seuls les fusibles de même type et de même calibre peuvent être remplacés.

**DANGER**

- Pour éviter tout contact avec des liquides, n'utilisez pas ce produit sous la pluie.

Coding part number

C:0 M:0 Y:0 K:25

Size: 199.5\*59.5mm

深圳市德兰明海科技有限公司 Shenzhen PowerOak Newener Co., Ltd			
AC50B	1: 1 /A4	PPS012-6e01A0	
US			
24. 03. 14			17. 0301. 1381-00