

FD
Bedruckung nur Beispiel !!
Printing sample only !!

Bis Fertigungsbeginn Muster
an CM-C11/ENP3 einsenden!
Until start of production
send sample to CM-C11/ENP3!

Masshilfslinien u. Hinweislinien nicht mitgedruckt!
Dimension reference lines and reference lines not printed

Schriftfont
 "Sans Condensed Regular/Bold" unter
<http://design.bosch.com> -> Basiselemente -> Schriften

Font
 "Sans Condensed Regular/Bold" to be downloaded at
<http://design.bosch.com> -> Basiselemente -> Schriften

Ausführung
Grund: weiss
Schrift u. Symbole: schwarz

Design:
Background: white
Font and symbols: black

Rueckseite: permanent klebend
Schilder auf Silikonpapier geklebt
Kleber: stark haftender Kleber auf
Acrylbasis (E 115)

Back side: permanently glueing
Labels glued on silicone paper
Glue: strong adhered glue
on acryl base (E 115)

Klebeschild darf sich bei einer Temperatur von +85°C bis -40°C nicht von der Klebefläche (verzinkte Metallfläche) lösen.

The sticker shall not peel off from the surface (zinc coated metal surface) over a temperature range from +85°C to -40°C.

acc. to BPV 8 600 HMO 029

Note: Raw part 8 618 004 396

05	A25	877	05	20200319	bis2hi	kno2hi	.	217	CM-C11/ENP3	.
04	A25	877	05	20200218	bis2hi	kno2hi	.	217	CM-C11/ENP3	.
03	A25	877	03	20200206	bis2hi	wal2hi	.	217	CM-C11/ENP3	.
00	A25	621		20190508	etc2hi	wal2hi	.	217	CM-C11/ENP3	.
Ind.	Change/Aend.	YYYYMMDD		Drawn/Gez.	Checked/Gepr.	Released/Freig.	BWN	Resp. dept./Verantw. Abt.	Add. info./Zus. Info.	
Treatment/ Behandlung								Missed Details/Fehlende Angaben		Size/Gst
Mat./Stoffr								From/Aus		
8 618 004 396								7 620 350 076		
Long./Spr. en/de		Wght./Gew.		NAMEPLATE TYPSCCHILD				Sheet/B1 I / I		
		Crit. P.		Scale/M.stab				Doc. type		
.		.		:				8 637 103 531		
MNR		Mat.meets/Stoffe's		Syst.		DRW		DP/TO		
		N 2580-1		UG		Repl. for		000		
						Repl. bu		Ind. 05		
								Format A2		