


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5700
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m)			

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5700
Polarization	Vertical		




	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5725.00	67.32	68.20	-0.88	62.50	4.82	Peak	347	96
2	11400.00	44.36	54.00	-9.64	30.36	14.00	Average	100	260
3	11400.00	57.58	74.00	-16.42	43.58	14.00	Peak	100	260
4	17100.00	61.17	68.20	-7.03	43.50	17.67	Peak	100	236

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5720
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m) </			


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5720
Polarization	Vertical		



	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5850.00	60.97	68.20	-7.23	55.98	4.99	Peak	363	91
2	11440.00	42.67	54.00	-11.33	28.71	13.96	Average	100	60
3	11440.00	55.52	74.00	-18.48	41.56	13.96	Peak	100	60
4	17160.00	61.35	68.20	-6.85	43.52	17.83	Peak	100	20

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5745
Polarization	Horizontal		



	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5650.00	59.33	68.20	-8.87	54.60	4.73	Peak	199	311
2	5700.00	67.46	105.20	-37.74	62.67	4.79	Peak	199	311
3	5720.00	77.19	110.80	-33.61	72.37	4.82	Peak	199	311
4	5725.00	80.99	122.20	-41.21	76.17	4.82	Peak	199	311
5	5925.00	59.99	68.20	-8.21	54.91	5.08	Peak	199	311
6	11490.00	43.31	54.00	-10.69	29.39	13.92	Average	100	30
7	11490.00	55.50	74.00	-18.50	41.58	13.92	Peak	100	30
8	17235.00	61.44	68.20	-6.76	43.41	18.03	Peak	100	60


Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5745
Polarization	Vertical		



	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5650.00	60.35	68.20	-7.85	55.62	4.73	Peak	360	90
2	5700.00	67.63	105.20	-37.57	62.84	4.79	Peak	360	90
3	5720.00	77.01	110.80	-33.79	72.19	4.82	Peak	360	90
4	5725.00	84.88	122.20	-37.32	80.06	4.82	Peak	360	90
5	5925.00	59.46	68.20	-8.74	54.38	5.08	Peak	360	90
6	11490.00	43.33	54.00	-10.67	29.41	13.92	Average	100	60
7	11490.00	55.51	74.00	-18.49	41.59	13.92	Peak	100	60
8	17235.00	61.59	68.20	-6.61	43.56	18.03	Peak	100	70

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5785						
Polarization	Horizontal								
									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	1928.33	30.12	54.00	-23.88	35.60	-5.48	Average	100	142
2	1928.33	38.62	74.00	-35.38	44.10	-5.48	Peak	100	142
3	5650.00	59.35	68.20	-8.85	54.62	4.73	Peak	170	321
4	5925.00	59.58	68.20	-8.62	54.50	5.08	Peak	170	321
5	8677.50	50.36	68.20	-17.84	40.57	9.79	Peak	100	30
6	11570.00	43.24	54.00	-10.76	29.41	13.83	Average	100	20
7	11570.00	55.19	74.00	-18.81	41.36	13.83	Peak	100	20
8	17355.00	61.62	68.20	-6.58	43.26	18.36	Peak	100	50

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)

*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5785
Polarization	Vertical		



	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	1928.33	28.13	54.00	-25.87	33.61	-5.48	Average	100	219
2	1928.33	38.42	74.00	-35.58	43.90	-5.48	Peak	100	219
3	5650.00	60.19	68.20	-8.01	55.46	4.73	Peak	355	89
4	5925.00	60.18	68.20	-8.02	55.10	5.08	Peak	355	89
5	8677.50	50.33	68.20	-17.87	40.54	9.79	Peak	100	40
6	11570.00	43.53	54.00	-10.47	29.70	13.83	Average	100	50
7	11570.00	55.39	74.00	-18.61	41.56	13.83	Peak	100	50
8	17355.00	61.64	68.20	-6.56	43.28	18.36	Peak	100	60

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5825
Polarization	Horizontal		



	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5650.00	58.96	68.20	-9.24	54.23	4.73	Peak	215	306
2	5850.00	79.47	122.20	-42.73	74.48	4.99	Peak	215	306
3	5855.00	77.57	110.80	-33.23	72.57	5.00	Peak	215	306
4	5875.00	66.50	105.20	-38.70	61.48	5.02	Peak	215	306
5	5925.00	59.39	68.20	-8.81	54.31	5.08	Peak	215	306
6	11650.00	43.08	54.00	-10.92	29.34	13.74	Average	100	200
7	11650.00	55.31	74.00	-18.69	41.57	13.74	Peak	100	200
8	17475.00	62.20	68.20	-6.00	43.51	18.69	Peak	100	115

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5825
Polarization	Vertical		



	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5650.00	59.35	68.20	-8.85	54.62	4.73	Peak	350	90
2	5850.00	85.01	122.20	-37.19	80.02	4.99	Peak	350	90
3	5855.00	82.30	110.80	-28.50	77.30	5.00	Peak	350	90
4	5875.00	72.32	105.20	-32.88	67.30	5.02	Peak	350	90
5	5925.00	60.80	68.20	-7.40	55.72	5.08	Peak	350	90
6	11650.00	43.08	54.00	-10.92	29.34	13.74	Average	100	90
7	11650.00	55.00	74.00	-19.00	41.26	13.74	Peak	100	90
8	17475.00	62.21	68.20	-5.99	43.52	18.69	Peak	100	70


Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

3.5.16 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz) for VHT20

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5180
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m)			

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5180
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m)			

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5200
Polarization	Horizontal		




	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	47.34	54.00	-6.66	43.10	4.24	Average	223	318
2	5150.00	63.62	74.00	-10.38	59.38	4.24	Peak	223	318
3	5350.00	47.28	54.00	-6.72	42.85	4.43	Average	223	318
4	5350.00	59.97	74.00	-14.03	55.54	4.43	Peak	223	318
5	10400.00	56.40	68.20	-11.80	42.69	13.71	Peak	100	308
6	15600.00	44.34	54.00	-9.66	29.69	14.65	Average	100	321
7	15600.00	57.86	74.00	-16.14	43.21	14.65	Peak	100	321

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5200
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m)			

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5240
Polarization	Horizontal		




	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	46.60	54.00	-7.40	42.36	4.24	Average	200	307
2	5150.00	59.65	74.00	-14.35	55.41	4.24	Peak	200	307
3	5350.00	47.83	54.00	-6.17	43.40	4.43	Average	200	307
4	5350.00	60.53	74.00	-13.47	56.10	4.43	Peak	200	307
5	10480.00	56.11	68.20	-12.09	42.37	13.74	Peak	100	305
6	15720.00	44.38	54.00	-9.62	29.80	14.58	Average	100	301
7	15720.00	57.82	74.00	-16.18	43.24	14.58	Peak	100	301

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5240
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m)			


Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5260
Polarization	Horizontal		



	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	48.13	54.00	-5.87	43.89	4.24	Average	219	304
2	5150.00	59.23	74.00	-14.77	54.99	4.24	Peak	219	304
3	5350.00	47.10	54.00	-6.90	42.67	4.43	Average	219	304
4	5350.00	60.01	74.00	-13.99	55.58	4.43	Peak	219	304
5	10520.00	56.65	68.20	-11.55	42.88	13.77	Peak	100	299
6	15780.00	44.09	54.00	-9.91	29.54	14.55	Average	100	309
7	15780.00	58.13	74.00	-15.87	43.58	14.55	Peak	100	309

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5260
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m) </			

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5300						
Polarization	Horizontal								
									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	46.79	54.00	-7.21	42.55	4.24	Average	258	308
2	5150.00	59.92	74.00	-14.08	55.68	4.24	Peak	258	308
3	5350.00	47.81	54.00	-6.19	43.38	4.43	Average	258	308
4	5350.00	63.21	74.00	-10.79	58.78	4.43	Peak	258	308
5	10600.00	42.81	54.00	-11.19	28.94	13.87	Average	100	302
6	10600.00	56.67	74.00	-17.33	42.80	13.87	Peak	100	302
7	15900.00	43.95	54.00	-10.05	29.47	14.48	Average	100	305
8	15900.00	57.72	74.00	-16.28	43.24	14.48	Peak	100	305

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)


*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5300
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m) </			

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5320
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m)			

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5320
Polarization	Vertical		




	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5350.00	50.03	54.00	-3.97	45.60	4.43	Average	161	108
2	5350.00	69.17	74.00	-4.83	64.74	4.43	Peak	161	108
3	10640.00	42.91	54.00	-11.09	28.99	13.92	Average	100	104
4	10640.00	56.52	74.00	-17.48	42.60	13.92	Peak	100	104
5	15960.00	44.15	54.00	-9.85	29.71	14.44	Average	100	109
6	15960.00	57.71	74.00	-16.29	43.27	14.44	Peak	100	109

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5500
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m)			

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5500
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m) </			


Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5580
Polarization	Horizontal		



	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5460.00	47.48	54.00	-6.52	42.97	4.51	Average	226	307
2	5460.00	59.82	74.00	-14.18	55.31	4.51	Peak	226	307
3	5470.00	59.93	68.20	-8.27	55.41	4.52	Peak	226	307
4	5725.00	60.49	68.20	-7.71	55.67	4.82	Peak	226	307
5	11160.00	47.10	54.00	-6.90	32.90	14.20	Average	324	356
6	11160.00	60.80	74.00	-13.20	46.60	14.20	Peak	324	356
7	16740.00	60.13	68.20	-8.07	43.21	16.92	Peak	100	301

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).


Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5580
Polarization	Vertical		



	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5460.00	46.98	54.00	-7.02	42.47	4.51	Average	115	108
2	5460.00	60.22	74.00	-13.78	55.71	4.51	Peak	115	108
3	5470.00	60.16	68.20	-8.04	55.64	4.52	Peak	115	108
4	5725.00	60.69	68.20	-7.51	55.87	4.82	Peak	115	108
5	11160.00	44.72	54.00	-9.28	30.52	14.20	Average	100	239
6	11160.00	59.27	74.00	-14.73	45.07	14.20	Peak	100	239
7	16740.00	60.39	68.20	-7.81	43.47	16.92	Peak	100	104

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5700
Polarization	Horizontal		




	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5725.00	48.40	54.00	-5.60	43.58	4.82	Average	204	311
2	5725.00	67.60	74.00	-6.40	62.78	4.82	Peak	204	311
3	11400.00	42.75	54.00	-11.25	28.75	14.00	Average	100	344
4	11400.00	56.89	74.00	-17.11	42.89	14.00	Peak	100	344
5	17100.00	46.64	54.00	-7.36	28.97	17.67	Average	100	315
6	17100.00	60.90	74.00	-13.10	43.23	17.67	Peak	100	315

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5700
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m)			

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5720
Polarization	Horizontal		



	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5850.00	60.40	68.20	-7.80	55.41	4.99	Peak	200	313
2	11440.00	42.37	54.00	-11.63	28.41	13.96	Average	100	70
3	11440.00	55.93	74.00	-18.07	41.97	13.96	Peak	100	70
4	17160.00	61.38	68.20	-6.82	43.55	17.83	Peak	100	90


Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)

*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5720
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m) </			

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5745
Polarization	Vertical		




	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5650.00	60.14	68.20	-8.06	55.41	4.73	Peak	358	92
2	5700.00	67.55	105.20	-37.65	62.76	4.79	Peak	358	92
3	5720.00	77.10	110.80	-33.70	72.28	4.82	Peak	358	92
4	5725.00	84.85	122.20	-37.35	80.03	4.82	Peak	358	92
5	5925.00	59.50	68.20	-8.70	54.42	5.08	Peak	358	92
6	11490.00	43.43	54.00	-10.57	29.51	13.92	Average	100	70
7	11490.00	55.55	74.00	-18.45	41.63	13.92	Peak	100	70
8	17235.00	61.50	68.20	-6.70	43.47	18.03	Peak	100	90

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5785
Polarization	Horizontal		
 </			

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5785
Polarization	Vertical		




	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5650.00	60.23	68.20	-7.97	55.50	4.73	Peak	356	93
2	5925.00	60.31	68.20	-7.89	55.23	5.08	Peak	356	93
3	11570.00	43.28	54.00	-10.72	29.45	13.83	Average	100	80
4	11570.00	55.50	74.00	-18.50	41.67	13.83	Peak	100	80
5	17355.00	61.81	68.20	-6.39	43.45	18.36	Peak	100	90

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5825
Polarization	Horizontal		
Level (dBUV/m)			

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5825
Polarization	Vertical		




	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5650.00	59.31	68.20	-8.89	54.58	4.73	Peak	355	93
2	5850.00	84.94	122.20	-37.26	79.95	4.99	Peak	355	93
3	5855.00	82.41	110.80	-28.39	77.41	5.00	Peak	355	93
4	5875.00	72.43	105.20	-32.77	67.41	5.02	Peak	355	93
5	5925.00	60.71	68.20	-7.49	55.63	5.08	Peak	355	93
6	11650.00	43.15	54.00	-10.85	29.41	13.74	Average	100	100
7	11650.00	55.13	74.00	-18.87	41.39	13.74	Peak	100	100
8	17475.00	62.36	68.20	-5.84	43.67	18.69	Peak	100	90

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

3.5.17 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz) for VHT40

Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5190
Polarization	Horizontal		



	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	47.75	54.00	-6.25	43.51	4.24	Average	205	218
2	5150.00	61.20	74.00	-12.80	56.96	4.24	Peak	205	218
3	10380.00	54.95	68.20	-13.25	41.25	13.70	Peak	100	200
4	15570.00	45.12	54.00	-8.88	30.46	14.66	Average	100	120
5	15570.00	58.18	74.00	-15.82	43.52	14.66	Peak	100	120

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).


Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5190
Polarization	Vertical		



	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	47.78	54.00	-6.22	43.54	4.24	Average	150	83
2	5150.00	60.64	74.00	-13.36	56.40	4.24	Peak	150	83
3	10380.00	55.09	68.20	-13.11	41.39	13.70	Peak	100	40
4	15570.00	45.12	54.00	-8.88	30.46	14.66	Average	100	100
5	15570.00	58.14	74.00	-15.86	43.48	14.66	Peak	100	100

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).


Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5230
Polarization	Horizontal		



	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	45.39	54.00	-8.61	41.15	4.24	Average	217	221
2	5150.00	59.54	74.00	-14.46	55.30	4.24	Peak	217	221
3	5350.00	46.53	54.00	-7.47	42.10	4.43	Average	217	221
4	5350.00	60.30	74.00	-13.70	55.87	4.43	Peak	217	221
5	10460.00	55.34	68.20	-12.86	41.61	13.73	Peak	100	20
6	15690.00	45.11	54.00	-8.89	30.52	14.59	Average	100	40
7	15690.00	58.16	74.00	-15.84	43.57	14.59	Peak	100	40

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).


Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5230
Polarization	Vertical		



	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	45.30	54.00	-8.70	41.06	4.24	Average	145	80
2	5150.00	59.12	74.00	-14.88	54.88	4.24	Peak	145	80
3	5350.00	46.49	54.00	-7.51	42.06	4.43	Average	145	80
4	5350.00	59.76	74.00	-14.24	55.33	4.43	Peak	145	80
5	10460.00	55.42	68.20	-12.78	41.69	13.73	Peak	100	20
6	15690.00	45.05	54.00	-8.95	30.46	14.59	Average	100	30
7	15690.00	58.17	74.00	-15.83	43.58	14.59	Peak	100	30

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).


Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5270
Polarization	Horizontal		



	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	44.94	54.00	-9.06	40.70	4.24	Average	207	221
2	5150.00	58.92	74.00	-15.08	54.68	4.24	Peak	207	221
3	5350.00	46.62	54.00	-7.38	42.19	4.43	Average	207	221
4	5350.00	60.06	74.00	-13.94	55.63	4.43	Peak	207	221
5	10540.00	55.38	68.20	-12.82	41.58	13.80	Peak	100	140
6	15810.00	44.95	54.00	-9.05	30.41	14.54	Average	100	20
7	15810.00	57.94	74.00	-16.06	43.40	14.54	Peak	100	20

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5270
Polarization	Vertical		




	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	44.88	54.00	-9.12	40.64	4.24	Average	100	81
2	5150.00	58.64	74.00	-15.36	54.40	4.24	Peak	100	81
3	5350.00	46.78	54.00	-7.22	42.35	4.43	Average	100	81
4	5350.00	60.83	74.00	-13.17	56.40	4.43	Peak	100	81
5	10540.00	55.18	68.20	-13.02	41.38	13.80	Peak	100	70
6	15810.00	44.74	54.00	-9.26	30.20	14.54	Average	100	60
7	15810.00	58.02	74.00	-15.98	43.48	14.54	Peak	100	60

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5310
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m) <			


Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5310
Polarization	Vertical		



	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5350.00	47.76	54.00	-6.24	43.33	4.43	Average	125	110
2	5350.00	61.12	74.00	-12.88	56.69	4.43	Peak	125	110
3	10620.00	42.34	54.00	-11.66	28.45	13.89	Average	100	20
4	10620.00	55.27	74.00	-18.73	41.38	13.89	Peak	100	20
5	15930.00	44.91	54.00	-9.09	30.44	14.47	Average	100	50
6	15930.00	57.92	74.00	-16.08	43.45	14.47	Peak	100	50

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).


Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5510
Polarization	Horizontal		



	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5460.00	47.60	54.00	-6.40	43.09	4.51	Average	196	294
2	5460.00	63.36	74.00	-10.64	58.85	4.51	Peak	196	294
3	5470.00	49.00	54.00	-5.00	44.48	4.52	Average	196	294
4	5470.00	62.09	68.20	-6.11	57.57	4.52	Peak	196	294
5	11020.00	43.53	54.00	-10.47	29.21	14.32	Average	100	294
6	11020.00	55.87	74.00	-18.13	41.55	14.32	Peak	100	294
7	16530.00	60.12	68.20	-8.08	43.59	16.53	Peak	100	315

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).


Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5510
Polarization	Vertical		



	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5460.00	48.08	54.00	-5.92	43.57	4.51	Average	377	94
2	5460.00	61.43	74.00	-12.57	56.92	4.51	Peak	377	94
3	5470.00	49.13	54.00	-4.87	44.61	4.52	Average	377	94
4	5470.00	63.51	68.20	-4.69	58.99	4.52	Peak	377	94
5	11020.00	43.48	54.00	-10.52	29.16	14.32	Average	100	259
6	11020.00	55.91	74.00	-18.09	41.59	14.32	Peak	100	259
7	16530.00	60.02	68.20	-8.18	43.49	16.53	Peak	100	234

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).


Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5590
Polarization	Horizontal		



	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5460.00	46.04	54.00	-7.96	41.53	4.51	Average	180	209
2	5460.00	61.16	74.00	-12.84	56.65	4.51	Peak	180	209
3	5470.00	59.07	68.20	-9.13	54.55	4.52	Peak	180	209
4	5725.00	60.35	68.20	-7.85	55.53	4.82	Peak	180	209
5	11180.00	44.68	54.00	-9.32	30.49	14.19	Average	191	295
6	11180.00	56.81	74.00	-17.19	42.62	14.19	Peak	191	295
7	16770.00	60.62	68.20	-7.58	43.65	16.97	Peak	133	312

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).


Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5590
Polarization	Vertical		



	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5460.00	46.13	54.00	-7.87	41.62	4.51	Average	349	88
2	5460.00	60.26	74.00	-13.74	55.75	4.51	Peak	349	88
3	5470.00	60.26	68.20	-7.94	55.74	4.52	Peak	349	88
4	5725.00	60.90	68.20	-7.30	56.08	4.82	Peak	349	88
5	11180.00	44.30	54.00	-9.70	30.11	14.19	Average	100	264
6	11180.00	57.03	74.00	-16.97	42.84	14.19	Peak	100	264
7	16770.00	60.49	68.20	-7.71	43.52	16.97	Peak	100	235

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5670
Polarization	Horizontal		




	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5725.00	64.12	68.20	-4.08	59.30	4.82	Peak	200	308
2	11340.00	43.51	54.00	-10.49	29.46	14.05	Average	100	294
3	11340.00	55.74	74.00	-18.26	41.69	14.05	Peak	100	294
4	17010.00	60.97	68.20	-7.23	43.56	17.41	Peak	100	315

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)

*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5670
Polarization	Vertical		




	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5725.00	64.42	68.20	-3.78	59.60	4.82	Peak	367	99
2	11340.00	43.61	54.00	-10.39	29.56	14.05	Average	100	261
3	11340.00	55.73	74.00	-18.27	41.68	14.05	Peak	100	261
4	17010.00	60.98	68.20	-7.22	43.57	17.41	Peak	100	233

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5710
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m) </			

Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5710
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m)			

Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5755
Polarization	Horizontal		




	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5650.00	58.94	68.20	-9.26	54.21	4.73	Peak	199	316
2	5700.00	62.29	105.20	-42.91	57.50	4.79	Peak	199	316
3	5720.00	70.79	110.80	-40.01	65.97	4.82	Peak	199	316
4	5725.00	70.38	122.20	-51.82	65.56	4.82	Peak	199	316
5	5925.00	59.16	68.20	-9.04	54.08	5.08	Peak	199	316
6	11510.00	43.31	54.00	-10.69	29.41	13.90	Average	100	60
7	11510.00	55.55	74.00	-18.45	41.65	13.90	Peak	100	60
8	17265.00	61.51	68.20	-6.69	43.39	18.12	Peak	100	70

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5755
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m)			

Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5795
Polarization	Horizontal		




	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5650.00	58.87	68.20	-9.33	54.14	4.73	Peak	217	306
2	5850.00	61.38	122.20	-60.82	56.39	4.99	Peak	217	306
3	5855.00	60.97	110.80	-49.83	55.97	5.00	Peak	217	306
4	5875.00	60.25	105.20	-44.95	55.23	5.02	Peak	217	306
5	5925.00	60.17	68.20	-8.03	55.09	5.08	Peak	217	306
6	11590.00	43.27	54.00	-10.73	29.46	13.81	Average	100	70
7	11590.00	55.46	74.00	-18.54	41.65	13.81	Peak	100	70
8	17385.00	62.19	68.20	-6.01	43.74	18.45	Peak	100	90

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5795
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m)			

3.5.18 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz) for VHT80

Modulation	VHT80	Test Freq. (MHz)	5210
Polarization	Horizontal		



	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	46.60	54.00	-7.40	42.36	4.24	Average	204	211
2	5150.00	60.07	74.00	-13.93	55.83	4.24	Peak	204	211
3	5350.00	46.58	54.00	-7.42	42.15	4.43	Average	204	211
4	5350.00	60.80	74.00	-13.20	56.37	4.43	Peak	204	211
5	10420.00	55.28	68.20	-12.92	41.56	13.72	Peak	100	70
6	15630.00	45.05	54.00	-8.95	30.42	14.63	Average	100	80
7	15630.00	58.18	74.00	-15.82	43.55	14.63	Peak	100	80


Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	VHT80	Test Freq. (MHz)	5210
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m)			

Modulation	VHT80	Test Freq. (MHz)	5290
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m) </			

Modulation	VHT80	Test Freq. (MHz)	5290
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m)			


Modulation	VHT80	Test Freq. (MHz)	5530
Polarization	Horizontal		



	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5460.00	49.66	54.00	-4.34	45.15	4.51	Average	184	311
2	5460.00	63.58	74.00	-10.42	59.07	4.51	Peak	184	311
3	5470.00	63.44	68.20	-4.76	58.92	4.52	Peak	184	311
4	11060.00	43.52	54.00	-10.48	29.23	14.29	Average	100	30
5	11060.00	55.74	74.00	-18.26	41.45	14.29	Peak	100	30
6	16590.00	60.20	68.20	-8.00	43.56	16.64	Peak	100	50

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).


Modulation	VHT80	Test Freq. (MHz)	5530
Polarization	Vertical		



	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5460.00	49.13	54.00	-4.87	44.62	4.51	Average	378	104
2	5460.00	63.61	74.00	-10.39	59.10	4.51	Peak	378	104
3	5470.00	63.16	68.20	-5.04	58.64	4.52	Peak	378	104
4	11060.00	43.70	54.00	-10.30	29.41	14.29	Average	100	20
5	11060.00	55.97	74.00	-18.03	41.68	14.29	Peak	100	20
6	16590.00	60.16	68.20	-8.04	43.52	16.64	Peak	100	60

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).


Modulation	VHT80	Test Freq. (MHz)	5610
Polarization	Horizontal		



	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5725.00	62.19	68.20	-6.01	57.37	4.82	Peak	192	309
2	11220.00	43.39	54.00	-10.61	29.25	14.14	Average	100	30
3	11220.00	55.78	74.00	-18.22	41.64	14.14	Peak	100	30
4	16830.00	60.63	68.20	-7.57	43.55	17.08	Peak	100	50

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).


Modulation	VHT80	Test Freq. (MHz)	5610
Polarization	Vertical		



	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5725.00	62.85	68.20	-5.35	58.03	4.82	Peak	340	93
2	11220.00	43.61	54.00	-10.39	29.47	14.14	Average	100	90
3	11220.00	55.73	74.00	-18.27	41.59	14.14	Peak	100	90
4	16830.00	60.62	68.20	-7.58	43.54	17.08	Peak	100	200

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	VHT80	Test Freq. (MHz)	5690
Polarization	Horizontal		




	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5460.00	45.86	54.00	-8.14	41.35	4.51	Average	229	318
2	5460.00	59.97	74.00	-14.03	55.46	4.51	Peak	229	318
3	5470.00	59.99	68.20	-8.21	55.47	4.52	Peak	229	318
4	5850.00	60.12	68.20	-8.08	55.13	4.99	Peak	229	318
5	11380.00	42.66	54.00	-11.34	28.64	14.02	Average	100	30
6	11380.00	55.69	74.00	-18.31	41.67	14.02	Peak	100	30
7	17070.00	61.06	68.20	-7.14	43.47	17.59	Peak	100	50

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	VHT80	Test Freq. (MHz)	5690
Polarization	Vertical		
Level (dBUV/m)			

Modulation	VHT80	Test Freq. (MHz)	5775
Polarization	Horizontal		



	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5650.00	59.90	68.20	-8.30	55.17	4.73	Peak	192	290
2	5700.00	62.97	105.20	-42.23	58.18	4.79	Peak	192	290
3	5720.00	65.50	110.80	-45.30	60.68	4.82	Peak	192	290
4	5725.00	65.56	122.20	-56.64	60.74	4.82	Peak	192	290
5	5850.00	61.76	122.20	-60.44	56.77	4.99	Peak	192	290
6	5855.00	63.10	110.80	-47.70	58.10	5.00	Peak	192	290
7	5875.00	60.76	105.20	-44.44	55.74	5.02	Peak	192	290
8	5925.00	60.11	68.20	-8.09	55.03	5.08	Peak	192	290
9	11550.00	43.41	54.00	-10.59	29.56	13.85	Average	100	30
10	11550.00	55.42	74.00	-18.58	41.57	13.85	Peak	100	30
11	17325.00	61.77	68.20	-6.43	43.49	18.28	Peak	100	50

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	VHT80	Test Freq. (MHz)	5775
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m)			


Test Configuration 4

3.5.19 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Below 1GHz)

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5240
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m) <			

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5240
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m) <			

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5745
Polarization	Horizontal		



	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	124.65	29.65	43.50	-13.85	39.84	-10.19	Peak	---	---
2	374.69	33.68	46.00	-12.32	39.63	-5.95	Peak	---	---
3	524.60	39.47	46.00	-6.53	42.23	-2.76	Peak	---	---
4	624.61	40.67	46.00	-5.33	41.12	-0.45	Peak	---	---
5	724.89	37.54	46.00	-8.46	36.29	1.25	Peak	---	---
6	774.87	43.47	46.00	-2.53	41.42	2.05	QP	100	144

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)

*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain


Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Note 3: All spurious emissions below 30MHz are more than 20 dB below the limit.

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5745
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m) <			

3.5.20 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz) for 11a


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5180
Polarization	Horizontal		



	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	47.75	54.00	-6.25	43.51	4.24	Average	187	235
2	5150.00	70.23	74.00	-3.77	65.99	4.24	Peak	187	235
3	10360.00	56.67	68.20	-11.53	42.98	13.69	Peak	194	2
4	15540.00	44.72	54.00	-9.28	30.03	14.69	Average	100	305
5	15540.00	58.25	74.00	-15.75	43.56	14.69	Peak	100	305

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5180
Polarization	Vertical		



	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	49.95	54.00	-4.05	45.71	4.24	Average	205	284
2	5150.00	73.29	74.00	-0.71	69.05	4.24	Peak	205	284
3	10360.00	57.25	68.20	-10.95	43.56	13.69	Peak	100	260
4	15540.00	44.75	54.00	-9.25	30.06	14.69	Average	100	160
5	15540.00	58.20	74.00	-15.80	43.51	14.69	Peak	100	160

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5200
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m)			

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5200
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m)			

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5240
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m)			

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5240
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m)			


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5260
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m) <			

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5260
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m)			

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5300
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m)			

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5300
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m) <			


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5320
Polarization	Horizontal		



	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5350.00	48.53	54.00	-5.47	44.10	4.43	Average	174	230
2	5350.00	70.08	74.00	-3.92	65.65	4.43	Peak	174	230
3	10640.00	43.38	54.00	-10.62	29.46	13.92	Average	100	250
4	10640.00	55.51	74.00	-18.49	41.59	13.92	Peak	100	250
5	15960.00	44.46	54.00	-9.54	30.02	14.44	Average	100	250
6	15960.00	57.88	74.00	-16.12	43.44	14.44	Peak	100	250

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5320
Polarization	Vertical		



	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5350.00	48.60	54.00	-5.40	44.17	4.43	Average	167	288
2	5350.00	70.26	74.00	-3.74	65.83	4.43	Peak	167	288
3	10640.00	43.38	54.00	-10.62	29.46	13.92	Average	100	200
4	10640.00	55.48	74.00	-18.52	41.56	13.92	Peak	100	200
5	15960.00	44.41	54.00	-9.59	29.97	14.44	Average	100	200
6	15960.00	58.01	74.00	-15.99	43.57	14.44	Peak	100	200

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5500
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m) <			


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5500						
Polarization	Vertical								
									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5460.00	48.15	54.00	-5.85	43.64	4.51	Average	161	263
2	5460.00	65.24	74.00	-8.76	60.73	4.51	Peak	161	263
3	5470.00	49.41	54.00	-4.59	44.89	4.52	Average	161	263
4	5470.00	70.47	74.00	-3.53	65.95	4.52	Peak	161	263
5	11000.00	43.99	54.00	-10.01	29.65	14.34	Average	100	260
6	11000.00	55.91	74.00	-18.09	41.57	14.34	Peak	100	260
7	16500.00	46.60	54.00	-7.40	30.12	16.48	Average	100	50
8	16500.00	60.15	74.00	-13.85	43.67	16.48	Peak	100	50

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)

*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5580
Polarization	Horizontal		



	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5460.00	46.26	54.00	-7.74	41.75	4.51	Average	167	232
2	5460.00	59.59	74.00	-14.41	55.08	4.51	Peak	167	232
3	5470.00	59.50	68.20	-8.70	54.98	4.52	Peak	167	232
4	5725.00	60.22	68.20	-7.98	55.40	4.82	Peak	167	232
5	6975.00	52.17	68.20	-16.03	44.38	7.79	Peak	190	45
6	7440.00	38.48	54.00	-15.52	29.84	8.64	Average	100	319
7	7440.00	50.78	74.00	-23.22	42.14	8.64	Peak	100	319
8	8370.00	41.36	54.00	-12.64	31.81	9.55	Average	187	58
9	8370.00	54.48	74.00	-19.52	44.93	9.55	Peak	187	58
10	11160.00	44.72	54.00	-9.28	30.52	14.20	Average	216	190
11	11160.00	58.29	74.00	-15.71	44.09	14.20	Peak	216	190
12	16740.00	60.51	68.20	-7.69	43.59	16.92	Peak	100	50

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5580
Polarization	Vertical		



	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5460.00	45.87	54.00	-8.13	41.36	4.51	Average	175	269
2	5460.00	59.86	74.00	-14.14	55.35	4.51	Peak	175	269
3	5470.00	60.01	68.20	-8.19	55.49	4.52	Peak	175	269
4	5725.00	61.13	68.20	-7.07	56.31	4.82	Peak	175	269
5	6975.00	55.99	68.20	-12.21	48.20	7.79	Peak	100	238
6	7440.00	41.06	54.00	-12.94	32.42	8.64	Average	135	193
7	7440.00	52.35	74.00	-21.65	43.71	8.64	Peak	135	193
8	8370.00	41.45	54.00	-12.55	31.90	9.55	Average	100	259
9	8370.00	54.36	74.00	-19.64	44.81	9.55	Peak	100	259
10	11160.00	43.90	54.00	-10.10	29.70	14.20	Average	100	257
11	11160.00	56.55	74.00	-17.45	42.35	14.20	Peak	100	257
12	16740.00	60.77	68.20	-7.43	43.85	16.92	Peak	100	166

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5700
Polarization	Horizontal		




	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5725.00	65.93	68.20	-2.27	61.11	4.82	Peak	150	203
2	11400.00	43.12	54.00	-10.88	29.12	14.00	Average	100	30
3	11400.00	55.52	74.00	-18.48	41.52	14.00	Peak	100	30
4	17100.00	61.21	68.20	-6.99	43.54	17.67	Peak	100	50

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5700
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m)			


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5720
Polarization	Horizontal		



	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5850.00	60.14	68.20	-8.06	55.15	4.99	Peak	174	219
2	11440.00	44.27	54.00	-9.73	30.31	13.96	Average	213	185
3	11440.00	58.17	74.00	-15.83	44.21	13.96	Peak	213	185
4	17160.00	61.46	68.20	-6.74	43.63	17.83	Peak	100	30

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5720
Polarization	Vertical		




	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5850.00	60.65	68.20	-7.55	55.66	4.99	Peak	176	272
2	11440.00	43.80	54.00	-10.20	29.84	13.96	Average	100	261
3	11440.00	56.22	74.00	-17.78	42.26	13.96	Peak	100	261
4	17160.00	61.51	68.20	-6.69	43.68	17.83	Peak	100	50

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5745
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m) </			


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5745
Polarization	Vertical		



	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5650.00	59.47	68.20	-8.73	54.74	4.73	Peak	283	223
2	5700.00	70.13	105.20	-35.07	65.34	4.79	Peak	283	223
3	5720.00	79.17	110.80	-31.63	74.35	4.82	Peak	283	223
4	5725.00	82.61	122.20	-39.59	77.79	4.82	Peak	283	223
5	5925.00	59.69	68.20	-8.51	54.61	5.08	Peak	283	223
6	11490.00	47.04	54.00	-6.96	33.12	13.92	Average	160	2
7	11490.00	61.04	74.00	-12.96	47.12	13.92	Peak	160	2
8	17235.00	61.69	68.20	-6.51	43.66	18.03	Peak	100	50

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5785
Polarization	Horizontal		



	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5650.00	59.97	68.20	-8.23	55.24	4.73	Peak	191	222
2	5925.00	60.21	68.20	-7.99	55.13	5.08	Peak	191	222
3	7231.25	49.42	68.20	-18.78	41.20	8.22	Peak	100	240
4	7713.33	39.06	54.00	-14.94	30.06	9.00	Average	100	320
5	7713.33	51.24	74.00	-22.76	42.24	9.00	Peak	100	320
6	8677.50	50.21	68.20	-17.99	40.42	9.79	Peak	100	30
7	11570.00	44.13	54.00	-9.87	30.30	13.83	Average	157	349
8	11570.00	57.59	74.00	-16.41	43.76	13.83	Peak	157	349
9	17355.00	61.95	68.20	-6.25	43.59	18.36	Peak	100	100

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5785
Polarization	Vertical		



	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5650.00	60.67	68.20	-7.53	55.94	4.73	Peak	268	224
2	5925.00	59.94	68.20	-8.26	54.86	5.08	Peak	268	224
3	7231.25	51.26	68.20	-16.94	43.04	8.22	Peak	100	261
4	7713.33	39.98	54.00	-14.02	30.98	9.00	Average	127	204
5	7713.33	52.94	74.00	-21.06	43.94	9.00	Peak	127	204
6	8677.50	50.39	68.20	-17.81	40.60	9.79	Peak	100	20
7	11570.00	46.87	54.00	-7.13	33.04	13.83	Average	158	1
8	11570.00	60.90	74.00	-13.10	47.07	13.83	Peak	158	1
9	17355.00	61.94	68.20	-6.26	43.58	18.36	Peak	100	30


Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5825
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m)			

3.5.21 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz) for VHT20

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5180
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m) <			

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5180
Polarization	Vertical		




	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	49.43	54.00	-4.57	45.19	4.24	Average	204	274
2	5150.00	70.84	74.00	-3.16	66.60	4.24	Peak	204	274
3	10360.00	56.97	68.20	-11.23	43.28	13.69	Peak	100	260
4	15540.00	44.53	54.00	-9.47	29.84	14.69	Average	100	170
5	15540.00	58.21	74.00	-15.79	43.52	14.69	Peak	100	170

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5200
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m) <			

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5200
Polarization	Vertical		




	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	46.95	54.00	-7.05	42.71	4.24	Average	179	281
2	5150.00	61.66	74.00	-12.34	57.42	4.24	Peak	179	281
3	5350.00	47.12	54.00	-6.88	42.69	4.43	Average	179	281
4	5350.00	60.33	74.00	-13.67	55.90	4.43	Peak	179	281
5	10400.00	56.68	68.20	-11.52	42.97	13.71	Peak	174	340
6	15600.00	44.77	54.00	-9.23	30.12	14.65	Average	100	30
7	15600.00	58.17	74.00	-15.83	43.52	14.65	Peak	100	30

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).


Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5240
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m) </			

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5240
Polarization	Vertical		




	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	45.55	54.00	-8.45	41.31	4.24	Average	205	286
2	5150.00	59.37	74.00	-14.63	55.13	4.24	Peak	205	286
3	5350.00	46.97	54.00	-7.03	42.54	4.43	Average	205	286
4	5350.00	60.12	74.00	-13.88	55.69	4.43	Peak	205	286
5	10480.00	56.57	68.20	-11.63	42.83	13.74	Peak	175	339
6	15720.00	44.74	54.00	-9.26	30.16	14.58	Average	100	30
7	15720.00	58.12	74.00	-15.88	43.54	14.58	Peak	100	30

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5260						
Polarization	Horizontal								
									
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	44.49	54.00	-9.51	40.25	4.24	Average	178	225
2	5150.00	59.01	74.00	-14.99	54.77	4.24	Peak	178	225
3	5350.00	46.69	54.00	-7.31	42.26	4.43	Average	178	225
4	5350.00	60.74	74.00	-13.26	56.31	4.43	Peak	178	225
5	10520.00	56.43	68.20	-11.77	42.66	13.77	Peak	100	178
6	15780.00	44.74	54.00	-9.26	30.19	14.55	Average	100	60
7	15780.00	58.06	74.00	-15.94	43.51	14.55	Peak	100	60

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).


Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5260
Polarization	Vertical		



	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	45.55	54.00	-8.45	41.31	4.24	Average	202	288
2	5150.00	58.00	74.00	-16.00	53.76	4.24	Peak	202	288
3	5350.00	47.10	54.00	-6.90	42.67	4.43	Average	202	288
4	5350.00	60.83	74.00	-13.17	56.40	4.43	Peak	202	288
5	10520.00	55.46	68.20	-12.74	41.69	13.77	Peak	100	335
6	15780.00	44.70	54.00	-9.30	30.15	14.55	Average	100	50
7	15780.00	58.13	74.00	-15.87	43.58	14.55	Peak	100	50

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).


Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5300
Polarization	Horizontal		



	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5350.00	47.03	54.00	-6.97	42.60	4.43	Average	189	229
2	5350.00	61.13	74.00	-12.87	56.70	4.43	Peak	189	229
3	10600.00	44.02	54.00	-9.98	30.15	13.87	Average	100	179
4	10600.00	56.52	74.00	-17.48	42.65	13.87	Peak	100	179
5	15900.00	44.61	54.00	-9.39	30.13	14.48	Average	100	200
6	15900.00	57.89	74.00	-16.11	43.41	14.48	Peak	100	200


Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5300
Polarization	Vertical		




	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5350.00	47.22	54.00	-6.78	42.79	4.43	Average	194	286
2	5350.00	64.76	74.00	-9.24	60.33	4.43	Peak	194	286
3	10600.00	44.11	54.00	-9.89	30.24	13.87	Average	100	336
4	10600.00	55.46	74.00	-18.54	41.59	13.87	Peak	100	336
5	15900.00	44.69	54.00	-9.31	30.21	14.48	Average	100	60
6	15900.00	58.00	74.00	-16.00	43.52	14.48	Peak	100	60

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5320						
Polarization	Horizontal								
									
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5350.00	49.74	54.00	-4.26	45.31	4.43	Average	170	217
2	5350.00	69.51	74.00	-4.49	65.08	4.43	Peak	170	217
3	10640.00	44.04	54.00	-9.96	30.12	13.92	Average	100	175
4	10640.00	56.51	74.00	-17.49	42.59	13.92	Peak	100	175
5	15960.00	44.50	54.00	-9.50	30.06	14.44	Average	100	20
6	15960.00	58.01	74.00	-15.99	43.57	14.44	Peak	100	20


Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5320
Polarization	Vertical		




	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5350.00	51.78	54.00	-2.22	47.35	4.43	Average	206	264
2	5350.00	70.21	74.00	-3.79	65.78	4.43	Peak	206	264
3	10640.00	44.08	54.00	-9.92	30.16	13.92	Average	100	334
4	10640.00	55.56	74.00	-18.44	41.64	13.92	Peak	100	334
5	15960.00	44.60	54.00	-9.40	30.16	14.44	Average	100	70
6	15960.00	57.88	74.00	-16.12	43.44	14.44	Peak	100	70

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5500						
Polarization	Horizontal								
									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5460.00	47.25	54.00	-6.75	42.74	4.51	Average	189	203
2	5460.00	62.64	74.00	-11.36	58.13	4.51	Peak	189	203
3	5470.00	48.26	54.00	-5.74	43.74	4.52	Average	189	203
4	5470.00	68.67	74.00	-5.33	64.15	4.52	Peak	189	203
5	11000.00	43.46	54.00	-10.54	29.12	14.34	Average	100	20
6	11000.00	55.90	74.00	-18.10	41.56	14.34	Peak	100	20
7	16500.00	46.65	54.00	-7.35	30.17	16.48	Average	100	30
8	16500.00	60.03	74.00	-13.97	43.55	16.48	Peak	100	30


Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5500
Polarization	Vertical		




	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5460.00	47.72	54.00	-6.28	43.21	4.51	Average	166	263
2	5460.00	64.91	74.00	-9.09	60.40	4.51	Peak	166	263
3	5470.00	48.38	54.00	-5.62	43.86	4.52	Average	166	263
4	5470.00	66.83	74.00	-7.17	62.31	4.52	Peak	166	263
5	11000.00	43.48	54.00	-10.52	29.14	14.34	Average	100	50
6	11000.00	55.91	74.00	-18.09	41.57	14.34	Peak	100	50
7	16500.00	46.67	54.00	-7.33	30.19	16.48	Average	100	60
8	16500.00	59.95	74.00	-14.05	43.47	16.48	Peak	100	60

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5580						
Polarization	Horizontal								
									
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5460.00	46.20	54.00	-7.80	41.69	4.51	Average	165	229
2	5460.00	59.72	74.00	-14.28	55.21	4.51	Peak	165	229
3	5470.00	59.64	68.20	-8.56	55.12	4.52	Peak	165	229
4	5725.00	60.24	68.20	-7.96	55.42	4.82	Peak	165	229
5	11160.00	44.05	54.00	-9.95	29.85	14.20	Average	162	176
6	11160.00	56.35	74.00	-17.65	42.15	14.20	Peak	165	176
7	16740.00	60.41	68.20	-7.79	43.49	16.92	Peak	100	60

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).


Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5580
Polarization	Vertical		



	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5460.00	45.76	54.00	-8.24	41.25	4.51	Average	173	271
2	5460.00	59.92	74.00	-14.08	55.41	4.51	Peak	173	271
3	5470.00	60.06	68.20	-8.14	55.54	4.52	Peak	173	271
4	5725.00	61.04	68.20	-7.16	56.22	4.82	Peak	173	271
5	11160.00	44.87	54.00	-9.13	30.67	14.20	Average	173	0
6	11160.00	57.22	74.00	-16.78	43.02	14.20	Peak	173	0
7	16740.00	60.59	68.20	-7.61	43.67	16.92	Peak	100	50

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).


Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5700
Polarization	Horizontal		



	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5725.00	48.42	54.00	-5.58	43.60	4.82	Average	188	217
2	5725.00	68.82	74.00	-5.18	64.00	4.82	Peak	188	217
3	11400.00	43.14	54.00	-10.86	29.14	14.00	Average	100	70
4	11400.00	55.58	74.00	-18.42	41.58	14.00	Peak	100	70
5	17100.00	47.82	54.00	-6.18	30.15	17.67	Average	100	80
6	17100.00	61.20	74.00	-12.80	43.53	17.67	Peak	100	80

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).


Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5700
Polarization	Vertical		



	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5725.00	49.26	54.00	-4.74	44.44	4.82	Average	182	264
2	5725.00	67.92	74.00	-6.08	63.10	4.82	Peak	182	264
3	11400.00	43.15	54.00	-10.85	29.15	14.00	Average	100	50
4	11400.00	55.51	74.00	-18.49	41.51	14.00	Peak	100	50
5	17100.00	47.74	54.00	-6.26	30.07	17.67	Average	100	90
6	17100.00	61.21	74.00	-12.79	43.54	17.67	Peak	100	90

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5720
Polarization	Horizontal		




	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5850.00	60.22	68.20	-7.98	55.23	4.99	Peak	175	226
2	11440.00	44.15	54.00	-9.85	30.19	13.96	Average	100	179
3	11440.00	56.64	74.00	-17.36	42.68	13.96	Peak	100	179
4	17160.00	61.34	68.20	-6.86	43.51	17.83	Peak	100	80

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)

*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).


Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5720
Polarization	Vertical		



	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5850.00	60.55	68.20	-7.65	55.56	4.99	Peak	174	269
2	11440.00	43.63	54.00	-10.37	29.67	13.96	Average	100	256
3	11440.00	56.11	74.00	-17.89	42.15	13.96	Peak	100	256
4	17160.00	61.30	68.20	-6.90	43.47	17.83	Peak	100	60


Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).


Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5745
Polarization	Horizontal		



	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5650.00	59.23	68.20	-8.97	54.50	4.73	Peak	187	223
2	5700.00	66.00	105.20	-39.20	61.21	4.79	Peak	187	223
3	5720.00	73.23	110.80	-37.57	68.41	4.82	Peak	197	223
4	5725.00	80.24	122.20	-41.96	75.42	4.82	Peak	187	223
5	5925.00	59.20	68.20	-9.00	54.12	5.08	Peak	187	223
6	11490.00	43.17	54.00	-10.83	29.25	13.92	Average	100	350
7	11490.00	56.51	74.00	-17.49	42.59	13.92	Peak	100	350
8	17235.00	61.54	68.20	-6.66	43.51	18.03	Peak	100	30


Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5745																																																																																										
Polarization	Vertical																																																																																												
 <table> <tr> <th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr> <tr> <td>1</td><td>5650.00</td><td>59.38</td><td>68.20</td><td>-8.82</td><td>54.65</td><td>4.73</td><td>Peak</td><td>279</td><td>225</td></tr> <tr> <td>2</td><td>5700.00</td><td>70.20</td><td>105.20</td><td>-35.00</td><td>65.41</td><td>4.79</td><td>Peak</td><td>279</td><td>225</td></tr> <tr> <td>3</td><td>5720.00</td><td>79.23</td><td>110.80</td><td>-31.57</td><td>74.41</td><td>4.82</td><td>Peak</td><td>279</td><td>225</td></tr> <tr> <td>4</td><td>5725.00</td><td>82.61</td><td>122.20</td><td>-39.59</td><td>77.79</td><td>4.82</td><td>Peak</td><td>279</td><td>225</td></tr> <tr> <td>5</td><td>5925.00</td><td>59.64</td><td>68.20</td><td>-8.56</td><td>54.56</td><td>5.08</td><td>Peak</td><td>279</td><td>225</td></tr> <tr> <td>6</td><td>11490.00</td><td>46.04</td><td>54.00</td><td>-7.96</td><td>32.12</td><td>13.92</td><td>Average</td><td>159</td><td>3</td></tr> <tr> <td>7</td><td>11490.00</td><td>59.04</td><td>74.00</td><td>-14.96</td><td>45.12</td><td>13.92</td><td>Peak</td><td>159</td><td>3</td></tr> <tr> <td>8</td><td>17235.00</td><td>61.54</td><td>68.20</td><td>-6.66</td><td>43.51</td><td>18.03</td><td>Peak</td><td>100</td><td>90</td></tr> </table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5650.00	59.38	68.20	-8.82	54.65	4.73	Peak	279	225	2	5700.00	70.20	105.20	-35.00	65.41	4.79	Peak	279	225	3	5720.00	79.23	110.80	-31.57	74.41	4.82	Peak	279	225	4	5725.00	82.61	122.20	-39.59	77.79	4.82	Peak	279	225	5	5925.00	59.64	68.20	-8.56	54.56	5.08	Peak	279	225	6	11490.00	46.04	54.00	-7.96	32.12	13.92	Average	159	3	7	11490.00	59.04	74.00	-14.96	45.12	13.92	Peak	159	3	8	17235.00	61.54	68.20	-6.66	43.51	18.03	Peak	100	90
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																																				
1	5650.00	59.38	68.20	-8.82	54.65	4.73	Peak	279	225																																																																																				
2	5700.00	70.20	105.20	-35.00	65.41	4.79	Peak	279	225																																																																																				
3	5720.00	79.23	110.80	-31.57	74.41	4.82	Peak	279	225																																																																																				
4	5725.00	82.61	122.20	-39.59	77.79	4.82	Peak	279	225																																																																																				
5	5925.00	59.64	68.20	-8.56	54.56	5.08	Peak	279	225																																																																																				
6	11490.00	46.04	54.00	-7.96	32.12	13.92	Average	159	3																																																																																				
7	11490.00	59.04	74.00	-14.96	45.12	13.92	Peak	159	3																																																																																				
8	17235.00	61.54	68.20	-6.66	43.51	18.03	Peak	100	90																																																																																				
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																																													

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5785						
Polarization	Horizontal								
									
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5650.00	60.03	68.20	-8.17	55.30	4.73	Peak	187	221
2	5925.00	60.14	68.20	-8.06	55.06	5.08	Peak	187	221
3	11570.00	43.04	54.00	-10.96	29.21	13.83	Average	100	350
4	11570.00	56.34	74.00	-17.66	42.51	13.83	Peak	100	350
5	17355.00	61.78	68.20	-6.42	43.42	18.36	Peak	100	20

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).


Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5785
Polarization	Vertical		



	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5650.00	60.56	68.20	-7.64	55.83	4.73	Peak	270	230
2	5925.00	59.67	68.20	-8.53	54.59	5.08	Peak	270	230
3	11570.00	46.00	54.00	-8.00	32.17	13.83	Average	160	3
4	11570.00	59.09	74.00	-14.91	45.26	13.83	Peak	160	3
5	17355.00	61.82	68.20	-6.38	43.46	18.36	Peak	100	20

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5825
Polarization	Horizontal		



	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5650.00	58.98	68.20	-9.22	54.25	4.73	Peak	173	221
2	5850.00	78.40	122.20	-43.80	73.41	4.99	Peak	173	221
3	5855.00	79.16	110.80	-31.64	74.16	5.00	Peak	173	221
4	5875.00	67.23	105.20	-37.97	62.21	5.02	Peak	173	221
5	5925.00	59.67	68.20	-8.53	54.59	5.08	Peak	173	221
6	11650.00	42.88	54.00	-11.12	29.14	13.74	Average	100	349
7	11650.00	56.15	74.00	-17.85	42.41	13.74	Peak	100	349
8	17475.00	62.11	68.20	-6.09	43.42	18.69	Peak	100	50


Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5825
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m) </			

3.5.22 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz) for VHT40

Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5190
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m) <			

Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5190
Polarization	Vertical		




	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	50.94	54.00	-3.06	46.70	4.24	Average	163	278
2	5150.00	67.08	74.00	-6.92	62.84	4.24	Peak	163	278
3	10380.00	55.39	68.20	-12.81	41.69	13.70	Peak	100	20
4	15570.00	44.69	54.00	-9.31	30.03	14.66	Average	100	50
5	15570.00	58.18	74.00	-15.82	43.52	14.66	Peak	100	50

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5230
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m) </			

Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5230
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m)			

Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5270
Polarization	Horizontal		




	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	45.50	54.00	-8.50	41.26	4.24	Average	178	230
2	5150.00	58.84	74.00	-15.16	54.60	4.24	Peak	178	230
3	5350.00	46.72	54.00	-7.28	42.29	4.43	Average	178	230
4	5350.00	60.56	74.00	-13.44	56.13	4.43	Peak	178	230
5	10540.00	55.96	68.20	-12.24	42.16	13.80	Peak	100	5
6	15810.00	44.56	54.00	-9.44	30.02	14.54	Average	100	20
7	15810.00	58.08	74.00	-15.92	43.54	14.54	Peak	100	20

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5270
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m) </			

Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5310
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m) </			

Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5310
Polarization	Vertical		




	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5350.00	48.83	54.00	-5.17	44.40	4.43	Average	199	284
2	5350.00	61.47	74.00	-12.53	57.04	4.43	Peak	199	284
3	10620.00	43.10	54.00	-10.90	29.21	13.89	Average	100	60
4	10620.00	55.21	74.00	-18.79	41.32	13.89	Peak	100	60
5	15930.00	44.70	54.00	-9.30	30.23	14.47	Average	100	50
6	15930.00	58.14	74.00	-15.86	43.67	14.47	Peak	100	50

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5510
Polarization	Horizontal		
Level (dBUV/m)			


Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5510
Polarization	Vertical		



	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5460.00	48.88	54.00	-5.12	44.37	4.51	Average	168	262
2	5460.00	61.38	74.00	-12.62	56.87	4.51	Peak	168	262
3	5470.00	61.76	68.20	-6.44	57.24	4.52	Peak	168	262
4	11020.00	43.47	54.00	-10.53	29.15	14.32	Average	100	90
5	11020.00	55.89	74.00	-18.11	41.57	14.32	Peak	100	90
6	16530.00	59.99	68.20	-8.21	43.46	16.53	Peak	100	100

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).


Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5590
Polarization	Horizontal		



	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5460.00	46.10	54.00	-7.90	41.59	4.51	Average	162	233
2	5460.00	60.01	74.00	-13.99	55.50	4.51	Peak	162	233
3	5470.00	60.06	68.20	-8.14	55.54	4.52	Peak	162	233
4	5725.00	60.44	68.20	-7.76	55.62	4.82	Peak	162	233
5	11180.00	43.60	54.00	-10.40	29.41	14.19	Average	100	195
6	11180.00	56.45	74.00	-17.55	42.26	14.19	Peak	100	195
7	16770.00	60.38	68.20	-7.82	43.41	16.97	Peak	100	50

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).


Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5590
Polarization	Vertical		



	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5460.00	46.16	54.00	-7.84	41.65	4.51	Average	184	271
2	5460.00	60.38	74.00	-13.62	55.87	4.51	Peak	184	271
3	5470.00	60.16	68.20	-8.04	55.64	4.52	Peak	184	271
4	5725.00	60.38	68.20	-7.82	55.56	4.82	Peak	184	271
5	11180.00	43.55	54.00	-10.45	29.36	14.19	Average	100	60
6	11180.00	55.68	74.00	-18.32	41.49	14.19	Peak	100	60
7	16770.00	60.62	68.20	-7.58	43.65	16.97	Peak	100	90

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).


Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5670
Polarization	Horizontal		



	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5725.00	64.92	68.20	-3.28	60.10	4.82	Peak	163	218
2	11340.00	43.31	54.00	-10.69	29.26	14.05	Average	100	70
3	11340.00	55.70	74.00	-18.30	41.65	14.05	Peak	100	70
4	17010.00	60.94	68.20	-7.26	43.53	17.41	Peak	100	50

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).


Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5670
Polarization	Vertical		



	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5725.00	63.49	68.20	-4.71	58.67	4.82	Peak	165	267
2	11340.00	43.32	54.00	-10.68	29.27	14.05	Average	100	90
3	11340.00	55.74	74.00	-18.26	41.69	14.05	Peak	100	90
4	17010.00	60.94	68.20	-7.26	43.53	17.41	Peak	100	100

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5710
Polarization	Horizontal		




The spectrum plot displays the emission level in dBUV/m against frequency in MHz. The y-axis ranges from 0 to 90 dBUV/m, and the x-axis ranges from 1000 to 40000 MHz. A red line represents the emission level, which is mostly flat around 70 dBUV/m with some minor fluctuations. A blue line represents the limit, which is a constant horizontal line at approximately 55 dBUV/m. Four specific points are marked on the plot with blue vertical lines and numbered 1 through 4. Point 1 is at 5850 MHz, Point 2 is at 11420 MHz, Point 3 is at 11420 MHz, and Point 4 is at 17130 MHz. The labels 'PK' and 'AV' are visible on the right side of the plot, indicating peak and average levels respectively.

	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5850.00	60.33	68.20	-7.87	55.34	4.99	Peak	182	227
2	11420.00	43.24	54.00	-10.76	29.27	13.97	Average	100	30
3	11420.00	55.43	74.00	-18.57	41.46	13.97	Peak	100	30
4	17130.00	61.31	68.20	-6.89	43.56	17.75	Peak	100	60

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5710
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m)			


Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5755
Polarization	Horizontal		



	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5650.00	58.76	68.20	-9.44	54.03	4.73	Peak	193	227
2	5700.00	63.79	105.20	-41.41	59.00	4.79	Peak	193	227
3	5720.00	70.24	110.80	-40.56	65.42	4.82	Peak	193	227
4	5725.00	70.36	122.20	-51.84	65.54	4.82	Peak	193	227
5	5925.00	59.31	68.20	-8.89	54.23	5.08	Peak	193	227
6	11510.00	43.16	54.00	-10.84	29.26	13.90	Average	100	30
7	11510.00	55.48	74.00	-18.52	41.58	13.90	Peak	100	30
8	17265.00	61.74	68.20	-6.46	43.62	18.12	Peak	100	50

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5755
Polarization	Vertical		



	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5650.00	58.66	68.20	-9.54	53.93	4.73	Peak	271	254
2	5700.00	65.23	105.20	-39.97	60.44	4.79	Peak	271	254
3	5720.00	70.77	110.80	-40.03	65.95	4.82	Peak	271	254
4	5725.00	71.32	122.20	-50.88	66.50	4.82	Peak	271	254
5	5925.00	60.24	68.20	-7.96	55.16	5.08	Peak	271	254
6	11510.00	45.15	54.00	-8.85	31.25	13.90	Average	100	2
7	11510.00	58.29	74.00	-15.71	44.39	13.90	Peak	100	2
8	17265.00	61.73	68.20	-6.47	43.61	18.12	Peak	100	50


Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5795
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m) </			

3.5.23 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz) for VHT80

Modulation	VHT80	Test Freq. (MHz)	5210
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m)			


Modulation	VHT80	Test Freq. (MHz)	5210
Polarization	Vertical		



	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	47.58	54.00	-6.42	43.34	4.24	Average	195	284
2	5150.00	61.56	74.00	-12.44	57.32	4.24	Peak	195	284
3	5350.00	46.65	54.00	-7.35	42.22	4.43	Average	195	284
4	5350.00	60.35	74.00	-13.65	55.92	4.43	Peak	195	284
5	10420.00	55.14	68.20	-13.06	41.42	13.72	Peak	100	80
6	15630.00	44.86	54.00	-9.14	30.23	14.63	Average	100	90
7	15630.00	58.19	74.00	-15.81	43.56	14.63	Peak	100	90

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	VHT80	Test Freq. (MHz)	5290
Polarization	Horizontal		




	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5150.00	45.59	54.00	-8.41	41.35	4.24	Average	163	215
2	5150.00	58.74	74.00	-15.26	54.50	4.24	Peak	163	215
3	5350.00	48.58	54.00	-5.42	44.15	4.43	Average	163	215
4	5350.00	63.28	74.00	-10.72	58.85	4.43	Peak	163	215
5	10580.00	55.37	68.20	-12.83	41.53	13.84	Peak	100	60
6	15870.00	44.63	54.00	-9.37	30.13	14.50	Average	100	80
7	15870.00	58.02	74.00	-15.98	43.52	14.50	Peak	100	80

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	VHT80	Test Freq. (MHz)	5290
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m) </			


Modulation	VHT80	Test Freq. (MHz)	5530
Polarization	Horizontal		



	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5460.00	48.05	54.00	-5.95	43.54	4.51	Average	188	208
2	5460.00	61.76	74.00	-12.24	57.25	4.51	Peak	188	208
3	5470.00	62.40	68.20	-5.80	57.88	4.52	Peak	188	208
4	11060.00	43.43	54.00	-10.57	29.14	14.29	Average	100	70
5	11060.00	55.91	74.00	-18.09	41.62	14.29	Peak	100	70
6	16590.00	60.05	68.20	-8.15	43.41	16.64	Peak	100	200

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).


Modulation	VHT80	Test Freq. (MHz)	5530
Polarization	Vertical		



	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5460.00	48.55	54.00	-5.45	44.04	4.51	Average	194	265
2	5460.00	62.45	74.00	-11.55	57.94	4.51	Peak	194	265
3	5470.00	62.54	68.20	-5.66	58.02	4.52	Peak	194	265
4	11060.00	43.55	54.00	-10.45	29.26	14.29	Average	100	150
5	11060.00	55.72	74.00	-18.28	41.43	14.29	Peak	100	150
6	16590.00	59.95	68.20	-8.25	43.31	16.64	Peak	100	60

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).


Modulation	VHT80	Test Freq. (MHz)	5610
Polarization	Horizontal		



	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5725.00	62.42	68.20	-5.78	57.60	4.82	Peak	154	207
2	11220.00	43.36	54.00	-10.64	29.22	14.14	Average	100	140
3	11220.00	55.64	74.00	-18.36	41.50	14.14	Peak	100	140
4	16830.00	60.73	68.20	-7.47	43.65	17.08	Peak	100	150

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	VHT80	Test Freq. (MHz)	5610
Polarization	Vertical		




	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5725.00	61.17	68.20	-7.03	56.35	4.82	Peak	188	272
2	11220.00	43.42	54.00	-10.58	29.28	14.14	Average	100	30
3	11220.00	55.70	74.00	-18.30	41.56	14.14	Peak	100	30
4	16830.00	60.57	68.20	-7.63	43.49	17.08	Peak	100	50

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	VHT80	Test Freq. (MHz)	5690
Polarization	Horizontal		
Level (dBUV/m) <			

Modulation	VHT80	Test Freq. (MHz)	5690
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m)			


Modulation	VHT80	Test Freq. (MHz)	5775
Polarization	Horizontal		



	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5650.00	58.66	68.20	-9.54	53.93	4.73	Peak	167	233
2	5700.00	61.34	105.20	-43.86	56.55	4.79	Peak	167	233
3	5720.00	63.67	110.80	-47.13	58.85	4.82	Peak	167	233
4	5725.00	62.74	122.20	-59.46	57.92	4.82	Peak	167	233
5	5850.00	66.17	122.20	-56.03	61.18	4.99	Peak	167	233
6	5855.00	65.36	110.80	-45.44	60.36	5.00	Peak	167	233
7	5875.00	63.05	105.20	-42.15	58.03	5.02	Peak	167	233
8	5925.00	60.41	68.20	-7.79	55.33	5.08	Peak	167	233
9	11550.00	43.10	54.00	-10.90	29.25	13.85	Average	100	80
10	11550.00	55.37	74.00	-18.63	41.52	13.85	Peak	100	80
11	17325.00	61.64	68.20	-6.56	43.36	18.28	Peak	100	90

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	VHT80	Test Freq. (MHz)	5775
Polarization	Vertical		



	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5650.00	59.11	68.20	-9.09	54.38	4.73	Peak	209	273
2	5700.00	60.67	105.20	-44.53	55.88	4.79	Peak	209	273
3	5720.00	61.47	110.80	-49.33	56.65	4.82	Peak	209	273
4	5725.00	61.01	122.20	-61.19	56.19	4.82	Peak	209	273
5	5850.00	65.39	122.20	-56.81	60.40	4.99	Peak	209	273
6	5855.00	64.40	110.80	-46.40	59.40	5.00	Peak	209	273
7	5875.00	62.44	105.20	-42.76	57.42	5.02	Peak	209	273
8	5925.00	59.39	68.20	-8.81	54.31	5.08	Peak	209	273
9	11550.00	43.26	54.00	-10.74	29.41	13.85	Average	100	200
10	11550.00	55.21	74.00	-18.79	41.36	13.85	Peak	100	200
11	17325.00	61.63	68.20	-6.57	43.35	18.28	Peak	100	50

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

3.6 Frequency Stability


3.6.1 Limit of Frequency Stability

Manufacturers of U-NII devices are responsible for ensuring frequency stability such that an emission is maintained within the band of operation under all conditions of normal operation as specified in the user's manual.

3.6.2 Test Procedures

1. The EUT is installed in an environment test chamber with external power source.
2. Set the chamber to operate at 20 centigrade and external power source to output at nominal voltage of EUT.
3. A sufficient stabilization period at each temperature is used prior to each frequency measurement.
4. When temperature is stabled, measure the frequency stability.
5. The test shall be performed under normal and extreme condition for temperature and voltage.

3.6.3 Test Setup



3.6.4 Test Result of Frequency Stability

Frequency: 5320 MHz	Frequency Drift (ppm)			
Temperature (°C)	0 minute	2 minutes	5 minutes	10 minutes
T20°C Vmax	17.38	17.44	17.30	17.45
T20°C Vmin	17.65	17.43	17.72	17.49
T85°C Vnom	17.66	17.43	17.58	17.51
T80°C Vnom	17.60	17.60	17.40	17.66
T70°C Vnom	17.55	17.45	17.62	17.48
T60°C Vnom	17.57	17.58	17.64	17.54
T50°C Vnom	17.52	17.60	17.38	17.05
T40°C Vnom	17.65	17.64	17.50	17.64
T30°C Vnom	17.35	17.60	17.68	17.56
T20°C Vnom	17.62	17.56	17.57	17.52
T10°C Vnom	17.66	17.53	17.61	17.55
T0°C Vnom	17.62	17.62	17.64	17.43
T-10°C Vnom	17.61	17.53	17.46	17.62
T-20°C Vnom	17.53	17.58	17.61	17.59
T-30°C Vnom	17.61	17.62	17.64	17.57
Vnom [Vac]: 120		Vmax [Vac]: 138		Vmin [Vac]: 102
Tnom [°C]: 20		Tmax [°C]: 50		Tmin [°C]: -30

Frequency: 5785 MHz	Frequency Drift (ppm)			
Temperature (°C)	0 minute	2 minutes	5 minutes	10 minutes
T20°C Vmax	19.03	18.98	18.91	18.95
T20°C Vmin	18.92	18.99	18.98	18.92
T85°C Vnom	18.92	19.01	18.84	18.95
T80°C Vnom	19.17	18.94	18.89	18.87
T70°C Vnom	18.96	18.90	18.87	18.93
T60°C Vnom	19.13	18.96	19.00	18.91
T50°C Vnom	19.09	18.86	18.97	18.96
T40°C Vnom	19.05	18.85	18.94	18.93
T30°C Vnom	19.11	19.01	18.87	18.98
T20°C Vnom	19.08	18.85	18.88	19.00
T10°C Vnom	19.07	18.86	18.86	18.85
T0°C Vnom	19.11	18.87	18.96	18.87
T-10°C Vnom	19.09	18.97	18.90	18.90
T-20°C Vnom	19.07	18.93	19.00	18.90
T-30°C Vnom	19.11	18.97	19.01	18.93
Vnom [Vac]: 120	Vmax [Vac]: 138			Vmin [Vac]: 102
Tnom [°C]: 20	Tmax [°C]: 50			Tmin [°C]: -30

4 Test laboratory information

Established in 2012, ICC provides foremost EMC & RF Testing and advisory consultation services by our skilled engineers and technicians. Our services employ a wide variety of advanced edge test equipment and one of the widest certification extents in the business.

International Certification Corp (EMC and Wireless Communication Laboratory), it is our definitive objective is to institute long term, trust-based associations with our clients. The expectation we set up with our clients is based on outstanding service, practical expertise and devotion to a certified value structure. Our passion is to grant our clients with best EMC / RF services by oriented knowledgeable and accommodating staff.

Our Test sites are located at Linkou District and Kwei Shan District. Location map can be found on our website <http://www.icertifi.com.tw>.

Linkou

Tel: 886-2-2601-1640

No. 30-2, Ding Fwu Tsuen, Lin
Kou District, New Taipei City,
Taiwan, R.O.C.

Kwei Shan

Tel: 886-3-271-8666

No. 3-1, Lane 6, Wen San 3rd St.,
Kwei Shan District, Tao Yuan City
333, Taiwan, R.O.C.

Kwei Shan Site II

Tel: 886-3-271-8640

No. 14-1, Lane 19, Wen San 3rd
St., Kwei Shan District, Tao Yuan
City 333, Taiwan, R.O.C.

If you have any suggestion, please feel free to contact us as below information.

Tel: 886-3-271-8666

Fax: 886-3-318-0155

Email: ICC_Service@icertifi.com.tw

==END==