

Inca

40 g
30000 dpi

Once ever so powerful, dreaming only of paradise.
Yet now sealed into the records of history, their stories forever a lost mystery.

While fragments of existence remain, and secrets are slowly unravelled, still only the surface can be seen.

By LAMZU

LAMZU

Operation procedure
1. Plug in the mouse receiver
2. Turn on the mouse switch
2. Start using

生产商 / MANUFACTURER:
深圳市兰族电子科技有限公司
SHENZHEN LAMZU ELECTRONIC TECHNOLOGY Co., Ltd.
www.lamzu.com

* 图片均为参考示意图, 且由于技术和软件升级, 所标注的信息与参数可能与产品实物有偏差, 请以实物为准。

* Information about this manual is for reference only. Specification and designs are subject to change without notice.

217-252114

LAMZU

Inca

40g

SUPER LIGHT
WIRELESS
MOUSE 8K

No Lag, No Delay, Low Power
2.4 GHz Wireless / Wired GAMING MOUSE

LAMZU

Inca

40 g
30000 dpi

开 关
on off
~에 끄다
オン オフ
an aus

CPI

400
800
1600
3200
6400

100%
充满：常亮冰蓝色
Fully charged : steady ice blue
전체: 항상 밝은 아이스 블루
フル残量：水色に点灯
Voll: Immer hell eisblau

20%
充电：闪烁紫色
Charging : blink purple
충전 중: 보라색으로 깜박임
充電中：紫色に点滅
Aufladen: Violett blinkend

低电：闪烁红色
Low battery : blink red
저전력: 빨간색 깜박임
低残量：赤色に点滅
Niedrige Leistung: rot blinkend

SUPER LIGHT
WIRELESS
MOUSE

Inca

2.4 GHZ WIRELESS + WIRED GAMING MOUSE
LAG FREE

电池工作时间：20-80小时
Battery life : 20-80 hour
배터리 : 20-80시
バッテリー：20-80 時間
Batterie : 20-80 Stunde

重量：40g
Weight : 40g
무게 : 40g
重さ : 40g
Gewicht : 40g

按键数量：6
Buttons : 6
단추 : 6
ボタン : 6
Taste : 6

左右按键：光微动
LM1/RM1 : Optical switch
좌우클릭 스위치 : 광스위치
左右スイッチ : 光学スイッチ
LM1/RM1 : Optischer Schalter

芯片：Pixart 3950
Sensor IC : Pixart 3950
감지기 : Pixart 3950
センサー : Pixart 3950
Sensor : Pixart 3950

分辨率：30000
DPI : 30000
DPI : 30000
DPI : 30000
DPI : 30000

编码器：TTC
Encoder : TTC
인코더 : TTC
エンコーダー : TTC
Encoder : TTC

加速度：50g
Acceleration: 50g
가속 : 50g
加速度 : 50g
Beschleunigung : 50g

主控：Nordic 52840
MCU : Nordic 52840
MCU : Nordic 52840
MCU : Nordic 52840
MCU : Nordic 52840

尺寸：122×63×40mm
Size : 122×63×40mm
크기 : 122×63×40mm
サイズ : 122×63×40mm
Größe : 122×63×40mm

追踪速率：750
IPS : 750
IPS : 750
IPS : 750
IPS : 750

回报率：125-8000Hz
polling rate : 125-8000Hz
투표 비율 : 125-8000Hz
ポーリングレート : 125-8000Hz
Abfragerate : 125-8000Hz

PDF
Adobe