



版本	变更内容	日期	变更者
△	签样图纸，初版发放		
△			



镭雕位置

产品信息 镭雕颜色
PTNTONE Cool Gray 5C



镭雕内容



二维码尺寸:8mm*8mm
1.00 mm
字体高度 1mm
字号:4 pt
字体:open sans semibold(sonoff主用的)

材质	品牌型号		比例	1:1	防火等级	V0	颜色要求		制图日期	颜强 2024.10.11	物料编	单位	比例	图框
测试项		测试要求	测试项		测试要求		潘通号					MM	1:1	A4
☐ RoHS检测	第三方认证报告 (有效期一年)		☐	低温存储(-40℃)		色坐标值		审核日期				投影		
☐ 球压试验(125℃/70℃)	125℃		☐	冷热冲击(-40~70℃)		指定公差等级A级)						图号		
☐ 灼热丝试验(850℃/650℃)	850℃		☐	百格测试		0<L≤3		±0.05				版本	V1.0	
☐ UV老化测试(72H/48H)	48H		☐	RCA试验(100圈/150圈...)		3<L≤6		±0.10						
☐ 冰醋酸测试(3min/5min)			☐	铅笔硬度测试(3H/4H...)		6<L≤16		±0.15		批准日期	SNZB-02WD			
☐ 盐雾试验(24/36/48H...)			☒	酒精耐摩擦测试		16<L≤30		±0.20						
☐ 高温存储(70℃)			☒	镭雕/丝印附着力学测试		30<L≤120		±0.25						
☐			☐			120<L≤315		±0.30						