

机身安规贴纸



1:1图

贴纸的位置



≰F8∂ 奋达科技		料号	12.005.0005.17202			尺寸(mm)	102*18mm	环保要求	贴纸类
项目名称	NS-HTSE	NS-HTSB20S		대型号 NS-HTSB20S		材质	80g铜板纸不干胶	■RoHS2.0	1、公表 15
日期	2022-06-07		部件名称	1	机身安规贴纸	粘性要求	□普通 ■加粘 □可移普通 □可移加粘	Reach	2、要求
包装工程师			平面工程师	立工程师 李宏		颜色	黑底白字不干胶贴纸	□包装指令94/62/EC	无真
设计版本	变更提出人		变更原因		是否有可参考	表面处理	过防刮花哑胶	□大豆油墨印刷	3、粘加 14
		LOGO加TM			□刀模 □颜色	工艺		□无氯漂白工艺	4、空自 每明 离型
A0	实验室				□无	条码要求	■无条码 □有条码 (清晰易扫描)	□粘合剂为非石油基	
					□有:	贴于物体	■塑胶 □硅胶 □纸张 □玻璃屏 □胶袋 □金属 □其它	□油墨中禁止使用 矿物油 (法国)	相加型

式类说明:

出类说明:

公差(mm): 0<a≤50 (/-0.2), 50<a≤150 (+1/-0.5), >150 (+1.5/-1。有特殊要求的,按标示公差执行。要求图文清晰可辨,内容完整,折叠正确,无重影, 墨屎、杂点、脏点、异物、粉点、套印不准。
粘性要求:普通粘力800~1200g;加粘1400g。可移普通200g,可移加粘400g。空白贴纸卷筒来料:卷筒内直径40mm,每张贴纸间距2~3mm,入打印机方向(含离型纸)最长边不能大于110mm。两边离型纸留边保持统一即可)。