



公司地址：东莞市塘厦镇清湖头三坑工业区1号 电话：0769-38940168 传真：0769-39010966 网址：http://rflink.net.cn

东莞市仁丰电子科技有限公司

Dongguan RF Electronic Technology Co., Ltd

规格书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称

CUSTOMER NAME: 广联

产品名称

PRODUCT NAME: 2.4/5.85G 外置天线 L=260/120mm

客户料号

CUSTOMER P/N:

仁丰料号

Ren Feng P/N: U00T01S168N04243 REV: A

	MANUFACTURER SIGNATURE	CUSTOMER SIGNATURE
CHECKED BY:	周荣创	
AUDITOR BY:	宋俊	
APPROVED BY:	姚定军	
DATE:	2023-09-21	



东莞市仁丰电子科技有限公司

Dongguan RF Electronic Technology Co., Ltd

公司地址：东莞市塘厦镇清湖头三坑工业区1号 电话：0769-38940168 传真：0769-39010966 网址：http://rflink.net.cn

Contents

1、封面 Cover	1
2、履历表 Resume	2
3、目录 Contents	3
4、规格表 Specifications sheets	4
5、成品图 End product chart	5-6
6、测试报告 Testing report	7 -10



东莞市仁丰电子科技有限公司

Dongguan RF Electronic Technology Co., Ltd

公司地址：东莞市塘厦镇清湖头三坑工业区1号 电话：0769-38940168 传真：0769-39010966 网址：http://rflink.net.cn

一、 变更履历




版本	日期	变更记录

二、规格表：

产品主要技术参数

主要技术指标		Main technical specifications	
频率范围 (MHZ)	2400~2500MHZ 5150~5850MHZ	Frequency Range (MHZ)	2400~2500MHZ 5150~5850MHZ
特性阻抗(Ω)	50 $\pm$ 10	Impedance(Ω)	50 $\pm$ 10
增益(dBi)	3.33db i	Peak Gain(dBi)	3.33db i
输出电压 驻波比	$\leq$ 1.92	VSWR	$\leq$ 1.92
极化方式	交叉极化	Polarization	Cross
方向性	全向性	Radiation	Omni-directional
连接方式	端子	Connector Type	terminal
物理性能		Physical Properties	
天线外套材料	ABS	Antenna cover	ABS
工作温度		Operating Temp	
保存温度		Storage Temp	

REV	DATE	DESCRIPTION	Change the code
A	2023-09-21	NEW ISSUE	



规格 (Specification) :

频率 (Frequency Range) : 2.4~2.5GHz/5.15~5.825GHz
回波损耗 (Return loss) : -10dB or less
驻波比 (VSWR) : 1.92max
增益 (Gain (peak)) : 3.33dBi

9	下盖	1	ABS Gray
8	端子	2	Copper
7	线材	1	φ1.37 Gray
6	上盖	1	ABS Gray
5	铆钉	2	POM Gray
4	下固	1	PC+ABS Gray
3	泡棉	1	EVA Black
2	PCB	1	FR-4
1	线材	1	φ1.37 Black
NO.	DESCRIPTION	QTY	REMARK
带公差尺寸为检验尺寸			
产品符合环保RoHS2.0之要求			
A		B	C

尺寸范围 (mm)		公差 (mm)		APPROVED		COSTOMER:		PART NO. :		PARTNAME : RF Antenna Assembly		R.F P/NO. : U00T01S168N04243		REV		UNIT		SCALE		SIZE		SHEET		10F1		F		G	
0<L≤6		±0.10																											
6<L≤30		±0.10																											
30<L≤90		±0.15																											
90<L≤180		±0.20		CHECKED		PARTNAME : RF Antenna Assembly		R.F P/NO. : U00T01S168N04243		REV		UNIT		SCALE		SIZE		SHEET		10F1		F		G		G			
180<L≤315		±0.25																											
315<L≤800		±0.35																											
角度		±0.5°		DRAWING		PARTNAME : RF Antenna Assembly		R.F P/NO. : U00T01S168N04243		REV		UNIT		SCALE		SIZE		SHEET		10F1		F		G		G			
角度		±0.5°																											

	D	E	F	G
--	---	---	---	---



东莞市仁丰电子科技有限公司
RenFeng Electronic technology
Co., LTD.

产品包装

REV	DATE	DESCRIPTION
A	2023-09-21	NEW ISSUE


单个产品

排包装说明：

1. 每大袋装50PCS产品，每排袋装入10pcs产品.
2. 每袋需贴相应标签
3. 用珍珠棉袋/橡皮筋固定线材


排袋包装

——橡皮筋固定



PE袋

橡皮筋固定




内袋标签

外箱包装

外箱包装说明：

1. 外箱需RoHS标识及1pc外箱标签.
2. 每箱装10袋，共装500pcs产品.



外箱标签

APPROVED

CUSTOMER:

PART NO :

CHECKED

PARTNAME : 外置天线出线式包装

DRAWING

R.F P/NO : U00T01S168N04243

REV

UNIT

SCALE

SIZE

SHEET



角度

A

mm

1 : 1

A4

10F1

RFlink

东莞市仁丰电子科技有限公司
RenFeng Electronic technology
Co., LTD.


产品符合环保RoHS2.0之要求

6. 测试报告 Testing report


6.1 网络分析仪测试报告




3.2: 暗室 2D、3D Radiation Pattern







2450MHz







2500MHz




-5150MHz



-5500MHz



5850MHz



Frequency / MHz	Gain/ dBi	Efficiency / %
2400	2.22	68.24
2410	2.42	68.97
2420	2.43	67.66
2430	2.46	66.24
2440	2.72	68.53
2450	2.91	69.12
2460	2.79	65.26
2470	2.63	64.28
2480	2.67	64.94
2490	2.69	65.34
2500	2.56	64.54

Frequency / MHz	Gain/ dBi	Efficiency / %
5150	2.67	65.53
5200	3.16	66.52
5250	2.65	62.54
5300	2.98	67.52
5350	3.05	66.09
5400	3.01	63.61
5450	2.51	66.24
5500	3.06	66.94
5550	3.33	69.12
5600	2.99	67.09
5650	2.77	65.39
5700	3.16	69.12
5750	3.06	64.57
5800	3.01	64.98
5850	3	66.38