添加FCC认证警示语

D333英日说明书 六折页(风琴折)80*100mm

Pantone Grey 432 C

Pantone 199C

C:0 M:0 Y:0 K:15



- Sound installation made


 Keep the product dry and do not place it in humid places to avoid affecting the internal droud of the product. Do not place the product in a place exposed to sunlight or high temperatures. High temperatures shorten the life of electronic components and distort some plastic parts.

. Do not put the product in too cold a place, so as not to damage the internal circuit board On not attempt to disassemble the product, especially for non-professionals, which may damage the product. Do not drop, strong vibration hits the product with a hard body to avoid damage to the internal circuitry.

Do not use strong chemicals or cleaner to clean the speaker

 Do not scratch the product surface with a sharp to avoid damage the appearance. Do not use a power supply with a high voltage to avoid damage to the product or possible danger. And automatically terminate product warranty service.

- Connection Method



EN LOT

- Cell phone/MP3/MP4/Tablet Connection Method



Tip: Must use 5V 600 mA or higher charging head Consumers who use the power adapter for power su

- Power Supply (this machine has no internal batteries and needs

Insert the USB plug of this machine into the USB socket of the computer or the USB socket of the mobile phone changer (DCSV---600mA or higher) (1000mA or higher sound

- Turn On

After power on, the speaker will automatically farm on, after that the speaker will assure "Audo regard mode" beep, the light to the speaker willight up.

"All indigen power light pulliments, can be gaged into an interprone (the red audo head on speaker media to be fallinged with the red take of the compiler).

"Audo cought first in AUX mode, it can be speaked with out-of the devices, such as headshores, speakers, till, the great audo head on the speaker needs to be plugged light the game half with compiler.

Indicator light: Light up after power on. After entering Bluetooth mode, it is tast flashing when waiting for Eluetooth connection, and slow flashing when Bluetooth connection is

ENLO2

- Bluetooth Connection Method

1. After the "Audio input mode" beep press the knob to switch to Dilutionth mode, open the proxy facility and other distriction devices can be connected to the specier at any part of the proxy facility of the device in another the device of 3337. After the connection paring, the initial pairing passward is "0000" after a successful connection, the pairie of the proxy facility of the proxy f

Due to different brands of celliphones, the Bluetooth version is not the same. Therefore, the search and paining time will be different. If takes about a minute under normal.

- AUX(AUX in)

The mechanisms that the function of a replying the capact of external and a courses (such as the subsection of the subse

- Solutions to Common Problems

I. Multiple connection pairing is unsuccessful: (1) Restart and pairing, (2) Turn off other Bluetooth devices because their interference causes searching difficulty. Sound is low or distorted: (1) Charger current is insufficient, replace another charger.
 (2) Source-volume is small, adjust the volume to appropriate.

Music in Blatooth mode is interrupted: Check if the effective connection distance of the speaker is exceeded, or if there is an obstacle between the speaker and the mobile

Note: This machine does not have a Bluetooth calling function. When playing music with Bluetooth on your mobile phone, you can answer a call directly with your mobile phone.

EN 103

- Product Specifications

| Bluetooth Version | BLUETOOTH 5.0 |
|----------------------|---------------|
| Output Power | 2"3W |
| Effective Distance | s10m |
| Power Supply Voltage | DG5V-600mA |

Note: for the different paring devices and using situations, the connection distance is different.

This product has been manufactured and sold under the responsibility of MAXTALENT INDUSTRIAL Limited.

Thomson and the Thomson logo are trademarks used under license by MAXTALENT INDUSTRIAL Limited.

Further information at www.maxtdigital.com/THOMSON. Any other product, service, company, trade or product name and logo referenced here;

ENII04

THOMSON

→ サウンドインストールモード

- 製品の内部回路に影響を与えないように、製品を乾いた状態に保ち、湿気の多い傾所に置かないでください。
- に置かないでください。 ・ 直針は水のから最新や高端になる様所に置かないでください。高速は、電子前品の 寿命を組ん、特定のプラスチック制化を表示させる様性があります。 ・ 内側部国基準の機を他で大から、数字をありますだってください。 ・ 専門原以外の方が、製造を分解や改造をしますと、乾燥したり、故障の原因となりま すること注答する。
- > CAMM PON。 内部関係が破損しないように、製品を落下させたり、強い力や衝突、接動を与えない でください。 スピーカーの連挙に刺激性のある化学品、原列や協力なクリーナーを使用しない。
- シェルの損傷や外観への影響を避けるために、銀利なものを使用して凝晶の表面を腐 - 型品が吸摘したり、危険にさらされたりしないように、資電圧電源は使用しないでく ださい。そして、製品保証サービスを自動的に除了するものとします

- 接続方法



ヒント: 使用するには、すべての回線を同時に接続する必要があります。コンピュータ 一の後ろに接続すると、音質が向上します(前にホストをさすことはお勧めしません)。

- 携帯電話/MP3/MP4/タブレットの接続方法



ヒント: 5V600mAl以上の充電ヘッドを使用する必要があります。 消費者は、パワーアダプラを使用して電力を供給するには、CCC認証および標準要件を 満たすアダプタを購入する必要があります。

パワーサプライ (このマシンには内蔵されているパッテリー がないため、使用するにはプラグを差し込む必要があります)

本機のUSBプラヴをバソコンのUSBソケットまたは携帯電話の充電器のUSBソケット DCSV-600mA以上)に差し込んでください(1000mA以上の自質がより表い)。

- オンにする

インジケーサランプ・パワーを入れてから点灯し、ブルートゥースモードに入った後、ブルートゥース接続を待機しているときは速く点減し、ブルートゥース接続が成功するとゆっくり点減します。

- ブルートゥース接続方法

1. 「オーディオインプットモード」のビー丁音が持ったら、ノブを押してブルートゥースモードに取り替え、感覚電話タブレットを繋ぐと、他のブルートゥースディイズをいってもスピールーに感覚できまり、原理のは経済が、無効のプルートゥース機を「 電話プランドによりブルートゥースの間を万が扱い」を倒すて検索に入って、デバイス 「記333、にマッチェオ、イアリングを始まったと、南川マリングパワードは「 0000」に対って、実践に応句すると、スピーカーから「Wastroom commercion success 」のピー丁音が回ります。

- AUX (AUX入力)

「AUX (NUMA)」

Cのでからは、共物で一方がサース 閉原電話、コンピューター、タブレット、MP3
プレーヤー、ロゴレーヤー、フォーウマン、ランオなど) のオプウトブットと登場する
機能を構えており、このな双記と一から必要・アイメブラブ(ファント)を がいるよう

「簡単語、タブレットのペットでランゴアウトブゥトソファトに加し込んである。この
コレッシののがカープラグロ・フィースートでは一般を制度の実施します。 最近では、メルカート
コレーののアンドン・フルルルース・アール

- よくある問題のソリューション

1.マルチコネクションペアリングが失敗する場合には: (1) ペアリングを再起動し、 (2) 他のブルートゥースデバイスの干渉により検察が国際になるため、それらのデバイスの電源を打ります。

の電影を切ります。 主器からない。たたピテイストーションしている場合には、(1) 気電器の電池が出し ている場合は、別の定義等を実践してください。(2) ツースの音量がかてい場合は、意 を支援に実際とくだされ。 カブルートゥースキードで音楽が受けれる場合には、メビ・カーカー有効技術が無を受捉 ていなか、スピールと開発電量のが同じませないかを確認してください。 ノード・素能にゴツルートゥース音話機能がありません。 黒帯電路のブルートゥースで 数条件用するとは、滑弾電性で拡展的があったができる。

- 製品仕様

| ブルートゥースパージョン | BLUETOOTH 5.0 |
|--------------|---------------|
| アウトブットパワー | 2*3W |
| 有効距離 | s10m |
| パワーサプライボルテージ | DC5\~600mA |

/一ト・ペアリングデバイスを使用発泡により締結の種も異たります

本製品は、MAXTALENTINDUSTRIALLimitedにより製造および販売されています。 ThomsonとThomson口ゴは、MAXTALENT INDUSTRIAL Limitedがらのライゼンスに基づき使用されています。

詳細については、www.maxtdigital.com/THOMSONをご覧ください。 ここで参照されるその他の製品、サービス、会社、例社、または製品名、ロゴは、すべてそれぞれの所有者の財産です。

V_0_ NAVANTEZETOR スーカー: 米セン教育電子辞式会社 ウェブサイト: www.maxtcl.gital.com/THOMSON サービスメールボックス: service@maxtcl.gital.com Made in China V1.0

The concentration between bedief and industrial consequent with a limit for CL and displicit development and the limit of the CL and displicit development and the limit produced and reasonable protection agents farmful interference in a research if installator. This exportment generates use and count ordise and only purpose are sent in installator. The compression of the protection and produced and used in accordance with the instructions, may could refurt if not installator and used in accordance with the instructions, may could refurnify interference to conduct a market in the compression of the conduction of the c

•Recrient or relocate the receiving antenna.

•Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the

*Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rujes. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received including interference that may cause undesire

JP LO1

JP102

JP 103

