

蓝牙 触控键盘保护套 一体转轴款 通用版说明书

EN Cap Lock Indicator 1. Caps Lock indicator 2. Connection status 3. Battery level indicator 4. Charging status 5. Power button 6. USB-C port FR Verrouillage des majuscules 1. Verrouillage des majuscules 2. État de la connexion 3. Indicateur de batterie 4. État de charge 5. Bouton d'alimentation 6. Port USB-C IT Indicatore di maiuscola 1. Indicatore di maiuscola 2. Stato della connessione 3. Indicatore di batteria 4. Stato di carica 5. Pulsante di accensione 6. Porta USB-C DE Feststellerschleife 1. Feststellerschleife 2. Verbindungsstatus 3. Anzeige für niedrigen Akkustand 4. Ladestatus 5. Power Taste 6. USB-C-Anschluss ES Indicador de mayúsculas 1. Indicador de mayúsculas 2. Estado de conexión 3. Indicador de batería baja 4. Estado de carga 5. Botón de encendido 6. Puerto USB-C PT Indicador de letras maiúsculas 1. Indicador de letras maiúsculas 2. Estado de conexão 3. Indicador de bateria baixa 4. Estado de carga 5. Botão de ligar/desligar 6. Porta USB-C RU Индикатор режима регистра 1. Индикатор режима регистра 2. Индикатор подключения 3. Индикатор низкого заряда 4. Индикатор зарядки 5. Кнопка включения и выключения 6. Интерфейс USB-C PL Wskaznik Caps Lock 1. Wskaznik Caps Lock 2. Wskaznik połączenia 3. Wskaznik niskiego poziomu naładowania 4. Wskaznik ładowania 5. Przycisk zasilania 6. Złącze USB-C NL Caps Lock indicator 1. Caps Lock indicator 2. Verbindingsindicator 3. Batterijlag-indicator 4. Oplaadingsindicator 5. Aan/uit knop 6. USB-C-poort JP Caps Lock インジケータ 1. Caps Lock インジケータ 2. 接続状態 3. 低電圧警告表示 4. 充電状態表示 5. 電源ボタン 6. USB-Cポート CN 大小写锁定灯 1. 大小写锁定灯 2. 连接指示灯 3. 低电量警告灯 4. 充电指示灯 5. 电源按钮 6. USB-C接口 TR Çapş Lock göstergisi 1. Çapş Lock göstergisi 2. Bağlantı durumu 3. Düşük voltaj uyarısı 4. Şarj durumu 5. Güç düğmesi 6. USB-C portu AR Cap Lock indicator 1. Cap Lock indicator 2. Connection status 3. Battery level indicator 4. Charging status 5. Power button 6. USB-C port User Manual Power button Select On/Off key on the keyboard. Select Off to turn it off. Pairing Mode Press [F12] for 3 seconds to enter pairing mode. The connection indicator will flash. If not connected within 1 minute, the pairing mode will turn off. Auto Reconnect When turned on, for 5 seconds the keyboard will automatically attempt to reconnect with the last paired device. Power Light Overview Charging: [F12] [F12] [F12] Fully charged: [F12] [F12] [F12] Low battery: [F12] [F12] [F12] Touchpad Press [F12] [F12] to turn the touchpad on/off. Manuel Bouton d'alimentation Sélectionnez la touche On/Off pour allumer le clavier. Sélectionnez Désactivé pour l'éteindre. Mode de couplage Appuyez sur [F12] pendant 3 secondes pour accéder au mode de couplage. L'indicateur d'état de connexion clignote. Si la connexion n'est établie dans la durée d'une minute, le mode de couplage s'éteint. Reconnexion automatique Lorsqu'il est allumé, le clavier tente automatiquement de se reconnecter au dernier appareil couplé pendant 5 secondes. Présentation de voyant d'alimentation Chargement: [F12] [F12] [F12] Fully charged: [F12] [F12] [F12] Batterie faible: [F12] [F12] [F12] Cap Lock indicator Indicateur de verrouillage des majuscules est activé, le voyant bleu s'allume. Manuale Pulsante di accensione Scegliere la chiave per accendere la tastiera. Selezionare Off per spegnere. Modalità di accoppiamento Premere [F12] per 3 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento. L'indicatore di connessione lampeggia. Se la connessione non avviene entro 1 minuto, la modalità di accoppiamento si spegne. Riconnessione automatica Quando è attivata, per 5 secondi la tastiera tenta automaticamente di riconnettersi con l'ultimo dispositivo accoppiato. Presentazione della spia di alimentazione Carica: [F12] [F12] [F12] Completamente carica: [F12] [F12] [F12] Batteria scarica: [F12] [F12] [F12] Indicatore di maiuscola Quando il Cap Lock è attivo, l'indicatore luminoso blu è acceso. Anleitung Power Taste Drücken Sie die Taste zum Einschalten der Tastatur. Wählen Sie „Aus“ um sie auszuschalten. Kopplungsmodus Drücken Sie 3 Sekunden lang [F12], um in den Kopplungsmodus zu gelangen. Das Verbindungs-indikator-Licht wird blinkend aktiviert. Wenn innerhalb einer Minute keine Verbindung hergestellt wird, wird der Kopplungsmodus ausgeschaltet. Automatische Wiederanmeldung Beim Einschalten versucht die Tastatur 5 Sekunden lang automatisch, die Verbindung mit dem zuletzt gekoppelten Gerät wiederherzustellen. Werkzeug Halten Sie [F12] 3 Sekunden lang gedrückt, um die Tastatur vollständig aufzuladen. Die Anzeige für niedrigen Akkustand blinkt. Wenn schwach: [F12] [F12] [F12] Feststellerschleife Wenn Feststellerschleife aktiviert ist, leuchtet die blaue Kontrollleuchte. Manual Botón de encendido Seleccione la tecla para encender el teclado. Seleccione Desactivado para apagarlo. Modo de emparejamiento Presione [F12] durante 3 s para entrar al modo de emparejamiento. El indicador de ligajo parpadeará. Si no se conecta en menos de 1 minuto, el modo de emparejamiento se desactiva. Reconexión automática Cuando se enciende, durante 5 s el teclado intentará reconectarse automáticamente con el último dispositivo emparejado. Reutilización de fábrica Mantenga presionada la tecla [F12] durante 3 s. El indicador de batería baja parpadeará 2 veces para indicar que se completó el restablecimiento de fábrica. Panel táctil Presione [F12] [F12] para encender o apagar el panel táctil. Manual de instruções Ligação/Desligação Selecione a tecla para ligar/desligar para ON/OFF. Modo de emparelhamento Pressione [F12] por 3 segundos para ativar o modo de emparelhamento. O indicador de ligação parpadeia. Se não estiver ligado dentro de 1 minuto, ele sai do modo de emparelhamento. Reconexão automática Após o teclado for ligado, durante 5 segundos, o teclado tentará se reconectar automaticamente ao dispositivo emparelhado em 5 segundos. Reutilização de fábrica Mantenha pressionada a tecla [F12] durante 3 segundos. A luz do indicador de bateria baixa piscará 2 vezes, o que indica que o processo de reutilização de fábrica foi concluído. Panel táctil Pressione [F12] [F12] para encender o apagar o painel táctil. Инструкция по применению Выключение/включение Выберите кнопку для включения и выключения режима ON для включения/режима OFF для выключения. Режим сопряжения При длительном нажатии [F12] в течение 3 секунд, индикатор подключения будет мигать и выйдет в состояние сопряжения. В состоянии сопряжения в течение 1 минуты, по истечении которой индикатор не используется, этот режим работы и клавиатура автоматически перейдут в режим работы с клавиатурой. Автоматическое сопряжение: После переключения клавиатуры автоматически подключится к последнему устройству в течение 5 секунд. Индикатор зарядки На зарядке: [F12] [F12] [F12] Полная зарядка: [F12] [F12] [F12] Низкий заряд: [F12] [F12] [F12] Автоматическое восстановление После переключения клавиатуры автоматически подключится к последнему устройству в течение 5 секунд. Восстановление заводской настройки Содержимое ограниченного количества клавиш в течение 3 секунд. Таким образом, заводская настройка будет восстановлена. Панель сенсорного управления Содержимое ограниченного количества клавиш в течение 2 раз, полностью восстановлена оригинальная заводская клавиатура. Описание быстрой клавиши Быстрая клавиша имеет встроенную полимерную аккумуляторную батарею, которой можно длительное время пользоваться в автономном режиме. Metod użycowania Wyłączenie/włączenie Wybrać przycisk, który włączy lub wyłączy tryb ON dla włączenia i OFF dla wyłączenia. Tryb parowania Naciśnij [F12] przez 3 sekundy, aby wejść w tryb parowania. Wskaznik połączenia będzie migał. Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane w ciągu 1 minuty, tryb parowania zostanie wyłączony. Automatyczne ponowne połączenie Po ponownym uruchomieniu, przez 5 sekund, klawiatura będzie próbowała się połączyć z ostatnim urządzeniem, z którym została sparowana. Wskaznik ładowania Podczas ładowania: [F12] [F12] [F12] Pełny poziom naładowania: [F12] [F12] [F12] Stan Caps Lock Wskaznik Caps Lock świeci się na niebiesko. Gebruiksaanwijzing In- en uitschakelen Stel de aan/uitknop van ON om in te schakelen, of naar OFF om uit te schakelen. Koppelingstrategie Druk op [F12] gedurende 3 seconden om de koppelingstrategie te activeren. De verbindingsindicator knippert. Als na 1 minuut geen verbinding wordt gemaakt, wordt de koppelingstrategie bevestigd. Automatisch opnieuw verbinden Na het herstarten van het toetsenbord, wordt er binnen 5 seconden automatisch opnieuw verbinding gemaakt. Oplaadindicator Opladen: [F12] [F12] [F12] Fully charged: [F12] [F12] [F12] Laagge batterij: [F12] [F12] [F12] Caps Lock-status Caps Lock indicator blijft continu blauw. 사용 방법 전원 키 (ON/OFF) 키보드 상의 전원 키를 ON 또는 OFF로 전환하여 합니다. 제어 방법 [F12] 키를 3초 동안 눌러서 pairing 모드에 들어갑니다. 연결 상태 표시등이 깜빡입니다. 1분 이내에 연결이 되지 않으면, pairing 모드가 종료됩니다. 자동 연결 키보드가 다시 시작되면 5초 이내에 자동으로 다시 연결됩니다. 충전 지점 충전: [F12] [F12] [F12] 완전 충전: [F12] [F12] [F12] 배터리 부족: [F12] [F12] [F12] 대체 키 대체 키는 피드백으로 커져 있습니다. マニュアル 電源ボタン キーボードの電源をオンにするには、オンを選択します。オフにするには、オフを選択します。 ペアリングモード [F12] キーを3秒間押し続けて、ペアリングモードに入ります。接続状態のLEDが点滅します。1分以内に接続が成功しない場合は、ペアリングモードは自動的に終了します。 自動再接続 キーボードが再起動すると、5秒以内に自動的に再接続を試みます。 充電ランプの表示 充電中: [F12] [F12] [F12] 完全充電済み: [F12] [F12] [F12] 充電不足: [F12] [F12] [F12] Caps Lockインジケータ Caps Lockのランプが常時点灯している場合は、Caps Lockが有効であることを示します。 使用説明 開閉機 電源ボタンをON/OFFキーで開閉。 制御方法 [F12] キーを3秒間押し続けて、ペアリングモードに入ります。接続状態のLEDが点滅します。1分以内に接続が成功しない場合は、ペアリングモードは自動的に終了します。 自動再接続 キーボードが再起動すると、5秒以内に自動的に再接続を試みます。 充電ランプの表示 充電中: [F12] [F12] [F12] 完全充電済み: [F12] [F12] [F12] 充電不足: [F12] [F12] [F12] Caps Lockインジケータ Caps Lockのランプが常時点灯している場合は、Caps Lockが有効であることを示します。 使用說明 開閉機 電源ボタンをON/OFFキーで開閉。 制御方法 [F12] キーを3秒間押し続けて、ペアリングモードに入ります。接続状態のLEDが点滅します。1分以内に接続が成功しない場合は、ペアリングモードは自動的に終了します。 自動再接続 キーボードが再起動すると、5秒以内に自動的に再接続を試みます。 充電ランプの表示 充電中: [F12] [F12] [F12] 完全充電済み: [F12] [F12] [F12] 充電不足: [F12] [F12] [F12] Caps Lockインジケータ Caps Lockのランプが常時点灯している場合は、Caps Lockが有効であることを示します。 使用說明 開閉機 電源ボタンをON/OFFキーで開閉。 制御方法 [F12] キーを3秒間押し続けて、ペアリングモードに入ります。接続状態のLEDが点滅します。1分以内に接続が成功しない場合は、ペアリングモードは自動的に終了します。 自動再接続 キーボードが再起動すると、5秒以内に自動的に再接続を試みます。 充電ランプの表示 充電中: [F12] [F12] [F12] 完全充電済み: [F12] [F12] [F12] 充電不足: [F12] [F12] [F12] Caps Lockインジケータ Caps Lockのランプが常時点灯している場合は、Caps Lockが有効であることを示します。 使用說明 開閉機 電源ボタンをON/OFFキーで開閉。 制御方法 [F12] キーを3秒間押し続けて、ペアリングモードに入ります。接続状態のLEDが点滅します。1分以内に接続が成功しない場合は、ペアリングモードは自動的に終了します。 自動再接続 キーボードが再起動すると、5秒以内に自動的に再接続を試みます。 充電ランプの表示 充電中: [F12] [F12] [F12] 完全充電済み: [F12] [F12] [F12] 充電不足: [F12] [F12] [F12] Caps Lockインジケータ Caps Lockのランプが常時点灯している場合は、Caps Lockが有効であることを示します。 使用說明 開閉機 電源ボタンをON/OFFキーで開閉。 制御方法 [F12] キーを3秒間押し続けて、ペアリングモードに入ります。接続状態のLEDが点滅します。1分以内に接続が成功しない場合は、ペアリングモードは自動的に終了します。 自動再接続 キーボードが再起動すると、5秒以内に自動的に再接続を試みます。 充電ランプの表示 充電中: [F12] [F12] [F12] 完全充電済み: [F12] [F12] [F12] 充電不足: [F12] [F12] [F12] Caps Lockインジケータ Caps Lockのランプが常時点灯している場合は、Caps Lockが有効であることを示します。 使用說明 開閉機 電源ボタンをON/OFFキーで開閉。 制御方法 [F12] キーを3秒間押し続けて、ペアリングモードに入ります。接続状態のLEDが点滅します。1分以内に接続が成功しない場合は、ペアリングモードは自動的に終了します。 自動再接続 キーボードが再起動すると、5秒以内に自動的に再接続を試みます。 充電ランプの表示 充電中: [F12] [F12] [F12] 完全充電済み: [F12] [F12] [F12] 充電不足: [F12] [F12] [F12] Caps Lockインジケータ Caps Lockのランプが常時点灯している場合は、Caps Lockが有効であることを示します。 使用說明 開閉機 電源ボタンをON/OFFキーで開閉。 制御方法 [F12] キーを3秒間押し続けて、ペアリングモードに入ります。接続状態のLEDが点滅します。1分以内に接続が成功しない場合は、ペアリングモードは自動的に終了します。 自動再接続 キーボードが再起動すると、5秒以内に自動的に再接続を試みます。 充電ランプの表示 充電中: [F12] [F12] [F12] 完全充電済み: [F12] [F12] [F12] 充電不足: [F12] [F12] [F12] Caps Lockインジケータ Caps Lockのランプが常時点灯している場合は、Caps Lockが有効であることを示します。 使用說明 開閉機 電源ボタンをON/OFFキーで開閉。 制御方法 [F12] キーを3秒間押し続けて、ペアリングモードに入ります。接続状態のLEDが点滅します。1分以内に接続が成功しない場合は、ペアリングモードは自動的に終了します。 自動再接続 キーボードが再起動すると、5秒以内に自動的に再接続を試みます。 充電ランプの表示 充電中: [F12] [F12] [F12] 完全充電済み: [F12] [F12] [F12] 充電不足: [F12] [F12] [F12] Caps Lockインジケータ Caps Lockのランプが常時点灯している場合は、Caps Lockが有効であることを示します。 使用說明 開閉機 電源ボタンをON/OFFキーで開閉。 制御方法 [F12] キーを3秒間押し続けて、ペアリングモードに入ります。接続状態のLEDが点滅します。1分以内に接続が成功しない場合は、ペアリングモードは自動的に終了します。 自動再接続 キーボードが再起動すると、5秒以内に自動的に再接続を試みます。 充電ランプの表示 充電中: [F12] [F12] [F12] 完全充電済み: [F12] [F12] [F12] 充電不足: [F12] [F12] [F12] Caps Lockインジケータ Caps Lockのランプが常時点灯している場合は、Caps Lockが有効であることを示します。 使用說明 開閉機 電源ボタンをON/OFFキーで開閉。 制御方法 [F12] キーを3秒間押し続けて、ペアリングモードに入ります。接続状態のLEDが点滅します。1分以内に接続が成功しない場合は、ペアリングモードは自動的に終了します。 自動再接続 キーボードが再起動すると、5秒以内に自動的に再接続を試みます。 充電ランプの表示 充電中: [F12] [F12] [F12] 完全充電済み: [F12] [F12] [F12] 充電不足: [F12] [F12] [F12] Caps Lockインジケータ Caps Lockのランプが常時点灯している場合は、Caps Lockが有効であることを示します。 使用說明 開閉機 電源ボタンをON/OFFキーで開閉。 制御方法 [F12] キーを3秒間押し続けて、ペアリングモードに入ります。接続状態のLEDが点滅します。1分以内に接続が成功しない場合は、ペアリングモードは自動的に終了します。 自動再接続 キーボードが再起動すると、5秒以内に自動的に再接続を試みます。 充電ランプの表示 充電中: [F12] [F12] [F12] 完全充電済み: [F12] [F12] [F12] 充電不足: [F12] [F12] [F12] Caps Lockインジケータ Caps Lockのランプが常時点灯している場合は、Caps Lockが有効であることを示します。 使用說明 開閉機 電源ボタンをON/OFFキーで開閉。 制御方法 [F12] キーを3秒間押し続けて、ペアリングモードに入ります。接続状態のLEDが点滅します。1分以内に接続が成功しない場合は、ペアリングモードは自動的に終了します。 自動再接続 キーボードが再起動すると、5秒以内に自動的に再接続を試みます。 充電ランプの表示 充電中: [F12] [F12] [F12] 完全充電済み: [F12] [F12] [F12] 充電不足: [F12] [F12] [F12] Caps Lockインジケータ Caps Lockのランプが常時点灯している場合は、Caps Lockが有効であることを示します。 使用說明 開閉機 電源ボタンをON/OFFキーで開閉。 制御方法 [F12] キーを3秒間押し続けて、ペアリングモードに入ります。接続状態のLEDが点滅します。1分以内に接続が成功しない場合は、ペアリングモードは自動的に終了します。 自動再接続 キーボードが再起動すると、5秒以内に自動的に再接続を試みます。 充電ランプの表示 充電中: [F12] [F12] [F12] 完全充電済み: [F12] [F12] [F12] 充電不足: [F12] [F12] [F12] Caps Lockインジケータ Caps Lockのランプが常時点灯している場合は、Caps Lockが有効であることを示します。 使用說明 開閉機 電源ボタンをON/OFFキーで開閉。 制御方法 [F12] キーを3秒間押し続けて、ペアリングモードに入ります。接続状態のLEDが点滅します。1分以内に接続が成功しない場合は、ペアリングモードは自動的に終了します。 自動再接続 キーボードが再起動すると、5秒以内に自動的に再接続を試みます。 充電ランプの表示 充電中: [F12] [F12] [F12] 完全充電済み: [F12] [F12] [F12] 充電不足: [F12] [F12] [F12] Caps Lockインジケータ Caps Lockのランプが常時点灯している場合は、Caps Lockが有効であることを示します。 使用說明 開閉機 電源ボタンをON/OFFキーで開閉。 制御方法 [F12] キーを3秒間押し続けて、ペアリングモードに入ります。接続状態のLEDが点滅します。1分以内に接続が成功しない場合は、ペアリングモードは自動的に終了します。 自動再接続 キーボードが再起動すると、5秒以内に自動的に再接続を試みます。 充電ランプの表示 充電中: [F12] [F12] [F12] 完全充電済み: [F12] [F12] [F12] 充電不足: [F12] [F12] [F12] Caps Lockインジケータ Caps Lockのランプが常時点灯している場合は、Caps Lockが有効であることを示します。 使用說明 開閉機 電源ボタンをON/OFFキーで開閉。 制御方法 [F12] キーを3秒間押し続けて、ペアリングモードに入ります。接続状態のLEDが点滅します。1分以内に接続が成功しない場合は、ペアリングモードは自動的に終了します。 自動再接続 キーボードが再起動すると、5秒以内に自動的に再接続を試みます。 充電ランプの表示 充電中: [F12] [F12] [F12] 完全充電済み: [F12] [F12] [F12] 充電不足: [F12] [F12] [F12] Caps Lockインジケータ Caps Lockのランプが常時点灯している場合は、Caps Lockが有効であることを示します。 使用說明 開閉機 電源ボタンをON/OFFキーで開閉。 制御方法 [F12] キーを3秒間押し続けて、ペアリングモードに入ります。接続状態のLEDが点滅します。1分以内に接続が成功しない場合は、ペアリングモードは自動的に終了します。 自動再接続 キーボードが再起動すると、5秒以内に自動的に再接続を試みます。 充電ランプの表示 充電中: [F12] [F12] [F12] 完全充電済み: [F12] [F12] [F12] 充電不足: [F12] [F12] [F12] Caps Lockインジケータ Caps Lockのランプが常時点灯している場合は、Caps Lockが有効であることを示します。 使用說明 開閉機 電源ボタンをON/OFFキーで開閉。 制御方法 [F12] キーを3秒間押し続けて、ペアリングモードに入ります。接続状態のLEDが点滅します。1分以内に接続が成功しない場合は、ペアリングモードは自動的に終了します。 自動再接続 キーボードが再起動すると、5秒以内に自動的に再接続を試みます。 充電ランプの表示 充電中: [F12] [F12] [F12] 完全充電済み: [F12] [F12] [F12] 充電不足: [F12] [F12] [F12] Caps Lockインジケータ Caps Lockのランプが常時点灯している場合は、Caps Lockが有効であることを示します。 使用說明 開閉機 電源ボタンをON/OFFキーで開閉。 制御方法 [F12] キーを3秒間押し続けて、ペアリングモードに入ります。接続状態のLEDが点滅します。1分以内に接続が成功しない場合は、ペアリングモードは自動的に終了します。 自動再接続 キーボードが再起動すると、5秒以内に自動的に再接続を試みます。 充電ランプの表示 充電中: [F12] [F12] [F12] 完全充電済み: [F12] [F12] [F12] 充電不足: [F12] [F12] [F12] Caps Lockインジケータ Caps Lockのランプが常時点灯している場合は、Caps Lockが有効であることを示します。 使用說明 開閉機 電源ボタンをON/OFFキーで開閉。 制御方法 [F12] キーを3秒間押し続けて、ペアリングモードに入ります。接続状態のLEDが点滅します。1分以内に接続が成功しない場合は、ペアリングモードは自動的に終了します。 自動再接続 キーボードが再起動すると、5秒以内に自動的に再接続を試みます。 充電ランプの表示 充電中: [F12] [F12] [F12] 完全充電済み: [F12] [F12] [F12] 充電不足: [F12] [F12] [F12] Caps Lockインジケータ Caps Lockのランプが常時点灯している場合は、Caps Lockが有効であることを示します。 使用說明 開閉機 電源ボタンをON/OFFキーで開閉。 制御方法 [F12] キーを3秒間押し続けて、ペアリングモードに入ります。接続状態のLEDが点滅します。1分以内に接続が成功しない場合は、ペアリングモードは自動的に終了します。 自動再接続 キーボードが再起動すると、5秒以内に自動的に再接続を試みます。 充電ランプの表示 充電中: [F12] [F12] [F12] 完全充電済み: [F12] [F12] [F12] 充電不足: [F12] [F12] [F12] Caps Lockインジケータ Caps Lockのランプが常時点灯している場合は、Caps Lockが有効であることを示します。 使用說明 開閉機 電源ボタンをON/OFFキーで開閉。 制御方法 [F12] キーを3秒間押し続けて、ペアリングモードに入ります。接続状態のLEDが点滅します。1分以内に接続が成功しない場合は、ペアリングモードは自動的に終了します。 自動再接続 キーボードが再起動すると、5秒以内に自動的に再接続を試みます。 充電ランプの表示 充電中: [F12] [F12] [F12] 完全充電済み: [F12] [F12] [F12] 充電不足: [F12] [F12] [F12] Caps Lockインジケータ Caps Lockのランプが常時点灯している場合は、Caps Lockが有効であることを示します。 使用說明 開閉機 電源ボタンをON/OFFキーで開閉。 制御方法 [F12] キーを3秒間押し続けて、ペアリングモードに入ります。接続状態のLEDが点滅します。1分以内に接続が成功しない場合は、ペアリングモードは自動的に終了します。 自動再接続 キーボードが再起動すると、5秒以内に自動的に再接続を試みます。 充電ランプの表示 充電中: [F12] [F12] [F12] 完全充電済み: [F12] [F12] [F12] 充電不足: [F12] [F12] [F12] Caps Lockインジケータ Caps Lockのランプが常時点灯している場合は、Caps Lockが有効であることを示します。 使用說明 開閉機 電源ボタンをON/OFFキーで開閉。 制御方法 [F12] キーを3秒間押し続けて、ペアリングモードに入ります。接続状態のLEDが点滅します。1分以内に接続が成功しない場合は、ペアリングモードは自動的に終了します。 自動再接続 キーボードが再起動すると、5秒以内に自動的に再接続を試みます。 充電ランプの表示 充電中: [F12] [F12] [F12] 完全充電済み: [F12] [F12] [F12] 充電不足: [F12] [F12] [F12] Caps Lockインジケータ Caps Lockのランプが常時点灯している場合は、Caps Lockが有効であることを示します。 使用說明 開閉機 電源ボタンをON/OFFキーで開閉。 制御方法 [F12] キーを3秒間押し続けて、ペアリングモードに入ります。接続状態のLEDが点滅します。1分以内に接続が成功しない場合は、ペアリングモードは自動的に終了します。 自動再接続 キーボードが再起動すると、5秒以内に自動的に再接続を試みます。 充電ランプの表示 充電中: [F12] [F12] [F12] 完全充電済み: [F12] [F12] [F12] 充電不足: [F12] [F12] [F12] Caps Lockインジケータ Caps Lockのランプが常時点灯している場合は、Caps Lockが有効であることを示します。 使用說明 開閉機 電源ボタンをON/OFFキーで開閉。 制御方法 [F12] キーを3秒間押し続けて、ペアリングモードに入ります。接続状態のLEDが点滅します。1分以内に接続が成功しない場合は、ペアリングモードは自動的に終了します。 自動再接続 キーボードが再起動すると、5秒以内に自動的に再接続を試みます。 充電ランプの表示 充電中: [F12] [F12] [F12] 完全充電済み: [F12] [F1
