

日文

取扱い説明書

取扱い説明書を注意深くお読みになり、
適切に保管してください。

ウォッチのインストール

1. Appをダウンロードしてインストールします
iOSはAndroidのインストール方法がアプリウォッチを設定する上で必要です。その手順は以下のとおりです。
注: デバイスシステムのハードウェアプラットフォームが満たす条件

01

2. バイッド手順

02

データの同期

03

取扱いに関する説明

04

取扱いに関する説明

05

3. メインインターフェースの操作

06

機能紹介

07

注意: その他の機能(スリープ)と操作は、携帯アプリのVeryFit
ソフトウェアを確認してください。

2. 運動開始

1. スポーツアイコンを選択します
スポーツアイコンをクリックすると、スポーツの種類を選択するためのメニューが表示されます。

2. 運動開始
時計の右ボタンを押して、運動を開始します。

3. 運動終了
時計の右ボタンを長押し画面下の終了ボタンをクリック

Scan from here to download
VeryFitPro

製品の仕様

項目	仕様
充電時間	約20時間
充電電圧	5V ± 0.2V
充電電流	1A ± 0.05A
充電ポート	Micro USB
充電ケーブル	付属
充電温度	0°C ~ 40°C
充電湿度	20% ~ 80% RH
充電電圧	2.8V ~ 4.2V
充電電流	1A ± 0.05A
充電ポート	Micro USB
充電ケーブル	付属
充電温度	0°C ~ 40°C
充電湿度	20% ~ 80% RH
充電電圧	2.8V ~ 4.2V
充電電流	1A ± 0.05A
充電ポート	Micro USB
充電ケーブル	付属
充電温度	0°C ~ 40°C
充電湿度	20% ~ 80% RH
充電電圧	2.8V ~ 4.2V
充電電流	1A ± 0.05A
充電ポート	Micro USB
充電ケーブル	付属
充電温度	0°C ~ 40°C
充電湿度	20% ~ 80% RH
充電電圧	2.8V ~ 4.2V
充電電流	1A ± 0.05A
充電ポート	Micro USB
充電ケーブル	付属
充電温度	0°C ~ 40°C
充電湿度	20% ~ 80% RH
充電電圧	2.8V ~ 4.2V
充電電流	1A ± 0.05A
充電ポート	Micro USB
充電ケーブル	付属
充電温度	0°C ~ 40°C
充電湿度	20% ~ 80% RH
充電電圧	2.8V ~ 4.2V
充電電流	1A ± 0.05A
充電ポート	Micro USB
充電ケーブル	付属
充電温度	0°C ~ 40°C
充電湿度	20% ~ 80% RH
充電電圧	2.8V ~ 4.2V
充電電流	1A ± 0.05A
充電ポート	Micro USB
充電ケーブル	付属
充電温度	0°C ~ 40°C
充電湿度	20% ~ 80% RH
充電電圧	2.8V ~ 4.2V
充電電流	1A ± 0.05A
充電ポート	Micro USB
充電ケーブル	付属
充電温度	0°C ~ 40°C
充電湿度	20% ~ 80% RH
充電電圧	2.8V ~ 4.2V
充電電流	1A ± 0.05A
充電ポート	Micro USB
充電ケーブル	付属
充電温度	0°C ~ 40°C
充電湿度	20% ~ 80% RH
充電電圧	2.8V ~ 4.2V
充電電流	1A ± 0.05A
充電ポート	Micro USB
充電ケーブル	付属
充電温度	0°C ~ 40°C
充電湿度	20% ~ 80% RH
充電電圧	2.8V ~ 4.2V
充電電流	1A ± 0.05A
充電ポート	Micro USB
充電ケーブル	付属
充電温度	0°C ~ 40°C
充電湿度	20% ~ 80% RH
充電電圧	2.8V ~ 4.2V
充電電流	1A ± 0.05A
充電ポート	Micro USB
充電ケーブル	付属
充電温度	0°C ~ 40°C
充電湿度	20% ~ 80% RH
充電電圧	2.8V ~ 4.2V
充電電流	1A ± 0.05A
充電ポート	Micro USB
充電ケーブル	付属
充電温度	0°C ~ 40°C
充電湿度	20% ~ 80% RH
充電電圧	2.8V ~ 4.2V
充電電流	1A ± 0.05A
充電ポート	Micro USB
充電ケーブル	付属
充電温度	0°C ~ 40°C
充電湿度	20% ~ 80% RH
充電電圧	2.8V ~ 4.2V
充電電流	1A ± 0.05A
充電ポート	Micro USB
充電ケーブル	付属
充電温度	0°C ~ 40°C
充電湿度	20% ~ 80% RH
充電電圧	2.8V ~ 4.2V
充電電流	1A ± 0.05A
充電ポート	Micro USB
充電ケーブル	付属
充電温度	0°C ~ 40°C
充電湿度	20% ~ 80% RH
充電電圧	2.8V ~ 4.2V
充電電流	1A ± 0.05A
充電ポート	Micro USB
充電ケーブル	付属
充電温度	0°C ~ 40°C
充電湿度	20% ~ 80% RH
充電電圧	2.8V ~ 4.2V
充電電流	1A ± 0.05A
充電ポート	Micro USB
充電ケーブル	付属
充電温度	0°C ~ 40°C
充電湿度	20% ~ 80% RH
充電電圧	2.8V ~ 4.2V
充電電流	1A ± 0.05A
充電ポート	Micro USB
充電ケーブル	付属
充電温度	0°C ~ 40°C
充電湿度	20% ~ 80% RH
充電電圧	2.8V ~ 4.2V
充電電流	1A ± 0.05A
充電ポート	Micro USB
充電ケーブル	付属
充電温度	0°C ~ 40°C
充電湿度	20% ~ 80% RH
充電電圧	2.8V ~ 4.2V
充電電流	1A ± 0.05A
充電ポート	Micro USB
充電ケーブル	付属
充電温度	0°C ~ 40°C
充電湿度	20% ~ 80% RH
充電電圧	2.8V ~ 4.2V
充電電流	1A ± 0.05A
充電ポート	Micro USB
充電ケーブル	付属
充電温度	0°C ~ 40°C
充電湿度	20% ~ 80% RH
充電電圧	2.8V ~ 4.2V
充電電流	1A ± 0.05A
充電ポート	Micro USB
充電ケーブル	付属
充電温度	0°C ~ 40°C
充電湿度	20% ~ 80% RH
充電電圧	2.8V ~ 4.2V
充電電流	1A ± 0.05A
充電ポート	Micro USB
充電ケーブル	付属
充電温度	0°C ~ 40°C
充電湿度	20% ~ 80% RH
充電電圧	2.8V ~ 4.2V
充電電流	1A ± 0.05A
充電ポート	Micro USB
充電ケーブル	付属
充電温度	0°C ~ 40°C
充電湿度	20% ~ 80% RH
充電電圧	2.8V ~ 4.2V
充電電流	1A ± 0.05A
充電ポート	Micro USB
充電ケーブル	付属
充電温度	0°C ~ 40°C
充電湿度	20% ~ 80% RH
充電電圧	2.8V ~ 4.2V
充電電流	1A ± 0.05A
充電ポート	Micro USB
充電ケーブル	付属
充電温度	0°C ~ 40°C
充電湿度	20% ~ 80% RH
充電電圧	2.8V ~ 4.2V
充電電流	1A ± 0.05A
充電ポート	Micro USB
充電ケーブル	付属
充電温度	0°C ~ 40°C
充電湿度	20% ~ 80% RH
充電電圧	2.8V ~ 4.2V
充電電流	1A ± 0.05A
充電ポート	Micro USB
充電ケーブル	付属
充電温度	0°C ~ 40°C
充電湿度	20% ~ 80% RH
充電電圧	2.8V ~ 4.2V
充電電流	1A ± 0.05A
充電ポート	Micro USB
充電ケーブル	付属
充電温度	0°C ~ 40°C
充電湿度	20% ~ 80% RH
充電電圧	2.8V ~ 4.2V
充電電流	1A ± 0.05A
充電ポート	Micro USB
充電ケーブル	付属
充電温度	0°C ~ 40°C
充電湿度	20% ~ 80% RH
充電電圧	2.8V ~ 4.2V
充電電流	1A ± 0.05A
充電ポート	Micro USB
充電ケーブル	付属
充電温度	0°C ~ 40°C
充電湿度	20% ~ 80% RH
充電電圧	2.8V ~ 4.2V
充電電流	1A ± 0.05A
充電ポート	Micro USB
充電ケーブル	付属
充電温度	0°C ~ 40°C
充電湿度	20% ~ 80% RH
充電電圧	2.8V ~ 4.2V
充電電流	1A ± 0.05A
充電ポート	Micro USB
充電ケーブル	付属
充電温度	0°C ~ 40°C
充電湿度	20% ~ 80% RH
充電電圧	2.8V ~ 4.2V
充電電流	1A ± 0.05A
充電ポート	Micro USB
充電ケーブル	付属
充電温度	0°C ~ 40°C
充電湿度	20% ~ 80% RH
充電電圧	2.8V ~ 4.2V
充電電流	1A ± 0.05A
充電ポート	Micro USB
充電ケーブル	付属
充電温度	0°C ~ 40°C
充電湿度	20% ~ 80% RH
充電電圧	2.8V ~ 4.2V
充電電流	1A ± 0.05A

 爱 都 科 技	名称	ID205L 说明书	材质	105g铜板纸
	尺寸	65x95mm	装订方式	风琴折
	颜色	四色 双面		
	版本号	20190829V1.0		