17″

4.25″

7″

21″

PUR ULTIMATE

WITH MAXION FILTER TECHNOLOGY

Faucet Filtration System
Owner's Manual

What's in the Box

1 PUR Device

1 Filter Cartridge

Bag Containing 3 Back-up Adapters and Washers
Some faucets may not need an adapter.
If an adapter is needed, choose the one that fits your faucet.

External Threaded Faucets — 1

Internal Threaded Faucets — 2 3

Bluetooth Set Up

Download the PUR App.
a. Download the PUR App from the iTunes App Store or Google Play Store.
b. Open the PUR App on your smart device. c. Follow the App directions to set up your profile.

Follow Steps 1 and 2 in the App set up instructions to install the Filter and Faucet Filtration System. You may also follow the Filter and System Installation Instructions outlined in this manual.

Follow Step 3 in the App set up instructions to pair your smart device with the PUR Faucet Filtration System. You may also follow the instructions below to pair your device.
a. Make sure Bluetooth connectivity is enabled on your smart device.
Go into your device settings, select the Bluetooth option and switch on.
b. Open the PUR App.
c. Make sure your smart device is in close proximity of your PUR Faucet Filtration System (within 5 ft).
d. Turn your faucet on and turn down the lever for filtered water. The PUR Faucet Filtration System will sync with your smart device only when filtered water is running.
e. When the two water droplets appear in the top right of the PUR App screen, you are successfully connected. The PUR Faucet Filtration System disconnects from your smart device when filtered water is turned off and goes into a power saving mode.

Step 1: Filter Installation Instructions

Twist back cover off — Insert filter into the device (Don't worry, the filter will fit loosely) — Replace back cover

Step 2: Aerator Removal

Remove your original aerator and its washer. Use a rubber jar opener if aerator is difficult to remove.

Step 3: System Installation Instructions

First try attaching the device by itself.
You may not need an adapter.
If the device does not fit your faucet use one of the supplied adapters.

Turn down the lever for filtered water.

External Threaded Faucets
If the device does not fit, attach adapter 1. Finger-tighten the adapter and washer to your faucet.

Internal Threaded Faucets
Attach adapter 2. If adapter 2 does not fit, try adapter 3. Finger-tighten the adapter and washer to your faucet.

STOP! If the enclosed adapters do not fit, please do not return to store. Contact PUR for a free adapter that fits your faucet: PUR.com/support 1-800-PUR-LINE ConsumerRelations@kaz.com

IMPORTANT: Device needs to be level to function properly.
Position the device so that the PUR® logo is facing up. Finger-tighten the threaded mounting nut, turning counterclockwise, to attach the device to your faucet.

Monitor

Indicates filter status and guarantees you will always have safer and healthier filtered drinking water. Green light will flash 5 times as you begin to use the filter. Replacement of filter cartridge resets the light.
Filter change light changes color depending on how long filter has been in use or how much water has been filtered. Filter will reach end of life at 100+ gallons or 90+ days. The filter change light contains a non-replaceable battery. The battery will eventually stop working but the filter is still functional.

Filter is working — Change filter soon — End of filter life

Use and Care

Before first use, run cold water for 5 minutes in filtered position.
During filter flush, it is normal to see cloudy water and hear the sound of water pushing air out of the filter cartridge. Flushing removes any loose materials, which is normal.
Prior to each use, run cold water for 5 seconds in filtered position to activate filter.
Never run hot water through the filter.
Do not use the water above 100°F/38°C as this may alter the filter.
Use cold water only.
For best performance change your filter every three months or 100 gallons, whichever comes first.
To change the filter or if you need sink space, remove the device from your faucet by unscrewing the threaded mounting nut. After each new filter cartridge is installed, run cold water for 5 minutes to flush it.
Clean the exterior of the faucet mount housing with a damp sponge or soft cloth.
A mild dishwashing liquid may also be used. Using anything else to clean your faucet mount could result in damage to the unit.
For more information, please visit PUR.com/support

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur
in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try
to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Advertencia: Cambios o modificaciones a esta edad no aprobados expresamente por la parte responsable para el cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Garantía de Dos Años

Kaz (el Garante), garantiza su Sistema de Montaje para Grifo PUR para Filtrar Agua (PFM1808, PFM150M, PFM600M, PFM450M) por dos (2) años a partir de la fecha de compra (excepto para el cartucho de filtro que está cubierto por 30 días) contra todos los defectos en materiales y mano de obra, cuando se utilice en conformidad con el manual de usuario.
Si el producto resultara defectuoso dentro de dos años a partir de la fecha de compra, llame al 1-800-747-5463. El garante asume ninguna responsabilidad por daños consiguientes o consecuentes; por daños causados por uso indebido del producto o uso de cualquier accesorio
no autorizado. Los daños resultantes del uso del producto con un grifo de agua defectuoso.
En algunos estados no se permite la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes; por lo que la limitación o exclusión anterior puede no aplicar a usted.
Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y puede tener otros derechos legales que varían de un estado a otro. El sistema cumple con las regulaciones locales y estatales correspondientes.
Si debe comunicarse con el garante para preguntarle acerca de cómo utilizar su producto PUR, por favor contacte Servicio al Cliente PUR: PUR.com/support 1-800-PUR-LINE ConsumerRelations@kaz.com

Contenido de la Caja

1 Dispositivo PUR
1 Cartucho Filtrante

3 Adaptadores y Arandelas
Elija el adecuado para su grifo.
Grifos con roscado externo — 1
Grifos con roscado interno — 2 3

Instalación del Bluetooth

Descargue la Aplicación PUR.
a. Descargue la Aplicación PUR de iTunes App Store o Google Play Store.
b. Abra la Aplicación PUR en su dispositivo inteligente.
c. Siga las instrucciones de la Aplicación para configurar su perfil.

Siga los Pasos 1 y 2 en las instrucciones de c
para instalar el Filtro y el Sistema de Filtración
También puede seguir las Instrucciones de Instalación de
este manual.

Siga el Paso 3 en las instrucciones de configura
para sincronizar su dispositivo inteligente con el
PUR para Grifo. También puede seguir las siguientes ins
su dispositivo.
a. Asegúrese que la función Bluetooth está activada en su disp
los ajustes de la aplicación desde el menú principal del dispo
Bluetooth y encíndala.
b. Abra la Aplicación PUR.
c. Asegúrese que su dispositivo inteligente está cerca de su Sist
Grifo (dentro de 1.5 m).
d. Abra su grifo y baje la palanca para agua filtrada. El Sistema de
se sincronizará con el dispositivo inteligente solo cuando corra a
e. Cuando las dos gotas de agua aparezcan en la parte superior de
la Aplicación PUR, está activada exitosamente. El Sistema de Filtración PUR para Grifo
se desconecta de su dispositivo inteligente cuando se apaga el agua filtrada y entra en
un modo de ahorro de energía.

Instrucciones de Instalación del Filtro

1 Desenrosque la tapa posterior.
2 Inserte el filtro en el dispositivo. (No se preocupe, el filtro encajará holgadamente.)
3 Vuelva a colocar la tapa posterior.

Instrucciones de Instalación del Sistema

Retire el aerador original y su arandela. Utilice un destapacaños de goma para tarros si se le dificulta quitar el aerador.

Identifique el roscado de su grifo.
Externo — 1
Interno — 2

Grifos con Roscado Externo
Siga el esquema de grifo. Vea el paso 4 - Cómo Adjuntar el Dispositivo.
Si el dispositivo no encaja, use el adaptador 1.

Grifos con Roscado Interno
Conecte el adaptador 2. Si el
adaptador 2 no
con la
adapt
junta

Presione la palanca hacia abajo para obtener agua filtrada.

Monitor CleanSensor™

Indica el estado del filtro y garantiza que siempre tendrá agua potable filtrada más segura y saludable. La luz verte parpadeará 6 veces al empezar a utilizar el filtro.
Al cambiar el cartucho filtrante se reiniciará la luz. La luz de cambio de filtro cambia de color dependiendo de cuánto tiempo lo haya estado en uso o del filtro o la cantidad de agua que ha sido filtrada. El filtro llegará al final de su vida útil a los 100 galones ó 90 días.
La luz de cambio de filtro contiene una batería no reemplazable. La batería dejará de funcionar eventualmente para el filtro aún funcional.

Verde filtro en funcionamiento — Amarillo cambio el filtro pronto — Rojo cambio el filtro

Uso y Cuidados

Antes de usar por primera vez, deje correr agua fría durante 5 minutos en posición de filtrado.
Durante el enjuague del filtro, es normal ver el agua turbia y escuchar el sonido del agua empujando el aire fuera del cartucho del filtro. Al enjuagar se elimina cualquier material suelto, lo cual es normal.
Antes de cada uso, deje correr agua fría durante 5 segundos en posición de filtrado para activar el filtro.
Nunca deje correr agua caliente a través del filtro.
No utilice agua por encima de 100°F/38°C ya que podría alterar el filtro.
Use solo agua fría.
Cambie su filtro cada tres meses para un mejor rendimiento.
Para cambiar el filtro o si necesita espacio en el fregadero, retire el dispositivo de su grifo desenroscando la tuerca de montaje roscada. Después de instalar
un cartucho de filtro nuevo, deje correr agua fría durante 5 minutos para lavarlo.
Limpie el exterior de la carcasa del montaje del grifo con una esponja húmeda o paño suave.
No utilizar un jabón líquido suave para limpiar, ésto, cualquier otro cosa para limpiar su montaje del grifo podría ocasionar daños a la unidad.
Para más información, por favor visite PUR.com/support

[illegible] equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of [illegible] These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential [illegible] This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in [illegible] the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee [illegible] interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or [illegible] which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct [illegible] measures:
[illegible] or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Advertencia: Cambios o modificaciones a esta edad no aprobados expresamente por la parte responsable para el cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Garantía de Dos Años

Kaz (el Garante), garantiza su Sistema de Montaje para Grifo PUR para Filtrar Agua (PFM1808, PFM150M, PFM600M, PFM450M) por dos (2) años a partir de la fecha de compra (excepto para el cartucho de filtro que está cubierto por 30 días) contra todos los defectos en materiales y mano de obra, cuando se utilice en conformidad con el manual de usuario.
Si el producto resultara defectuoso dentro de dos años a partir de la fecha de compra, llame al 1-800-747-5463. El garante asume ninguna responsabilidad por daños consiguientes o consecuentes; por daños causados por uso indebido del producto o uso de cualquier accesorio
no autorizado. Los daños resultantes del uso del producto con un grifo de agua defectuoso.
En algunos estados no se permite la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes; por lo que la limitación o exclusión anterior puede no aplicar a usted.
Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y puede tener otros derechos legales que varían de un estado a otro. El sistema cumple con las regulaciones locales y estatales correspondientes.
Si debe comunicarse con el garante para preguntarle acerca de cómo utilizar su producto PUR, por favor contacte Servicio al Cliente PUR: PUR.com/support 1-800-PUR-LINE ConsumerRelations@kaz.com

PUR MÁXIMA

CON MAXION TECNOLOGIA EN FILTROS

Sistema de Filtración para Grifo
Manual del Usuario

Instalación del Bluetooth

Descargue la Aplicación PUR.
a. Descargue la Aplicación PUR de iTunes App Store o Google Play Store.
b. Abra la Aplicación PUR en su dispositivo inteligente.
c. Siga las instrucciones de la Aplicación para configurar su perfil.

Siga los Pasos 1 y 2 en las instrucciones de c
para instalar el Filtro y el Sistema de Filtración
También puede seguir las Instrucciones de Instalación de
este manual.

Siga el Paso 3 en las instrucciones de configura
para sincronizar su dispositivo inteligente con el
PUR para Grifo. También puede seguir las siguientes ins
su dispositivo.
a. Asegúrese que la función Bluetooth está activada en su disp
los ajustes de la aplicación desde el menú principal del dispo
Bluetooth y encíndala.
b. Abra la Aplicación PUR.
c. Asegúrese que su dispositivo inteligente está cerca de su Sist
Grifo (dentro de 1.5 m).
d. Abra su grifo y baje la palanca para agua filtrada. El Sistema de
se sincronizará con el dispositivo inteligente solo cuando corra a
e. Cuando las dos gotas de agua aparezcan en la parte superior de
la Aplicación PUR, está activada exitosamente. El Sistema de Filtración PUR para Grifo
se desconecta de su dispositivo inteligente cuando se apaga el agua filtrada y entra en
un modo de ahorro de energía.

Instrucciones de Instalación del Filtro

1 Desenrosque la tapa posterior.
2 Inserte el filtro en el dispositivo. (No se preocupe, el filtro encajará holgadamente.)
3 Vuelva a colocar la tapa posterior.

Instrucciones de Instalación del Sistema

Retire el aerador original y su arandela. Utilice un destapacaños de goma para tarros si se le dificulta quitar el aerador.

Identifique el roscado de su grifo.
Externo — 1
Interno — 2

Grifos con Roscado Externo
Siga el esquema de grifo. Vea el paso 4 - Cómo Adjuntar el Dispositivo.
Si el dispositivo no encaja, use el adaptador 1.

Grifos con Roscado Interno
Conecte el adaptador 2. Si el
adaptador 2 no
con la
adapt
junta

Presione la palanca hacia abajo para obtener agua filtrada.

Monitor CleanSensor™

Indique l'état du filtre et vous garantit que vous aurez toujours une eau potable filtrée plus sûre et plus saine. Le voyant vert clignotera 6 fois lorsque vous commencerez à utiliser le filtre. Le remplacement de la cartouche de filtration réinitialise le voyant.
Le voyant de changement du filtre change de couleur en fonction de la durée d'utilisation du filtre ou de la quantité d'eau filtrée.
Le filtre atteindra sa fin de vie après 100 gallons ou « ou 90 jours ou ».
Le voyant de changement du filtre contient une pile non remplaçable. La pile arrêtera éventuellement de fonctionner mais le filtre est encore fonctionnel.

Filtre fonctionnel — Filtre à changer sous peu — Changer le filtre

PUR ULTIMATE

AVEC MAXION TECHNOLOGIE DE FILTRATION

Système de filtration fixé au robinet
Manuel du propriétaire

Contenu de la boîte

1 système PUR
1 cartouche de filtration

3 adaptateurs et rondelles
Choisissez ceux qui conviennent à votre robinet

Robinets à filetage externe — 1
Robinets à filetage interne — 2 3

Configuration Bluetooth

1 Téléchargez l'application PUR
a. Téléchargez l'application PUR de l'App Store iTunes ou du Play Store de Google.
b. Ouvrez l'application PUR sur votre appareil intelligent
c. Suivez les instructions de l'application pour établir votre

2 Suivez les étapes 1 et 2 dans les instructions de
l'application pour installer le filtre et le système
Vous pouvez aussi suivre les instructions d'installation du
dans ce manuel.

3 Suivez l'étape 3 dans les instructions de configurat
pour coupler votre appareil intelligent avec le systè
robinet PUR.
Vous pouvez aussi suivre les instructions ci-dessous pour coupl
a. Assurez-vous que la connectivité Bluetooth est activée sur votr
Allez dans l'application de configuration à partir du menu princ
Sélectionnez l'option Bluetooth et activez-la.
b. Ouvrez l'application PUR.
c. Assurez-vous que votre appareil intelligent est à proximité de vot
au robinet PUR (à l'intérieur de 5 pieds).
d. Ouvrez le robinet et abaissez le levier pour obtenir de l'eau filtrée.
Tout au robinet PUR ne sera en synchronisation avec votre appareil
de l'eau filtrée circule.
e. Vous avez réussi à vous connecter lorsque deux gouttes d'eau apparaissent dans le coin
supérieur droit de l'écran de l'application PUR. Le système de filtration fixé au robinet PUR
se déconnecte de l'appareil intelligent lorsque la demande d'eau filtrée est coupée et passe
en mode d'économie d'énergie.

Instructions d'installation du filtre

1 Tournez le couvercle pour l'enlever.
2 Insérez le filtre dans l'appareil. (Ne vous inquiétez pas, le filtre se logera avec du jeu.)
3 Replacez le couvercle

Instructions d'installation du système

1 Enlevez l'aérateur d'origine et sa rondelle. Utilisez un ouvre-bouteilles en caoutchouc si l'aérateur est difficile à enlever.

2 Identifiez le filetage de votre robinet.
Externe — 1
Interne — 2

Robinets à filetage externe
Faites l'adaptation à l'aide du schéma de votre robinet. Vous devez
2 ne fait pas
Serrez l'
adapt
à votre

Abaissez le levier pour filtrer l'eau.

Monitor CleanSensor™

Indique l'état du filtre et vous garantit que vous aurez toujours une eau potable filtrée plus sûre et plus saine. Le voyant vert clignotera 6 fois lorsque vous commencerez à utiliser le filtre. Le remplacement de la cartouche de filtration réinitialise le voyant.
Le voyant de changement du filtre change de couleur en fonction de la durée d'utilisation du filtre ou de la quantité d'eau filtrée.
Le filtre atteindra sa fin de vie après 100 gallons ou « ou 90 jours ou ».
Le voyant de changement du filtre contient une pile non remplaçable. La pile arrêtera éventuellement de fonctionner mais le filtre est encore fonctionnel.

Filtre fonctionnel — Filtre à changer sous peu — Changer le filtre

Utilisation et entretien

Avant la première utilisation, faites couler l'eau froide pendant 5 minutes en position eau filtrée.
Durant le rinçage du filtre, il est normal que l'eau soit embrumée et que le son de l'eau qui expulse l'air de la cartouche soit perceptible. Ce rinçage élimine tous les résidus.
Avant chaque utilisation, faites couler l'eau pendant 5 secondes en position eau filtrée afin d'activer le filtre.
Ne faites jamais couler l'eau chaude dans le filtre.
N'utilisez pas d'eau chaude de plus de 100 °F/38 °C puisque cela peut altérer le filtre. N'utilisez que de l'eau froide.
Changez le filtre tous les trois mois pour un meilleur rendement.
Retirez le filtre ou si vous avez besoin d'espace dans l'évier, enlevez
votre robinet en dévissant l'écrou de montage fileté. Après avoir installé une nouvelle
cartouche filtrante, faites couler l'eau froide pendant 5 minutes pour la laver.
Nettoyez l'extérieur de l'appareil fixé au robinet avec une éponge humide ou un chiffon doux.
N'utilisez pas de détergent liquide à vaisselle. Tout autre produit risquerait d'endommager l'appareil.
Pour plus de renseignements, veuillez visiter PUR.com/support

[illegible] equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to [illegible] These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference [illegible] This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not [illegible] and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. [illegible] is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does [illegible] which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
[illegible] or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Mise en garde : Toute transformation ou modification de l'appareil qui ne serait pas expressément approuvée par la partie responsable de sa conformité pourrait annuler l'habilité de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil.

Garantie de deux ans

Kaz (le garant) garantit pendant deux ans (à partir de la date de l'achat (sauf la cartouche de filtre qui est garantie pendant 30 jours) contre tous défauts de matériaux et de fabrication, à condition qu'il soit utilisé conformément au manuel du propriétaire.
Si l'article se révèle défectueux au cours des deux (2) années qui suivent la date de l'achat, appelez au 1 800 747-5463. Le garant n'assume aucune responsabilité pour les dommages directs ou indirects, pour les dommages découlant d'une mauvaise utilisation de l'article ou de l'emploi de toute pièce accessoire non autorisée. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages directs ou indirects, la limitation ou l'exclusion ci-dessus ne s'appliquent peut-être pas à vous.
Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et vous avez peut-être d'autres droits légaux qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Le système se conforme aux règlements des États ou provinces et des municipalités.
Si vous avez besoin de service ou si vous avez des questions concernant l'utilisation de votre produit PUR, communiquez avec le Service à la clientèle de PUR : pur.com/support 1 800 PUR-LINE ConsumerRelations@kaz.com

Troubleshooting

No Connection	• Make sure Bluetooth is enabled on your smart device. • Make sure your smart device is in close proximity of your PUR Filtration system and the PUR App is open. • Turn your faucet on, then make sure filtered water is running through your system.
Installation issues	• Check to make sure the old aerator washer was removed and only the new adapter washer is being used. • Make sure device is level to the faucet in order for the threaded mounting nut to attach to the faucet threading. Turn counterclockwise to tighten.
Water leaks around the faucet adapter or threaded mounting nut	• Check to see that the washer and screen are placed in the threaded mounting nut. • If using an adapter, make sure the adapter is hand-tightened securely to the faucet.
Slow water flow, after 3 months of use, in the filtered position	• When filter is near end of life, water will run slower in the filtered position. Replace your filter to ensure contaminant removal at the certified levels.
Water leaks around the filter cover	• Try tightening faucet mount back cover all the way until tight. If that doesn't solve the problem, remove the filter cartridge and reinstall the filter cartridge again.
Difficulty removing the old filter cartridge to replace the filter	• Remove the device from the faucet by turning the threaded mounting nut counterclockwise. • Remove the cover. • Slowly turn or twist the filter cartridge. This will help loosen the filter.

Technical Specifications:

FILTER CAPACITY: 100 gallons (378 liters)/up to 3 months
RATED SERVICE FLOW: 0.52 gallons/minute (2.0 liters/minute) at 60 psig
MAXIMUM TEMPERATURE: 100°F (38°C)
MINIMUM TEMPERATURE: 34°F (1°C)
MAXIMUM WORKING PRESSURE: 100 psig (690 kPa)
MINIMUM WORKING PRESSURE: 20 psig (138 kPa)
System and installation shall comply with applicable state and local regulations.
For system to perform as shown in the Performance Data Sheet, it is necessary to replace the filter when it exceeds filter capacity (100 gallons).
Testing was performed under standard laboratory conditions, actual performance may vary.
The contaminants or other substances removed or reduced by this water filter are not necessarily in all users' water. Do not use with water that is microbiologically unsafe, or of unknown quality, without adequate disinfection before or after the system. Systems that are certified for cyst reductions may be used on disinfected water that may contain filterable cysts. Individuals requiring water of certain microbiological purity should consult their physician. Replacement filters may be purchased at most retail outlets or at pur.com.

PFM600HX
Systems Tested and Certified by NSF International against NSF/ANSI Standards 42, 53 and 401 for the reduction of the claims specified on the Performance Data Sheet.

Solución de Problemas

Sin Conexión	• Asegúrese que el Bluetooth está activado en su dispositivo inteligente. • Asegúrese que su dispositivo inteligente está cerca del sistema de Filtración PUR y que la Aplicación PUR está abierta. • Abra su grifo, luego asegúrese que el agua filtrada pase a través del sistema.
Problemas de Instalación	• Compruebe para asegurarse que haya retirado la arandela vieja del aerador y que solo se está utilizando la nueva arandela del adaptador. • Asegúrese que el dispositivo está nivelado con el grifo de manera que la tuerca roscada de montaje se suajete al roscado del grifo. Gire hacia la izquierda para apretar.
Fuga de agua alrededor del adaptador del grifo y la tuerca roscada de montaje	• Verifique que la arandela y la malla estén colocadas en la tuerca roscada de montaje. • Si utiliza un adaptador, asegúrese que el adaptador está apretado a mano firmemente al grifo.
Flujo lento de agua, después de 3 meses de uso, en la posición de filtrado	• Cuando el filtro está cerca de terminar su vida útil, el agua correrá más despacio en la posición de filtrado. Reemplace el cartucho para asegurar que la eliminación de contaminantes esté a nivel certificado.
Fuga de agua alrededor de la cubierta la tuerca roscada de montaje	• Trate de apretar la tapa posterior del montaje del grifo hasta donde tope. Si eso no resuelve el problema, quite el cartucho del filtro y vuelva a instalar de nuevo.
Dificultad para quitar el cartucho del filtro viejo para cambiar el filtro.	• Retire el dispositivo del grifo, girando la tuerca roscada de montaje hacia la derecha. • Retire la cubierta. • Gire o torsa lentamente el cartucho de filtro. Esto ayudara a aflojar el filtro.

Especificaciones Técnicas:

CAPACIDAD DEL FILTRO: 100 galones (378 litros)/hasta 3 meses
FLUJO NOMINAL DE SERVICIO: 0.52 galones/minuto (2.0 litros/minuto) a 60 psig
TEMPERATURA MÁXIMA: 100°F (38°C)
TEMPERATURA MÍNIMA: 34°F (1°C)
PRESIÓN DE TRABAJO MÁXIMA: 100 psig (690 kPa)
PRESIÓN DE TRABAJO MÍNIMA: 20 psig (138 kPa)
System and installation shall comply with applicable state and local regulations.
Para que el sistema se desempeñe como se muestra en la Hoja de Datos de Rendimiento, es necesario reemplazar el filtro cuando exceda la capacidad del filtro (100 galones).
La prueba fue realizada bajo condiciones normales de laboratorio, el rendimiento real puede variar.
Los contaminantes u otras substancias eliminadas o reducidas por este filtro de agua no están necesariamente en el agua de todos los usuarios. No utilice con agua que sea microbiológicamente insegura, o de calidad desconocida, sin adecuada desinfección antes o después de su paso por el sistema. Los sistemas certificados para la reducción de quistes se pueden utilizar en agua desinfectada que pueda contener quistes filtrables. Las personas que requieran agua de cierta pureza microbiológica deben consultar con su médico.
Los filtros de reemplazo pueden comprarse en la mayoría de las tiendas o en PUR.com.

PFM450HX
Los Sistemas PFM600HX han sido Probados y Certificados por NSF International conforme a las NSI/ANSI 42 y 53 NSF/ANSI para la reducción de declaraciones especificadas en la Hoja de Datos de Rendimiento.

Dépannage

Aucune connexion	• Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre appareil intelligent. • Assurez-vous que votre appareil intelligent est à proximité de votre système de filtration PUR et que l'application PUR est ouverte. • Ouvrez votre robinet, et assurez-vous que de l'eau filtrée circule à travers votre système.
Problèmes d'installation	• Vérifiez pour vous assurer que la rondelle de l'ancien aérateur a été enlevée et que seule la rondelle du nouvel adaptateur est utilisée. • Assurez-vous que l'appareil est à niveau avec le robinet afin de pouvoir fixer l'écrou de montage fileté au filetage du robinet. Tourner dans le sens contraire des aiguille d'une montre pour resserrer.
Fuite de l'eau autour de l'adaptateur du robinet ou de l'écrou de montage fileté	• Vérifiez si la rondelle et le tamis sont placés dans l'écrou de montage fileté. • Si vous utilisez un adaptateur, assurez-vous de bien le serrer manuellement au robinet.
Débit d'eau lent, après 3 mois d'utilisation, dans la position eau filtrée	• Lorsque le filtre approche de sa fin de vie utile, l'eau coulera plus lentement en position filtrée. Remplacez la cartouche afin de vous assurer que l'élimination des contaminants est aux niveaux certifiés.
L'eau coule autour du couvercle du filtre	• Essayez de resserrer le couvercle arrière sur le robinet jusqu'à ce qu'il soit bien serré. Si cela ne règle pas le problème, enlevez la cartouche filtrante et réinstallez-la.
Il est difficile d'enlever l'ancienne cartouche de filtration pour remplacer le filtre	• Enlevez l'appareil du robinet en tournant l'écrou de montage fileté dans le sens des aiguilles d'une montre. • Enlevez le couvercle. • Tourner lentement la cartouche de filtration. Cela aidera à desserrer le filtre.

Spécifications techniques :

CAPACITÉ DU FILTRE : 100 gallons US (378 litres) – jusqu'à 3 mois
DÉBIT NOMINAL D'UTILISATION : 0,52 gallons/minute (2 litres/minute) à 60 psi
TEMPÉRATURE MAXIMALE : 100 °F (38 °C)
TEMPÉRATURE MINIMALE : 34 °F (1 °C)
PRESSION DE SERVICE MAXIMALE : 100 psi (690 kPa)
PRESSION DE SERVICE MINIMALE : 20 psi (138 kPa)
Système et installation doivent se conformer aux réglementations locales et nationales.
Pour atteindre le rendement indiqué sur la fiche technique de rendement, il est nécessaire de remplacer le filtre lorsque celui-ci dépasse sa capacité (100 gallons US / 378 litres).
La contrôle a été effectuée en laboratoire dans des conditions normales d'utilisation. Le rendement réel est susceptible de varier.
Les contaminants ou autres substances qu'élimine ce filtre à eau, ou totalité ou en partie, ne sont pas forcément présents dans l'eau de tous les utilisateurs. Ne l'employez pas avec de l'eau impure du point de vue microbiologique ou de qualité incertaine, sans prévoir une désinfection efficace avant ou après le filtration. Les systèmes certifiés pour réduire la présence de sporocystes peuvent être utilisés avec de l'eau désinfectée pouvant contenir des spores de taille filtrable. Les personnes qui doivent consommer une eau particulièrement pure du point de vue microbiologique devraient consulter leur médecin. Vous pouvez vous procurer des filtres de rechange dans la plupart des magasins de détail ainsi que sur PUR.com.

PFM600HX
Systèmes testés et certifiés par NSF International conformément aux normes NSF/ANSI 42, 53 et 401 pour la réduction des substances précisées sur la fiche technique de rendement.

Performance Data Sheet

For Ultimate Faucet Filtration System model PFM600HX, Replacement Filter Model No. RF-9999.
This system has been tested according to NSF/ANSI 42, 53 and 401 for reduction of the substances listed below. The concentration of the indicated substances in water entering the system was reduced to a concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system, as specified in NSF/ANSI 42, 53 and 401.

Substance	PUR Reduction data: Average % Reduction	NSF/ANSI Standard Requirements: Influent challenge concentration (mg/L)	% Reduction Requirement / Maximum permissible product water concentration (mg/L)
Standard 42 - Aesthetic Effects			
Chlorine Taste and Odor	96%	2.0 mg/L ± 10%	≥ 50%
Nominal Particulate Class I particles 0.5 to <1 µm	98.8%	at least 10,000 particles/mL	≥ 85%
Standard 53 - Health Effects			
Asbestos	> 99%	107 to 108 fibers/L (fibers longer than 10 µm in length)	99%
Cyst	> 99.99%	minimum 50,000/L	99.95%
2, 4-D	93.8%	0.210 ± 10%	0.07
2, 4, 5-TP (Silvex)	99.7%	0.15 ± 10%	0.05
Atrazine	> 94.2%	0.009 ± 10%	0.003
Benzene	> 96.7%	0.015 ± 10%	0.005
Carbofuran	> 98.8%	0.08 ± 10%	0.04
Tetrachloride de Carbono	> 96.8%	0.015 ± 10%	0.005
Clordane	> 99.5%	0.04 ± 10%	0.002
Endrina	> 98.8%	0.08 ± 10%	0.002
Ethylbenzeno	99.9%	2.1 ± 10%	0.7
Heptachlore époxide	> 99.6%	0.004 ± 10%	0.0002
Plomb (pH6.5)	>99.7%	0.15 ± 10%	0.010
Plomb (pH8.5)	99.9%	0.15 ± 10%	0.010
Lindano	>99%	0.002 ± 10%	0.0002
Mercurio (pH6.5)	> 96.7%	0.006 ± 10%	0.002
Mercurio (pH8.5)	96.4%	0.006 ± 10%	0.002
Methoxychlore	99.8%	0.12 ± 10%	0.04
Monochlorobenzene	>99.9%	2.0 ± 10%	0.1
o-Dichlorobenzene	> 99.9%	1.8 ± 10%	0.6
Simazine	> 98.5%	0.012 ± 10%	0.004
Styrene	> 99.9%	2.0 ± 10%	0.1
Tetrachloroethylene	>96.7%	0.015 ± 10%	0.005
Toluene	>99.9%	3.0 ± 10%	1
Toxaphene	> 92.9%	0.015 ± 10%	0.003
Trichloroethylene	> 99.8%	0.300 ± 10%	0.005
TTHM	99.7%	0.45 ± 20%	0.080
VOC (chloroform surrogate)	99.3%	0.300	0.015

PFM600HX
Systems Tested and Certified by WQA against NSF/ANSI Standards 42, 53 and 401 for the reduction of the claims specified on the Performance Data Sheet.

Hoja de Datos de Rendimiento

Para el Sistema de Filtración Máxima para Grifo modelo #PFM600HX, Filtro de Reemplazo Modelo No. RF-9999.
Este sistema ha sido probado según las normas NSF/ANSI 42, 53 y 401 para la reducción de las sustancias citadas a continuación. La concentración de las sustancias indicadas en el agua entrando al sistema ha reducido a una concentración menos o igual al límite permitido de agua saliendo del sistema, tal como se especifica en las normas NSF/ANSI 42, 53 y 401.

Substancia	Datos de Reducción PUR: Promedio % Reducción	NSF/ANSI Requisitos de la Norma: Concentración de Agua a Traitar (mg/L)	% Requerido de Reducción / Concentración máxima permisible de producto en agua (mg/L)
Norma 42 – Efectos estéticos			
Sabor y Olor a Cloro	96%	2.0 mg/L ± 10%	≥ 50%
Partículas Nominales de Clase I, partículas 0.5 a <1 µm	98.8%	al menos 10,000 partículas/mL	≥ 85%
Norma 53 – Efectos a la Salud			
Asbestos	> 99%	107 a 108 fibras/L (fibras mayores a 10 µm de longitud)	99%
Quiste	> 99.99%	mínimo 50,000/L	99.95%
2, 4-D	93.8%	0.210 ± 10%	0.07
2, 4, 5-T (Silvex)	99.7%	0.15 ± 10%	0.05
Atrazina	> 94.2%	0.009 ± 10%	0.003
Benceno	> 96.7%	0.015 ± 10%	0.005
Carbofurano	> 98.8%	0.08 ± 10%	0.04
Tetracloruro de Carbono	> 96.8%	0.015 ± 10%	0.005
Clordano	> 99.5%	0.04 ± 10%	0.002
Endrina	> 98.8%	0.08 ± 10%	0.002
Etilbenceno	99.9%	2.1 ± 10%	0.7
Heptacloro epóxido	> 99.6%	0.004 ± 10%	0.0002
Plomo (pH6.5)	>99.7%	0.15 ± 10%	0.010
Plomo (pH8.5)	99.9%	0.15 ± 10%	0.010
Lindano	>99%	0.002 ± 10%	0.0002
Mercurio (pH6.5)	> 96.7%	0.006 ± 10%	0.002
Mercurio (pH8.5)	96.4%	0.006 ± 10%	0.002
Metoxicloro	99.8%	0.12 ± 10%	0.04
Monoclorobenceno	>99.9 %	2.0 ± 10 %	0.1
o-Diclorobenceno	> 99.9 %	1.8 ± 10 %	0.6
Simazina	> 98.5 %	0.012 ± 10 %