

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



东莞市金赞智能科技有限公司

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户: 惠州硕贝德无线科技股份有限公司
CUSTOMER: _____
客户料号: _____
CUST P/N: _____
金赞料号: J30-000491-001
K C P/N: _____
产品型号: 20.5*39.5*0.08*24P*2P*10TS*45MM
D E S E : _____
日 期: 2024.12.26
D A T E : _____
版 本: A.0
VERSION : _____

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	批准 APPROVED BY
严慧琳			

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容 Specification

客户料号:
CUST P/N

金 贊 型 号:
KC DESE

20. 5*39. 5*0. 08*24P*2P*10TS*
45MM

版本变更履历 Version Change History

变更后内容
CRIPITION(Content Or Reason ForChanged)

日期
Date

Revisor

A. 0

新发行 (Initial Release)

2024/12/26


严慧琳

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容		客户料号: CUST P/N			
Specification		金赞型号: KC DESE	20.5*39.5*0.08*24P*2P*10TS*	45MM	

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):



单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G	H
20±0.5	20.5±0.5	39.5±1	44+0/-1	3±1	45±2	0.55±0.05	1.7MAX

PS:1. (F) 为磁外引线长度; 2. (H) 包含进线, 不包含离型纸.

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
10TS	0.08*24P*2P 热风绞线 (Stranded wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	反贴 (Anti/-Paste)

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY
严慧琳	李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N金赞型号:
KC DESE20.5*39.5*0.08*24P*2P*10TS*
45MM

所有材料要求合格 ROHS 标准

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: $25 \pm 10^{\circ}\text{C}$, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: $65 \pm 10\%$

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈加磁片: $6.7\mu\text{H} \pm 10\%$	100kHz/1V	LCZ METER 1062

3. 材料清单 (BILL OF MATERIALS):

序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
1	线材	0.08*24P*2P 热风绞线	JX-2U-F-0009	CX
2	铁氧体	G44+0/-1*5.3*0.8H ± 0.1 (带孔, 带双槽 L 槽)	GCP-T-0084	HBC
3	小磁片	圆形小磁片 20*0.5H	GCP-T-00044	LX
4	双面胶	圆形双面胶 41*0.08H 带手撕	SMJ-T-0045	MYS
5	小双面胶	圆形普通双面胶 18*0.08 无孔无槽带手撕	SMJ-T-0010	MYS
6	金手指胶布	8mm	高温胶纸 8MM	JRM
7	胶水	JS-E7202 (加稠) 白胶	E7202W	HZY
8	锡条	环保无铅焊锡条	无铅高温锡条	XC

拟制
PREPARED BY

严慧琳

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容

Specification


客户料号:
CUST P/N

金赞型号:
KC DESE

20.5*39.5*0.08*24P*2P*10TS*
45MM

4. 包装 (PACKING) :

4.1 包装图片 (PACKING PICTURES) :



4.2 包装数量及规格 (PACKING QUANTITY) :

项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material
盒 Box	320 Pcs	32 格 38*27*9.2 cm
箱 Big Carton	960 Pcs	39.5*28*21 cm

拟制
PREPARED BY

严慧琳

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008