

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A											版本		变更内容		日期	变更者
											①		/		/	/
											②					
B																
C																
D																
E																
F																
G																
H																
I																
J																
K																
L																

技术要求:

1. 尺寸:展开540*64mm, 折后54*64mm

2. 材质:105g铜版纸

3. 颜色:四色印刷

4. 工艺:手风琴10折页

5. 环保要求: 所有材料及工艺需满足欧盟WEEE和RoHS指令要求

原材料		PC, 松诺白色		指定公差等级			制图日期	黎业军 2025/01/05	物料编码:	单位	比例	图框
测试项	测试要求	测试项	测试要求	尺寸	等级	A						
☒	RoHS检测	第三方认证报告 (有效期一年)	☐	低温存储(-40℃)	0<L≤3		±0.05	±0.10	±0.15	00.00.07.0414	投影 视角	
☐	球压试验(125℃/70℃)		☐	冷热冲击(-40~70℃)	3<L≤6		±0.10	±0.15	±0.20			
☐	灼热丝试验(850℃/650℃)		☐	百格测试	6<L≤16		±0.15	±0.25	±0.35			
☐	UV老化测试(72H/48H)		☐	RCA试验(100圈/150圈..)	16<L≤30		±0.20	±0.30	±0.45			
☐	冰醋酸测试(3min/5min)		☐	铅笔硬度测试(3H/4H..)	30<L≤120		±0.25	±0.35	±0.50			
☐	盐雾试验(24/36/48H..)		☐	酒精耐摩擦测试	120<L≤315		±0.30	±0.50	±0.80	物料名称:	SNZB-02WD 快速指南	
☐	高温存储(70℃)		☐	镭雕/丝印附着力测试	0<L≤10		±1°	50<L≤120	±0.5°			
☒			☐		10<L≤50		±0.3°	120<L≤400	±0.15°			