


8

RoHS

1. 供應商:
2. 規格:LxW=30x10mm,厚度T=0.1mm
3. 粘性測試(貼線徑上)
 - a. 溫度:-5~80℃
 - b. 濕度:68±10%
 - c. 測試時間:24H Min(-5℃和80℃的時候都是12H)

判定标准: 测试后,标签无张开,无溢胶,无位移等不良现象即OK


4. 標示有"☒"为重点管控尺寸
5. 本产品包装使用卷包
6. 本产品使用物料及制程须符合"QW-Q-043"文件对应环境管理制
7. 色差及印字大小依客户签样回传为准
8. 本产品重点说明: 油墨中禁止含有矿物油 (MOAH和MOSH)



④	底纸	80克格拉辛底纸	N/A	mm
③	粘胶	CL51粘胶剂	N/A	g
②	面材	PG合成纸	N/A	mm
①	油墨	TPE-A系列油墨	N/A	g
ITEM	NAME	DESCRIPTION	Q'TY	UNIT

$X \pm 2$	$X.^{\circ} \pm$
$X \pm 1$	$X.^{\circ} \pm$
$XX \pm 0.5$	$XX.^{\circ} \pm$
$XXX \pm 0.000$	$XXX.^{\circ} \pm$
UNITS:	mm

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF LUXSHARE-ICT AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR CUED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF LUXSHARE-ICT

PART NO.:	LUXSHARE-ICT			
TITLE: 标签-LxW=30x10mm,PP 合成纸,印"5989811"	SUPPLIER P/N:			
APPD: BECK LIU	DWG NO:			
CHKD: HUAMEI LI				
DRAW: SHIXIU ZHOU		SCALE	SHEET	REV.
		2:1	1/1	A1