

A	1	2	3	4	5	6	7	8	REVISIONS				
									REV	DESCRIPTION	AREA	AUTHOR	DATE
									V1.0	初建			20200826

Let's get started

User Guide
产品使用说明书
उपयोग निर्देश

OnePlus Watch

Product overview
1. To ensure accurate heart rate measurement, properly wear the watch on your wrist and avoid the first bone.
2. The watch is made of quality materials, and you can wear it assuredly.
3. The heart rate sensor is made of quality materials, and you can wear it assuredly.
4. In case of allergic reaction to the watch, please wear it and consult a doctor.

重要提示
1. 为了确保心率测量准确，请将手表佩戴在手腕正确的位置，避免佩戴在第一根骨头上。
2. 手表采用优质材料制成，您可以放心佩戴。
3. 心率传感器采用优质材料制成，您可以放心佩戴。
4. 如果对手表材料产生过敏反应，请佩戴手表并咨询医生。

Présentation du produit
1. Afin de mesurer plus précisément le rythme cardiaque, veuillez porter la montre sur votre poignet et éviter la première osse.
2. La montre est faite de matériaux de qualité, vous pouvez la porter en toute confiance.
3. Le capteur de fréquence cardiaque est fait de matériaux de qualité, vous pouvez le porter en toute confiance.
4. En cas de réaction allergique lors du port, veuillez arrêter de la porter et consulter un médecin.

उपकरण का परिचय
1. हृदय की दर को सटीक रूप से मापने के लिए, आपको घड़ी को अपनी कलाई पर पहनना चाहिए और पहली हड्डी से बचना चाहिए।
2. घड़ी का निर्माण गुणवत्ता वाले सामग्री से किया गया है, इसलिए आप इसे आसानी से पहन सकते हैं।
3. हृदय की दर मापने के लिए, आपको गुणवत्ता वाले सामग्री से घड़ी पहननी चाहिए।
4. यदि पहनते समय आपको किसी भी प्रकार की एलर्जीक प्रतिक्रिया मिलती है, तो इसे पहनना बंद करें और डॉक्टर से परामर्श करें।

Charging and power on
Charging: After the charging port on the watch with the metal contact of the charging base is connected properly, and a charging indicator is displayed on the watch screen.
When the battery is low, the battery power charge is a normal way.
1. Watch must stop charging when the battery temperature is between 0°C and 40°C and the adapter has a rated output of 5V/1A or larger.
2. Before charging, keep the charging port clean and dry to avoid metal contact corrosion or other risks due to residual sweat.

充电和开机
充电：将手表背面的充电接口与充电底座上的金属触点正确连接后，手表屏幕上将显示充电指示。
当电量不足时，充电是正常的方式。
1. 当手表温度在0°C至40°C之间且适配器的额定输出功率为5V/1A或更大时，手表必须停止充电。
2. 充电前，请保持充电接口清洁干燥，以避免金属触点腐蚀或其他风险。
3. 充电时，请勿将手表暴露在阳光下，以免因过热导致电池性能下降。

充电和开机
充电：将手表背面的充电接口与充电底座上的金属触点正确连接后，手表屏幕上将显示充电指示。
当电量不足时，充电是正常的方式。
1. 当手表温度在0°C至40°C之间且适配器的额定输出功率为5V/1A或更大时，手表必须停止充电。
2. 充电前，请保持充电接口清洁干燥，以避免金属触点腐蚀或其他风险。
3. 充电时，请勿将手表暴露在阳光下，以免因过热导致电池性能下降。


充电和开机
充电：将手表背面的充电接口与充电底座上的金属触点正确连接后，手表屏幕上将显示充电指示。
当电量不足时，充电是正常的方式。
1. 当手表温度在0°C至40°C之间且适配器的额定输出功率为5V/1A或更大时，手表必须停止充电。
2. 充电前，请保持充电接口清洁干燥，以避免金属触点腐蚀或其他风险。
3. 充电时，请勿将手表暴露在阳光下，以免因过热导致电池性能下降。

充电和开机
充电：将手表背面的充电接口与充电底座上的金属触点正确连接后，手表屏幕上将显示充电指示。
当电量不足时，充电是正常的方式。
1. 当手表温度在0°C至40°C之间且适配器的额定输出功率为5V/1A或更大时，手表必须停止充电。
2. 充电前，请保持充电接口清洁干燥，以避免金属触点腐蚀或其他风险。
3. 充电时，请勿将手表暴露在阳光下，以免因过热导致电池性能下降。

充电和开机
充电：将手表背面的充电接口与充电底座上的金属触点正确连接后，手表屏幕上将显示充电指示。
当电量不足时，充电是正常的方式。
1. 当手表温度在0°C至40°C之间且适配器的额定输出功率为5V/1A或更大时，手表必须停止充电。
2. 充电前，请保持充电接口清洁干燥，以避免金属触点腐蚀或其他风险。
3. 充电时，请勿将手表暴露在阳光下，以免因过热导致电池性能下降。

Version: v1.0


[illegible]

F		WARNING: PROPRIETARY INFORMATION CANNOT BE DISCLOSED WITHOUT AUTHORIZATION	F
P		 龙旗科技(上海)有限公司 Longcheer Technology (Shanghai) Co., Ltd.	P

技术要求:

1. 材质：108g哑粉（偏白）+哑油
2. 尺寸：148*148mm
3. 公差：±1mm
4. 折叠方式：风琴折
5. 成型后边沿整齐
6. 材料和表面工艺符合EU WEEE和RoHS、HF（无卤）要求。

GENERAL TOLERANCE TABLE			
LINEAR		ANGULAR	
DIVISION	TOLERANCE	DIVISION	TOLERANCE
0 ~ 50	±0.3	0°~30°	±0,3°
50 ~ 100	±0.5	30°~90 °	±0,5°
100 ~ 200	±0.8		
over 200	±1.0		

PRT NO		MODEL	SOO_B281_B01		
DRN	luopei	DRAWING TITLE	SOO_B281_B01-快速指南		
CHK					
APRV		DWG,NO.			
M'TL		ISSUE DATE		REVISION	1.0
FINISH		SCALE	1:1	UNIT	mm
	DO NOT SCALE	SIZE	A4	SHEET	1 OF 1