番号 変更指示書 変更内容 年月日 確認 担当

1) 寸法公差は±0.2mmとする。

General tolerance is ±0.2mm. 2) 材料・インク中には、RoHS指令に準じて有害物質

(カドミウム,鉛,水銀,六価クロム等)を含有しないこと。

Do not contain the poisonous substance

(cadmium,lead,mercury,hexavalent chromium etc.)

in the material and ink based on the RoHS Directive.

3) 外観面の傷・ゴミ・異物・汚れ・打痕は、

外観欠点基準3級(A4D-012A003)に基づくこと。

ただし、文字が判読可能であること。

The crack,a foreign substance,and a dirt of an appearance side are based inspection standard document(A4D-012A003)

3rd grade. However, the letters have to be readable.

4) 印刷の位置ズレ・傾きは1mm以内で管理すること。

Manage the difference and the lean of the print within 1mm.

5) 糊のはみ出しがないこと。

The paste must not overflow.

6)粘着力は8N/25mm(180° peel-off test)以上のこと。

Adhesive power should be over 8N/25mm(180° peel-off test).



## **Specifications**

<u> </u>					
Fixed part					
Label Base Material	Mylar (PC 9842B t=0.25mm + TESA 4972 t=0.05mm)				
Material color	Black				
Ink	Oil based ink				
Ink color	1C (Darker gray than Pantone Cool Gray 11C)				
Printing method	Silk printing				
Finish	N/A				
Variable part (Year/Month, Serial number)					
Ink	N/A				
Ink color	N/A				
Printing method	N/A				

対質 処理			個数	尺度	品種	ID Label		
Refer to Specifications Refer to Specifica		ations	1	1/1	型番	SLA-A829		
在認		設計製図				備考	Vega L Pen &Touch (Made in China)	
2024.08.09	2024.08.09	2024.08.09	2024.0	08.09	三角法	図面番号		
Nagase	Seki	Ogura	Ogura				A3K-730A829-X 1	

macom





