

承认书

SPECIFICATION FOR APPROVEAL

客户名称(CUSTOMER): YX

客户料号(PART NO.): YX00-Y20.5X43-5-15-FR

品 名(DESCRIPTION): 线圈+磁片

规格(SPECIFICATION): 20.5x43,0.08x105P, 磁边起5MM,15MM

日 期(DATE): 20230823

本公司确认 (TRX APPROVAL)		
制作	审核	承认日期
曾小仙	邱志辉	20230823
客户确认 (CUSTOMER APPROVAL)		
工程	批准	承认日期
确认结果(Result): ☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 其它		

东莞市德弗力五金电子材料有限公司

Dongguan city DFL Electronic Technology Co.,LTD

东莞市石碣镇新风西路107号

No. 107, Xinfeng West Road, Shijie Town, Dongguan City

电话: 0769-86016320 传真: 0769-86372427

东莞市德弗力五金电子材料有限公司
Dongguan city DFL Electronic Technology Co.,LTD

SPECIFICATION

产品型号: DESC	YX00-Y20.5X43-5-15-FR	版本 Rev:A	Customer:	YX	
			Description:	线圈+磁片	
			Date:	20230823	
一、尺寸DIMENSION:(mm)			A	20.5±1.0	
			B	43.0±1.5	
			C	5.0±2.0	
			D	3.0±2.0	
			E	43.5±1.0	
			F	1.0±0.2	
			G	15.0±2.0	
			H	5.0±5.2	
			I		
			J		
			K		
			L		
			M		
			N		
			O		
			P		
			注:		
			1.线圈贴		
			G43. 5*5. 2*1. 0硬		
			磁		
			2.线圈出线位置缠		
			8MM高温胶带		
			3. 磁片背面贴带耳		
			朵双面胶		
			4.线圈不可松线		
二、原理图 (schematic diagram:)					
三、绕线参数(WindingSpecification:)					
序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction	
1		0.08×105P丝包线	10TS	逆时针	
四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:					
温度 TEMPERATURE:25±10°C,湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%					
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.		6.3uH±10%加磁片	100KHz/1.0V	SHDA 1062
2	IND.				
3	Q值				
4	DCR				
拟制/日期PREPARED BY/DATE		审核/日期CHECKED BY/DATE		客户/日期CUSTOMEU/DATE	