



Hub 2 Plus Jeweller

Model name: HP2Jxxxx(NA/AFA | NA/AUX | NA/VFA), Ajax Hub 2 Plus (9NA/AFA), Ajax Hub 2 Plus (9NA/AUX)

Product name: Security control panel
xxx – digits from 0 to 9 indicate the device modification.



EN Quick Start Guide

Before using the device, we strongly recommend reviewing the User Manual on the website.

FR Guide de démarrage rapide

Avant d'utiliser l'appareil, nous vous recommandons de consulter le manuel d'utilisateur sur le site.

ES Guía rápida

Antes de usar el dispositivo, recomendamos revisar el Manual de Usuario en el sitio web.

IT Guida rapida

Prima di utilizzare il dispositivo, si consiglia di consultare il Manuale Utente disponibile sul sito.

PT Guia Rápido

Recomendamos vivamente que consulte o Manual do Utilizador presente no sítio Web antes de utilizar o dispositivo.

Hub 2 Plus (9XX/AFA)	WCDMA	B2: TX (Uplink): (1850–1910) MHz RX (Downlink): (1930–1990) MHz B4: TX (Uplink): (1710–1755) MHz RX (Downlink): (2110–2155) MHz B5: TX (Uplink): (824–849) MHz RX (Downlink): (869–894) MHz	24 dBm (+1/-3) dB
	LTE-FDD	B2: TX (Uplink): (1850–1910) MHz RX (Downlink): (1930–1990) MHz B4: TX (Uplink): (1710–1755) MHz RX (Downlink): (2110–2155) MHz B12: TX (Uplink): (699–716) MHz RX (Downlink): (729–746) MHz	23 dBm ± 2 dB
Hub 2 Plus (9XX/VFA)	LTE-FDD	B4: TX (Uplink): (1710–1755) MHz RX (Downlink): (2110–2155) MHz B13: TX (Uplink): (777–787) MHz RX (Downlink): (746–756) MHz	23 dBm ± 2 dB
	Wi-Fi	(2400–2483.5) MHz	18.0 dBm @ 1 DSSS 14.5 dBm @ 54 OFDM

EN Hub 2 Plus Jeweller is an intelligent control panel for the Ajax security system with advanced communications capabilities and visual alarm verification support.

FR Hub 2 Plus Jeweller est un panneau de contrôle intelligent pour le système de sécurité Ajax avec des capacités de communication avancées et un support de prise de photos en cas d'alarmes.

ES Hub 2 Plus Jeweller es un panel de control inteligente para el sistema de seguridad Ajax con funciones de comunicación avanzadas compatible con la verificación visual de alarmas.

Frequency range	905–926.5 MHz FHSS (complies with part 15 of the FCC rules)
RF Power Density: SRD technology: Wi-Fi: LTE: GSM:	0.0003 mW/cm ² (limit 0.60 mW/cm ²) 0.1 mW/cm ² (limit 1.0 mW/cm ²) 0.05 mW/cm ² (limit 1.0 mW/cm ²) 0.1 mW/cm ² (limit 1.0 mW/cm ²)
Radio signal range	up to 6,500 ft (in an open space)
Power supply	110–240 V~, 50/60Hz, 0.1 A
Backup battery	Li-Ion 3 Ah (up to 38 hours of autonomous operation)
Communication channels	2 SIM cards (GSM 850/1900 MHz GPRS), Ethernet, Wi-Fi
Operating temperature range	from 14°F to 104°F
Operating humidity	up to 75%

Complete set: 1. Hub 2 Plus Jeweller; 2. SmartBracket mounting panel; 3. Power supply cable; 4. Ethernet cable; 5. Installation kit; 6. SIM card (available in some countries); 7. Quick Start Guide.

CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

FCC Regulatory Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with a minimum distance between 20 cm the radiator and your body: Use only the supplied antenna.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device contains a licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

To maintain compliance with ISED's RF Exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body: use only the supplied antenna.

Warranty: Warranty for Ajax devices is valid for two years after the purchase date. If the device does not work correctly, you should first contact the support service – in half of the cases, technical issues can be solved remotely.

The full text of the warranty is available on the website:

www.ajax.systems/warranty.

User Agreement: www.ajax.systems/end-user-agreement.

Technical support: support@ajax.systems

The manufacturing date is indicated on a sticker at the bottom of the box. The importer's name, location, and contact details are indicated on the package.

Manufacturer: "AS Manufacturing" LLC.

Address: 5 Sklyarenka Str., Kyiv, 04073, Ukraine.

www.ajax.systems

Il est possible de vérifier si l'utilisation de cet appareil entraîne une interférence nuisible au niveau des communications radio ou télévisuelles, en l'éteignant puis en le rallumant. Si une interférence est détectée, l'utilisateur est invité à corriger l'interférence en essayant une ou plusieurs des actions suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'appareil sur une sortie différente de celle utilisée pour le récepteur.
- Contacter le vendeur ou un technicien radio/TV.

Conformité avec la réglementation d'ISDE

Cet appareil contient des transmetteur(s)/récepteur(s) conformes aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son utilisation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer de brouillage.
- (2) Cet appareil doit accepter tout brouillage subi, même si ce brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Afin de rester en conformité avec les directives d'exposition aux RF de l'ISED, cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps: Utilisez uniquement l'antenne fournie.

Garantie: Les appareils Ajax sont couverts par une garantie valable deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne s'applique pas à la batterie fournie. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, veuillez d'abord contacter le service d'assistance – dans la moitié des cas, les problèmes techniques peuvent être résolus à distance.

Le texte intégral de la garantie est disponible sur le site Internet:

www.ajax.systems/fr/warranty.

Accord d'utilisation: www.ajax.systems/fr/end-user-agreement.

Support technique: support@ajax.systems

La date de fabrication est indiquée sur un autocollant rond situé en bas de la boîte. Le nom, la localisation et les contacts de l'importateur sont indiqués sur l'emballage.

Fabricant: "AS Manufacturing" LLC.

Adresse: 5 rue Skliarenko, 04073, Kyiv, Ukraine.

www.ajax.systems/fr

ES Hub 2 Plus Jeweller es un panel de control inteligente para el sistema de seguridad Ajax con funciones de comunicación avanzadas compatible con la verificación visual de alarmas.

FR Hub 2 Plus Jeweller est un panneau de contrôle intelligent pour le système de sécurité Ajax avec des capacités de communication avancées et un support de prise de photos en cas d'alarmes.

PT Hub 2 Plus Jeweller es un panel de control inteligente para el sistema de seguridad Ajax con funciones de comunicación avanzadas compatible con la verificación visual de alarmas.

EN Hub 2 Plus Jeweller es un panel de control inteligente para el sistema de seguridad Ajax con funciones de comunicación avanzadas compatible con la verificación visual de alarmas.

FR Hub 2 Plus Jeweller est un panneau de contrôle intelligent pour le système de sécurité Ajax avec des capacités de communication avancées et un support de prise de photos en cas d'alarmes.

ES Hub 2 Plus Jeweller es un panel de control inteligente para el sistema de seguridad Ajax con funciones de comunicación avanzadas compatible con la verificación visual de alarmas.

FR Hub 2 Plus Jeweller est un panneau de contrôle intelligent pour le système de sécurité Ajax avec des capacités de communication avancées et un support de prise de photos en cas d'alarmes.

PT Hub 2 Plus Jeweller es un panel de control inteligente para el sistema de seguridad Ajax con funciones de comunicación avanzadas compatible con la verificación visual de alarmas.

EN Hub 2 Plus Jeweller es un panel de control inteligente para el sistema de seguridad Ajax con funciones de comunicación avanzadas compatible con la verificación visual de alarmas.

FR Hub 2 Plus Jeweller est un panneau de contrôle intelligent pour le système de sécurité Ajax avec des capacités de communication avancées et un support de prise de photos en cas d'alarmes.

ES Hub 2 Plus Jeweller es un panel de control inteligente para el sistema de seguridad Ajax con funciones de comunicación avanzadas compatible con la verificación visual de alarmas.

FR Hub 2 Plus Jeweller est un panneau de contrôle intelligent pour le système de sécurité Ajax avec des capacités de communication avancées et un support de prise de photos en cas d'alarmes.

PT Hub 2 Plus Jeweller es un panel de control inteligente para el sistema de seguridad Ajax con funciones de comunicación avanzadas compatible con la verificación visual de alarmas.

EN Hub 2 Plus Jeweller es un panel de control inteligente para el sistema de seguridad Ajax con funciones de comunicación avanzadas compatible con la verificación visual de alarmas.

FR Hub 2 Plus Jeweller est un panneau de contrôle intelligent pour le système de sécurité Ajax avec des capacités de communication avancées et un support de prise de photos en cas d'alarmes.

ES Hub 2 Plus Jeweller es un panel de control inteligente para el sistema de seguridad Ajax con funciones de comunicación avanzadas compatible con la verificación visual de alarmas.

FR Hub 2 Plus Jeweller est un panneau de contrôle intelligent pour le système de sécurité Ajax avec des capacités de communication avancées et un support de prise de photos en cas d'alarmes.

PT Hub 2 Plus Jeweller es un panel de control inteligente para el sistema de seguridad Ajax con funciones de comunicación avanzadas compatible con la verificación visual de alarmas.

EN Hub 2 Plus Jeweller es un panel de control inteligente para el sistema de seguridad Ajax con funciones de comunicación avanzadas compatible con la verificación visual de alarmas.

FR Hub 2 Plus Jeweller est un panneau de contrôle intelligent pour le système de sécurité Ajax avec des capacités de communication avancées et un support de prise de photos en cas d'alarmes.

ES Hub 2 Plus Jeweller es un panel de control inteligente para el sistema de seguridad Ajax con funciones de comunicación avanzadas compatible con la verificación visual de alarmas.

FR Hub 2 Plus Jeweller est un panneau de contrôle intelligent pour le système de sécurité Ajax avec des capacités de communication avancées et un support de prise de photos en cas d'alarmes.

PT Hub 2 Plus Jeweller es un panel de control inteligente para el sistema de seguridad Ajax con funciones de comunicación avanzadas compatible con la verificación visual de alarmas.

EN Hub 2 Plus Jeweller es un panel de control inteligente para el sistema de seguridad Ajax con funciones de comunicación avanzadas compatible con la verificación visual de alarmas.

FR Hub 2 Plus Jeweller est un panneau de contrôle intelligent pour le système de sécurité Ajax avec des capacités de communication avancées et un support de prise de photos en cas d'alarmes.

ES Hub 2 Plus Jeweller es un panel de control inteligente para el sistema de seguridad Ajax con funciones de comunicación avanzadas compatible con la verificación visual de alarmas.

FR Hub 2 Plus Jeweller est un panneau de contrôle intelligent pour le système de sécurité Ajax avec des capacités de communication avancées et un support de prise de photos en cas d'alarmes.

PT Hub 2 Plus Jeweller es un panel de control inteligente para el sistema de seguridad Ajax con funciones de comunicación avanzadas compatible con la verificación visual de alarmas.

EN Hub 2 Plus Jeweller es un panel de control inteligente para el sistema de seguridad Ajax con funciones de comunicación avanzadas compatible con la verificación visual de alarmas.

FR Hub 2 Plus Jeweller est un panneau de contrôle intelligent pour le système de sécurité Ajax avec des capacités de communication avancées et un support de prise de photos en cas d'alarmes.

ES Hub 2 Plus Jeweller es un panel de control inteligente para el sistema de seguridad Ajax con funciones de comunicación avanzadas compatible con la verificación visual de alarmas.

FR Hub 2 Plus Jeweller est un panneau de contrôle intelligent pour le système de sécurité Ajax avec des capacités de communication avancées et un support de prise de photos en cas d'alarmes.

PT Hub 2 Plus Jeweller es un panel de control inteligente para el sistema de seguridad Ajax con funciones de comunicación avanzadas compatible con la verificación visual de alarmas.

EN Hub 2 Plus Jeweller es un panel de control inteligente para el sistema de seguridad Ajax con funciones de comunicación avanzadas compatible con la verificación visual de alarmas.