

Shenzhen Qixin Tongda Technology Co., Ltd.

Antenna test Data

Client Name: OUQI

ITEM: S123

GSM: B2/B3/B5/B8

WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8/B19

TDD:B34/B38/B39/B40/B41F

**FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28AB/
B66/B71**

5G:n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n77/n78

Project: Mr Xiong (187 1893 6792)

Date: 2024-03-28

1. Test Project

	Test Project	Equipment
1. S Parameter	1. Return Loss (RL) 2. VSWR	Network Analyzer: Agilent 5071B
2. RF Test (2/3/4/5G)	1. power 2. level 3. TRP/TIS	Comprehensive Test: SP9500/CMW500/8960 Test Environment: Anechoic Chamber


2. Test Equipment



Agilent 5071B (S Parameter (RL/VSWR) Test Equipment)



Agilent 8960 (2G/3GTest Equipment)




CMW 500 (2G/3G/4GTest Equipment)



SP9500 (5GTest Equipment)


3. TestEnvironment




Microwave Anechoic Chamber

4.Test Steps

Passive VSWR/RL Test Steps:



Active TRP/TIS Test Steps:




5. Antenna Gain


Band	Max Gain	Band	Max Gain
GSM850	-0.38	NR-B1	-0.28
GSM900	-0.51	NR-B2	-0.32
DCS1800	-0.14	NR-B3	-0.14
PCS1900	-0.33	NR-B5	-0.38
WCDMA1	-0.28	NR-B7	0.27
WCDMA2	-0.32	NR-B8	-0.51
WCDMA4	-0.45	NR-B12	-0.92
WCDMA5	-0.38	NR-B20	-0.38
WCDMA8	-0.51	NR-B28	-0.90
WCDMA19	-0.38	NR-B38	0.27
LTE-B1	-0.28	NR-B40	0.21
LTE-B2	-0.32	NR-B41	0.27
LTE-B3	-0.14	NR-B66	-0.33
LTE-B4	-0.45	NR-B71	-1.37
LTE-B5	-0.38	NR-B77	0.48
LTE-B7	0.27	NR-B78	0.43
LTE-B8	-0.51		
LTE-B12	-0.92		
LTE-B13	-0.87		
LTE-B17	-0.91		
LTE-B18	-0.38		
LTE-B19	-0.38		
LTE-B20	-0.38		
LTE-B25	-0.33	Bluetooth	-0.17
LTE-B26	-0.38	WIFI-2.4G	-0.17
LTE-B28	-0.90	WIFI-5.1G	-0.32
LTE-B66	-0.33	WIFI-5.8G	-0.44
LTE-B71	-1.37	GPS	-0.23
LTE-B34	-0.28		
LTE-B38	0.27		
LTE-B39	-0.32		
LTE-B40	0.21		
LTE-B41	0.27		

6.3D Lobe Diagram


GSM850




GSM900




DSC1800




PCS1900




W1




W2




W4




W5




W8




W19




FDD-B1




FDD-B2




FDD-B3




FDD-B4




FDD-B5




FDD-B7




FDD-B8




FDD-B12




FDD-B13




FDD-B17




FDD-B18




FDD-B19




FDD-B20




FDD-B25




FDD-B26



FDD-B28



FDD-B66




FDD-B71




TDD-B34




TDD-B38




TDD-B39




TDD-B40




TDD-B41




NR-1




NR-2




NR-3




NR-5




NR-7




NR-8




NR-20




NR-28




NR-38




NR-40




NR-41




NR-66




NR-71




NR-77




NR-78




GPS




BT




2.4G-WIFI








5.1G-WIFI



5.8G-WIFI



版本	修改内容	修改者	修改日期
T:3			



由 Autodesk 教育版产品制作





由 Autodesk 教育版产品制作

并

1. 根据图纸检查喇叭(来料素材, 素材不能有多胶, 缺胶, 脏污, 披风等外观问题。
2. 素材来料必须按照材质要求。
3. 材料性质为电解铜, 半对半材质 厚度0.05mm。(贴后亮背面, 保证粘性)
4. 胶纸为: 3M-9471E进口胶; 5. 金手指表面镀金/镀银3~5μm;
6. 保护膜为哑黑色/哑白色; 7. 总体厚度应小于或等于0.2mm
8. 只允许产品图导电;

深圳市麒麟鑫通达科技有限公司				3		1	黑色																																														
一般公差: L .Y .X .XXX ANGULAR ±0.5 ±0.25 ±0.15 ±0.05 ± 0.5° 名称: S123 天线组件 设计: <tr><td colspan="2">单位: mm</td></tr><tr><td colspan="4">表面处理:</td><td>材质:</td><td colspan="3">R F:</td></tr><tr><td colspan="4">颜色:</td><td colspan="2">确认:</td><td colspan="2">比例: 1:1</td></tr><tr><td colspan="4">版本: A</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>序号</td><td>名称</td><td>数量</td><td>材质</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>1</td><td></td><td>1</td><td></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>1</td><td></td><td colspan="4"></td></tr>				单位: mm		表面处理:				材质:	R F:			颜色:				确认:		比例: 1:1		版本: A								序号	名称	数量	材质					1		1						2		1					
				单位: mm																																																	
表面处理:				材质:	R F:																																																
颜色:				确认:		比例: 1:1																																															
版本: A																																																					
序号	名称	数量	材质																																																		
1		1																																																			
2		1																																																			

版本	修改内容	修改者	修改日期
T:3			



由 Autodesk 教育版产品制作


注:

1. 根据图纸检查喇叭来料素材，素材不能有多胶，缺胶，脏污，披风等外观问题。
2. 素材来料必须按照材质要求。
3. 材料性质为电解铜，半对半材质 厚度0.05mm; (贴后充背面, 保证粘性)
4. 胶纸为: 3M-9471B进口胶; 5. 金手指表面镀金/镀银3~5u';
6. 保护膜为哑黑色/哑白色; 7. 总体厚度应小于或等于0.2mm
8. 只允许产品图导电;

3		1	黑色	深圳市麒麟鑫通达科技有限公司 一般公差: L .X ±0.5 ±0.25 .XX ±0.15 ±0.05 ANGULAR ± 0.5 ° 单位: mm 名称: S123 FPC下支架组件 设计: R F: 确认: 版本: A			
2		1					
1		1					
序号	名称	数量	材质				

由 Autodesk 教育版产品制作

版本	修改内容	修改者	修改日期
T:3			



- 注:
1. 根据图纸检查喇叭来料素材, 素材不能有多胶, 缺胶, 脏污, 披风等外观问题。
 2. 素材来料必须按照材质要求。
 3. 材料性质为电解铜, 半对半材质 厚度0.05mm; (贴后充背面, 保证粘性)
 4. 胶纸为: 3M-9471B进口胶; 5. 金手指表面镀金/镀银3~5u';
 6. 保护膜为哑黑色/哑白色; 7. 总体厚度应小于或等于0.2mm
 8. 只允许产品图导电;

3		1	黑色	深圳市麒麟鑫通达科技有限公司			
2		1		一般公差:			
1		1		L .1 ±0.25			
序号	名称	数量	材质	.XX ANGULAR ±0.15			
				±0.05			
				± 0.5°			
				名称: S123 NFC天线组件			
				单位: mm			
				设计:			
				R F:			
				确认:			
				比例: 1:1			
				版本: A			

8.Introduction to Antenna Information

S120	
Antenna type and frequency band	MAIN ANTENNA(<u>PIFA</u>):2G/3G/4G/5G DIV ANTENNA(<u>PIFA</u>):2G/3G/4G/5G GPS/WIFI/BT ANTENNA(<u>PIFA</u>):L1/2.4GWIFI/BT
Antenna materia	LDS