

版 本	更 改	审 核	日 期
A0	首版发布	徐瑕曼	2023.09.23
A1	DC/PV输入合并，增加ETL标识	杨振华	2023.12.14
A2			



技术要求：

成品尺寸:309.6*59.6mm,公差范围：+0/-0.2mm;

材质：150#合成纸裱哑膜,单面背胶3M9075;

加胶厚度为:0.26mm

颜色：底黑色,字符浅灰色 █ K:20%;

所用材质需符合RoHS;

温度要求:50度24小时,不起气泡,不脱胶,不起翘；

注:印刷需清晰,不能有模糊、脏污、脱墨、花点、重影、印歪、

字符不完整、起气泡、起翘、脱胶、纸张不平整等不良。

样品承认书要求：

01、封面 (供应商&我司承认会签)

02、图纸/规格

03、尺寸报告

04、包装说明

05、试验报告 (如纸张,胶水,装订环保证明等)


06、材质分解表 (如纸张纸的克重品牌，

材质克重和胶水品牌型号等)

07、材质证明、MSDS (如有第三方正式机构的

证明也附上)

08、IQC检验报告

深圳市德兰明海科技有限公司 Shenzhen PowerOak Newener Co., ltd				
材 料			表面处理	没有特殊说明都为公制长度单位：mm 未标注尺寸公差按： x. (没有小数位) ±0.5 x.x (一位小数位) ±0.1 x.xx (两位小数位) ±0.05 x° (角度) ±0.5° * --重要尺寸 () --参照尺寸
	型 号		AC180T	
名 称	美规参数标贴 (BLUETTI)			
设 计	审 核	批 准	物 料 编 号	
杨振华 23.12.14			17.0301.1295-01	
			共 张/ 第 张	

