



一、平面结构图： 单位:MM



A	7.65±0.05
B	2.0±0.05
C	2±1
D	14±0.2
E	20.7±0.3
F	21±0.2
G	7.7±0.05
H	13.5±0.2
I	23.5±0.2
J	25±0.3
K	2.5±0.1
L	2.25±0.1 中柱高度
M	10±1

二、产品参数:

脚 位	线 径	圈 数	备 注
1 - 2	0.08*24P	14	热风绞合线

三、技术要求:

1. 固定好线头线尾，防止线松断线等现象
2. 按客户要求把过长的线头剪，镀上锡，镀锡深度统一为 2±1MM
3. 在软磁片上点上适当的白胶，贴上线圈，过程中要保证产品表面干净整洁
4. 所用软磁片为带圆孔， 无破损
5. 附加工序（按客户要求）：于成品中间圆孔装上 7.65x2.0mm 的磁铁并在成品背后加贴 613-14mm 的圆双面胶，后包装

四、电性参数:

1.电感值, Q 值:

PIN 1 — 2 = 8.1uH ±0.2UH

Q 值 ≥ 25

以上电感值以铨华 1062A 仪器, 以 10KHZ/0.3Vrms 为标准或等同仪器。

Q 值以铨华 1062A 仪器, 以 100KHZ/0.3Vrms 为标准或等同仪器

五、材料清单:

序号	名称	材质	供应商	备注
1	热风绞合线	0.08X24P	维汉或等同	
2	磁片	G25 软基材	天通或等同	凹槽
3	锡	高温环保	千岛或等同	
4	白胶	BY882	宝月或等同	
5	强磁	7.65*2.0(强度大于3000GS)	联胜或等同	附加工序,按客户要求
6	双面胶	613-14mm	鸿辉或 d	蓝色字体