

Portable Power Station

Model: GC1800L

Battery capacity: 1229Wh, 51.2V===, 24Ah

Discharge temperature range: -20-45°C

Charge temperature range: 0-45°C

AC Input: 100-120V~, 60Hz, 12A max., 1500W max.

Solar input x1: 13-45V===12A max.,400W max.

AC Socket x4 (Inverter Model): 120V~, 60Hz, 15A max., 1800W max.

AC Socket (Bypass Mode): 100-120V~, 60Hz,12A max.,1500W max.

Auxiliary Power Outlet: 12.6V===10A max.,126W max.

DC Power Port (DC 5521) Output x 2: 12.6V===3A, 40.8W max.

USB-C1/C2 output: 5/9/12/15V===3A, 20V===5A, 100W max.

USB-A1/A2 output: 5V===3A, 9V===2A, 12V===1.5A, 18W max.

USB-A3/A4 output: 5V===2.4A, 12W max.

Total output:1800W max.

Made in China

SGS

802717

RoHS

Compliant

Information

Home

FC

SGS

ENERGY EFFICIENCY

FCC ID: 2AV4C-GC1800L

IC: 29811-GC1800L

WARNING / AVERTISSEMENT

Do not overcharge the internal battery. See Instruction Manual. / Ne pas surcharger la batterie interne. Consulter le manuel d' utilisation.

Do not smoke, strike a match, or cause a spark in the vicinity of the power pack. / Il ne faut pas fumer, allumer une allumette ou produire des étincelles à proximité du bloc d' alimentation.

Only charge the internal battery in a well ventilated area. / Charger la batterie uniquement dans un endroit bien aéré.

CAUTION: Risk of Electric Shock. Connect only to properly grounded outlets. / MISE EN GARDE: Risque de décharge électrique. Brancher l' unité uniquement à des prises de courant correctement mises à la masse.

CAUTION: Risk of Injury To Persons. Do not use this product if the power cord or the battery cables are damaged in any way. / MISE EN GARDE: Risque de blessure aux personnes. Ne pas utiliser ce produit si le cordon d' alimentation ou les câbles de batterie sont endommagés de quelque façon.

CAUTION: Risk of Electric Shock. Do not remove cover. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel. / MISE EN GARDE: Risque de décharge électrique. Ne pas enlever le couvercle. Aucune des pièces à l'intérieur ne peut être réparée par l'utilisateur. L'entretien courant doit être effectué par un personnel d'entretien qualifié.

CAUTION: This device is not intended for use in a commercial repair facility. / MISE EN GARDE: Le dispositif n' est pas destiné à être utilisé dans un atelier de réparation commercial.

CAUTION: This equipment is not waterproof, do not use in wet or damp environment. Always store indoors, avoid direct sunlight ! / Cet équipement n' est pas étanche, n' employez pas dans l' environnement humide ou humide. Toujours stocker à l' intérieur, éviter la lumière directe du soleil!

The diagram illustrates the dimensions of a portable power station. The top view shows a rectangular unit with rounded corners, measuring 80.6x52mm in width and 79.1x68.6mm in depth. The front view shows the unit's profile, measuring 104.8mm in height and 104.6mm in depth. A central circular feature is shown in the front view. The side view shows the unit's thickness, measuring 12.69mm. The drawing includes a detailed view of the front panel, showing the power station's branding and specifications. The dimensions are highlighted in pink, and the drawing is labeled with '80.6x52mm', '79.1x68.6mm', '104.8mm', '104.6mm', and '12.69mm'.