## About adapter Charging status About steps to assemble Apple watch LED indicator light The LED light turns red during wireless charging Step3: Apple watch magnetic charger cable layout 1 Step5: Apple watch magnetic charger cable layout 3. to indicate a charging failure. magetic charger cable The Max Output: Apple7.5W, Samsung 10W. Please use Take charger cable in the groove by following 1-6 order, insert the USB into the PCBA, buckle the back Wireless Charger Pass the charger cable O White light: Standby PD or QC 3.0 adapter. Step 1: Disassemble back-case. The following situation can cause failures, like charging The wireless charging can be 5W only if chosing a 5V2A USB through the hole. case, as shown in the picture, The whole charger User Guide Blue light: Charging slowly, stop charging, over-temperature for charging position. cable lavout is finished. Red light flash: Error 1. The adapter is not run up to standard (No PC USB output power supply) 2. The charging cable is not up to standard. 3. The phone case is too thick ( within 2mm thickness phone case recommended ). 4. There is metal on the back of cell phone or phone Type-C to Type-A Take it apart with your fingernail, and the rest of parts can be opened 5. Smartphone does not support wireless charging function. Step4: Apple watch magnetic charger cable layout 2. from the gently by fingernail. White LED light and blue LED light will be darken Step2: Disassemble metal parts. after 15 minutes, not influence your sleep. ⚠ Attention Put the aripods in the center of the charging area for wireless charging. PD/QC3.0 1. Please keep the charger away from water or other liquid. Product Specification 2. If you need to clean the charger, please make sure it is not connected to power supply. Fast Wireless Charger PD/QC 3.0 adapter need to be purchased 3. Using Environment temperature remains -20~45℃. Input: 5V=2A/9V=1.67A/12V=1.5A separately. Output: 5V=1.0A/9V=1.20A Do not use output of 5V1A adaptor, 5W low- Charging Efficiency: 70% Model:F5 Take charger cable in the groove by following 1-3 power adaptor will make wireless charger to Break it apart with your fingernail. order, pass the USD though the bottom hole, as work unsteadily. shown in the picture.

CEFC & X

MADE IN CHINA

C// ° L| TITE { | L| T IT

↑ ΥΙΧΙΧΙΧΙ ΤΙ↑ ↑ Τ ← ΨΙΧΙΤ ΤΙ↑ ΦΑΤ Τ ← ΨΙΧΙΤ ΤΙ↑ ΦΑΤ Γ Τ Τ ΤΙ↑ Τ,↑ ΤΟ ΙΠΟ ΗΧ ΣΤΟ ↑ ΧΑΙΧΙ Ι 1/2 → ΦΑΤ ΦΕ ΦΕ ΕΝΕΙΚΕΙ ΤΙΝΑΙ ΕΝΕΙΚΕΙ ΕΝΕ

 $ix \cdots \cdo$ 

ΟΤΟ ΟΤΙ ΤΗ ΤΗ ΤΗ ΤΕΓΕΝΑΙΚΑΙ ΕΙΝΑΙΚΑΙ Ε

 $I \text{ } \text{I } \text{I$ 

- - /IXIIIF  $Д\uparrow 1/2$   $T \leftarrow IIIXI T II THE ALLILY THE$
- - / IXI(U\$\$D)F OT LU\$\$ IX LUIT ≒x f U II O ↑ LOUX 1 \$\tau A D III LUI X D F V X X 2

型瓜 or 頂面 AIXI i 地口 本地 i x 1 和 i x 1

wC9±λλζήτα!ο Φήμμη Ιλό Ζέρα Ι Ολλίνων τ Ιμμήμμανο ετή εντ ΙΙήνλο μμήν μαμμίμο ή ή ήμη ή Ιυμμίο ή ήμη Ινήμο ή ήμη Ινήμο Αίγλο