


REV	DESCRIPTION	DATE



26.6±0.2

②

R3.0157



Label of Charger Box

(Label Location: Bottom of the charger box)

備註: 1.字體 要求 Arial
2.单位 : mm

說明: 1.要求貼紙背膠強粘,可以粘在塑料上和其它紙材上,具體滿足以下條件。
耐磨油墨,能过酒精擦拭
2.日本版和歐洲版的生產序列號一起累积。由生管通知序號給廠商。

高溫儲存	60°C 168H	實驗後,在室溫下各再放置 2HRS以上使之自然乾燥, 無上翹。
低溫儲存	-10°C 168H	
高溫高濕	40°C 95%RH 168H	
溫度冲击	-20°C/1H,60°C/1H 4个循环	

2.符合RoHS2.0+REACH+CA65.

MATERIAL		消銀膜 銀底冷灰字 (COOL GRAY7C) S/N字黑色+藍膜				
FINISH						
SELECT V						✓
1	2	3	4	EXTRA		
~8	0.03	0.05	0.10	0.20	0.5	
8~25	0.05	0.08	0.20	0.30	0.5	
25~50	0.08	0.12	0.30	0.40	0.5	
50~250	0.12	0.20	0.40	0.50	1.0	
250~	0.20	0.30	0.50	0.60	1.0	

	KINGSTATE KINGSTATE ELECTRONICS CORP. http://www.kingstate.com.tw
--	---

DRAWING	DESCRIPTION	PART NO.	DRAWN NO.
審結稿 2019-07-11	電池座貼紙	KJ215SPDD02-A2	PKX-C945
CHECKED	THIRD ANGLE PROJECTION	SCALE	Unit: mm SHEET
APPROVED		1:1	1/1