

承 认 书

SPECIFICATION APPROVAL SHEET

客 户 :
CUSTOMER

客 户 料 号 :
CUS PART NO

版次:
REV X1

品 名 / 规格 : 2.4~2.5/5.15~5.85GHz
SPECIFICATION WIFI AUX Antenna L=260mm(Ø0.81黑+MHF) weight

供 方 料 号 :
SUP PART NO SLEingB225680260

日 期 :
DATE 2022.03.25



厂 商 核 准 :
SUP APPROVED

核准 APPROVED	审核 CHECKED	品保审核 QA CHECKED	承办 DESIGNED
<i>[Signature]</i>	HZH	王 强	WXY

客 户 核 准 :
CUS APPROVED

核准 APPROVED	审核 CHECKED	品保审核 QA CHECKED	承办 DESIGNED

东莞市森岭智能科技有限公司

DONGGUAN CITY SLEing INTEL-TECH CO., LTD

中国广东省东莞市松山湖工业东路24号现代企业加速器6栋402

Room 402, No. 6 Plant, Accelerator of Modern Enterprise, No. 24 Industry East Road
Songshanlake District, Dongguan City, Guangdong Province, China.

Tel: +86-0769-89208968

Fax: +86-0769-89208969

www.sleing.com

正本由承办单位保存



DONGGUAN CITY SLEing INTEL-TECH CO.,LTD

东莞市森岭智能科技有限公司
东莞市松山湖工业东路现代企业加速器6栋402
TEL: 86-0769-89208968 FAX: 86-0769-89208969
www.sleing.com



承认书项目表

序号	项目	附件资料		备注
		有	无	
1	承认书封面 (Spec Cover)	☐	☐	1. 封面需注明产品料号、品名规格 2. 经主管核准后加盖公司印章
	客户满意度 (Customer satisfaction)	☐	☐	请客户对我司给予真诚的评价
2	承认书项目表 (Spec Item)	☐	☐	
3	工程成品图 (Drawing)	☐	☐	
4	电性测试报告 (Test Reports)	☐	☐	
5	S参数测试 (S Parameter)	☐	☐	与产品一致
6	方向图(Patten)/测试效率 (Test Efficiency)	☐	☐	与产品一致
7	样品检验记录 (Sample inspection)	☐	☐	
8	SGS报告 (SGS Report)	☐	☐	1. 需依产品材质类别及颜色分别提供 2. 报告有效期为一年
9	其它	☐	☐	依贵司具体要求另行说明
10		☐	☐	
11		☐	☐	


说明:

1. 承认书内容需依查核表项目依顺序排列。
2. 承认书依客户要求打印份数, SGS报告需加盖工程章。
3. 所有材料一律经过客户确认后, 任何材料/制程/可能影响产品品质及环境品质的变更, 都必需重新送样给客户确认后方可导入。
4. SGS报告有效期为一年。
5. 依实际承认书所附件内容在查核表中勾选: “有” 为已提供, “无” 根据客户要求提供。

REV.	CONTENT	DATE
X1	First Sample	2022.03.25



50pcs/Bundle
Packing: 100pcs/bag



外箱须贴ROHS标签与物料标签各1PCS

Specification:
Frequency Rang:2.4~2.5/5.15~5.85GHz(带机测试)
Return Loss:-10dB or less
VSWR:1.92 Max





SLEing®森岭 东莞市森岭智能科技有限公司 DONGGUAN SLEing INTEL-TECH CO.,LTD				CUSTOMER		2022.03.25 工程部			
				PART NO					
				TITLE				WiFi AUX ANTENNA	
				S.L P/NO				SLEingB225680260	
		TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		SIZE	DRAWN	CHECKED	APPROVED		
UNIT:mm		ANGLES ±0.5°		X. ±0.3		A4	W xy	HZH	JongRee 2023.03.25
SHEET: 1/1		0.XX ±0.05		XX. ±0.5					
SCALE: 1/1				XXX. ±2.0					

NO	PART NAME	DESCRIPTION	REMARK	Q'TY
3	Connector	MHF Plug for Φ0.81 Cable	第四代端子	1
2	Cable	Φ0.81mm Coaxial Cable Black,50Ω		1
1	FPCB	FPC,33.9*W29.4*T0.1mm,Color:Black		1

电性测试报告

Test Reports

Electrical Properties	
Frequency	2.4~2.5/5.15~5.85GHz(带机测试)
Impedance	50 Ohm Nominal
V.S.W.R	≤1.92
Return Loss	-10 dB Max
Radiation	Omni-directional
Gain (Peak)	2.4G:1.73dBi,5.2G:0.95dBi 5.8G:1.74dBi
Polarization	Linear, Vertical
Admitted Power	2 W
Connector	MHF
Physical Properties	
Antenna Material	FPCB
Cable Type	Φ0.81mm Black
Operating Temp.	-40~+85 °C
Storage Temp.	-40~+85 °C

天线组装图
Antenna Profile*Device**Antenna*

S 参数测试

S Parameter Test

Agilent E5071C Network Analyzer





WiFi Antenna (NO.1)



测试设备

Test Setup

NFC-500S 3D Chamber Coordinate System Definition



Configuration of 3D Chamber



测试效率 Test Efficiency

2.4G WiFi	Frequency (MHz)	2410.0	2420.0	2430.0	2440.0	2450.0	2460.0	2470.0	2480.0	2490.0	2500.0
	Gain (dBi)	1.62	1.73	1.54	1.54	1.67	1.49	1.70	1.66	1.38	1.20
	Efficiency (%)	53.77	54.09	53.59	53.16	54.64	55.92	53.92	52.76	51.40	49.19
5G WiFi	Frequency (MHz)	5150.0	5200.0	5250.0	5300.0	5350.0	5400.0	5450.0	5500.0	5550.0	5600.0
	Gain (dBi)	0.83	0.95	0.63	0.90	1.63	0.77	1.08	1.14	1.37	1.71
	Efficiency (%)	40.48	41.20	40.90	40.95	40.16	41.18	40.19	42.49	42.33	40.75
	Frequency (MHz)	5650.0	5700.0	5750.0	5800.0	5850.0					
	Gain (dBi)	1.31	1.30	1.41	1.74	1.60					
	Efficiency (%)	39.16	38.46	38.50	38.84	37.55					