

자세

- 올바른 자세:
 - 거동 자세: 목, 어깨, 팔꿈치, 손목, 무릎, 발목이 일직선 위에 놓여야 합니다.
 - 앉은 자세: 엉덩이, 허벅지, 무릎, 발목이 일직선 위에 놓여야 합니다.
 - 서는 자세: 발, 무릎, 엉덩이, 목이 일직선 위에 놓여야 합니다.
 - 누운 자세: 목, 어깨, 팔꿈치, 손목, 무릎, 발목이 일직선 위에 놓여야 합니다.
 - 걷는 자세: 발, 무릎, 엉덩이, 목이 일직선 위에 놓여야 합니다.
 - 운전 자세: 목, 어깨, 팔꿈치, 손목, 무릎, 발목이 일직선 위에 놓여야 합니다.



참고: 올바른 자세를 유지하는 것은 건강을 유지하는 데 중요합니다. 올바른 자세를 유지하는 것은 건강을 유지하는 데 중요합니다.

- 올바른 자세:
 - 앉은 자세: 엉덩이, 허벅지, 무릎, 발목이 일직선 위에 놓여야 합니다.
 - 서는 자세: 발, 무릎, 엉덩이, 목이 일직선 위에 놓여야 합니다.
 - 누운 자세: 목, 어깨, 팔꿈치, 손목, 무릎, 발목이 일직선 위에 놓여야 합니다.
 - 걷는 자세: 발, 무릎, 엉덩이, 목이 일직선 위에 놓여야 합니다.
 - 운전 자세: 목, 어깨, 팔꿈치, 손목, 무릎, 발목이 일직선 위에 놓여야 합니다.

제품 사용 방법

- 올바른 자세:
 - 앉은 자세: 엉덩이, 허벅지, 무릎, 발목이 일직선 위에 놓여야 합니다.
 - 서는 자세: 발, 무릎, 엉덩이, 목이 일직선 위에 놓여야 합니다.
 - 누운 자세: 목, 어깨, 팔꿈치, 손목, 무릎, 발목이 일직선 위에 놓여야 합니다.
 - 걷는 자세: 발, 무릎, 엉덩이, 목이 일직선 위에 놓여야 합니다.
 - 운전 자세: 목, 어깨, 팔꿈치, 손목, 무릎, 발목이 일직선 위에 놓여야 합니다.

기술적 특성

- 기술적 특성:
 - 전원: 5V DC, 1A (전원 공급 장치에 연결할 때)
 - 충전: USB Type-C 포트 (충전 시)
 - 배터리 용량: 1000mAh
 - 충전 시간: 약 2시간 (충전 시)
 - 작동 온도: 0°C ~ 40°C
 - 보관 온도: -20°C ~ 60°C
 - 작동 습도: 10% ~ 90% RH
 - 보관 습도: 5% ~ 95% RH
 - 작동 압력: 1013hPa
 - 보관 압력: 1013hPa
 - 작동 진동: 0.5g
 - 보관 진동: 0.5g
 - 작동 충격: 1000g
 - 보관 충격: 1000g
 - 작동 방수: IP67
 - 보관 방수: IP67
 - 작동 내구성: 50,000시간
 - 보관 내구성: 50,000시간
 - 작동 안전: CE, FCC, RoHS
 - 보관 안전: CE, FCC, RoHS

비고

- 비고:
 - 전원: 5V DC, 1A (전원 공급 장치에 연결할 때)
 - 충전: USB Type-C 포트 (충전 시)
 - 배터리 용량: 1000mAh
 - 충전 시간: 약 2시간 (충전 시)
 - 작동 온도: 0°C ~ 40°C
 - 보관 온도: -20°C ~ 60°C
 - 작동 습도: 10% ~ 90% RH
 - 보관 습도: 5% ~ 95% RH
 - 작동 압력: 1013hPa
 - 보관 압력: 1013hPa
 - 작동 진동: 0.5g
 - 보관 진동: 0.5g
 - 작동 충격: 1000g
 - 보관 충격: 1000g
 - 작동 방수: IP67
 - 보관 방수: IP67
 - 작동 내구성: 50,000시간
 - 보관 내구성: 50,000시간
 - 작동 안전: CE, FCC, RoHS
 - 보관 안전: CE, FCC, RoHS

장소 확인

장소 확인: 장소 확인은 장소 확인을 위한 것입니다. 장소 확인은 장소 확인을 위한 것입니다.

제품 사용 방법


- 제품 사용 방법:
 - 전원: 5V DC, 1A (전원 공급 장치에 연결할 때)
 - 충전: USB Type-C 포트 (충전 시)
 - 배터리 용량: 1000mAh
 - 충전 시간: 약 2시간 (충전 시)
 - 작동 온도: 0°C ~ 40°C
 - 보관 온도: -20°C ~ 60°C
 - 작동 습도: 10% ~ 90% RH
 - 보관 습도: 5% ~ 95% RH
 - 작동 압력: 1013hPa
 - 보관 압력: 1013hPa
 - 작동 진동: 0.5g
 - 보관 진동: 0.5g
 - 작동 충격: 1000g
 - 보관 충격: 1000g
 - 작동 방수: IP67
 - 보관 방수: IP67
 - 작동 내구성: 50,000시간
 - 보관 내구성: 50,000시간
 - 작동 안전: CE, FCC, RoHS
 - 보관 안전: CE, FCC, RoHS

제품 안전

- 제품 안전:
 - 전원: 5V DC, 1A (전원 공급 장치에 연결할 때)
 - 충전: USB Type-C 포트 (충전 시)
 - 배터리 용량: 1000mAh
 - 충전 시간: 약 2시간 (충전 시)
 - 작동 온도: 0°C ~ 40°C
 - 보관 온도: -20°C ~ 60°C
 - 작동 습도: 10% ~ 90% RH
 - 보관 습도: 5% ~ 95% RH
 - 작동 압력: 1013hPa
 - 보관 압력: 1013hPa
 - 작동 진동: 0.5g
 - 보관 진동: 0.5g
 - 작동 충격: 1000g
 - 보관 충격: 1000g
 - 작동 방수: IP67
 - 보관 방수: IP67
 - 작동 내구성: 50,000시간
 - 보관 내구성: 50,000시간
 - 작동 안전: CE, FCC, RoHS
 - 보관 안전: CE, FCC, RoHS

QR 코드

- QR 코드:
 - 전원: 5V DC, 1A (전원 공급 장치에 연결할 때)
 - 충전: USB Type-C 포트 (충전 시)
 - 배터리 용량: 1000mAh
 - 충전 시간: 약 2시간 (충전 시)
 - 작동 온도: 0°C ~ 40°C
 - 보관 온도: -20°C ~ 60°C
 - 작동 습도: 10% ~ 90% RH
 - 보관 습도: 5% ~ 95% RH
 - 작동 압력: 1013hPa
 - 보관 압력: 1013hPa
 - 작동 진동: 0.5g
 - 보관 진동: 0.5g
 - 작동 충격: 1000g
 - 보관 충격: 1000g
 - 작동 방수: IP67
 - 보관 방수: IP67
 - 작동 내구성: 50,000시간
 - 보관 내구성: 50,000시간
 - 작동 안전: CE, FCC, RoHS
 - 보관 안전: CE, FCC, RoHS



[illegible]

Opmerking: Selecteer de verbindingsmodus handmatig wanneer u voor het eerst verbinding maakt; het apparaat ontleeft de ingestelde modus.

- • • Beinfachend: Ophar-gien: Die zwei korre optischen rechte Koordinaten (0,0) und (0,0)
- Korrekturwert: Die 1,5 Sekunden optischen rechte Koordinaten (1,0) und (1,0)

Laad op telefoon op in de oplader
De indicator op de oplader gaat 10 seconden branden.
De indicatoren op de oortelefoons pulseren 10 seconden.

Laad de oplader op met een voedingsbron:
Niet het oorspronkelijke type-oortelefoon aansluiten.
Het oortelefoon wordt niet geladen.

Niet het oorspronkelijke type-oortelefoon aansluiten:
De oplader knippert voor 10 seconden.
Het batterijniveau is minder dan 20%. De blauwe indicator knippert voor 10 seconden.
Het batterijniveau is tussen 21% en 30%. De blauw blijft 10 seconden branden.

Niet-oplasmodus: Druk op de knop om het huidige batterijniveau van de oplader te tonen. Het batterijniveau is minder dan 20%: De blauwe indicator knippert voor 10 seconden. Het batterijniveau is tussen 21% en 300%: De blauwe blijft 10 seconden branden.

[illegible]

	標準型USB-A ×1		図解書 ×1
	シリアル・イーサ ネット用USB-A アダプター ×4		取扱説明書 ×1
	イヤホン（3.5mm） ×2		USB-Aアダプター ×1
	イヤホン（3.5mm） ×2		USB-Aアダプター ×1
	イヤホン（3.5mm） ×2		USB-Aアダプター ×1
	イヤホン（3.5mm） ×2		USB-Aアダプター ×1
	イヤホン（3.5mm） ×2		USB-Aアダプター ×1
	イヤホン（3.5mm） ×2		USB-Aアダプター ×1
	イヤホン（3.5mm） ×2		USB-Aアダプター ×1

り、不正にだったりする場合があります。

Open het deksel en houd de opladerknop 5 seconden ingedrukt. Alle indicators knipperen drie keer tegelijkertijd blauw.

Op een rijtje, van links naar rechts: de opbouw van de vloer, de vloerplaat, de vloerplaat met de vloerplaat en de vloerplaat met de vloerplaat.

[illegible][illegible]

5. Het gebruik met spanning (elektrisch) apparatuur die de uitgangsspanning van het product overschrijdt. Een ingesloten beveiligingsmechanisme zal ervoor zorgen dat het apparaat automatisch stopt als de belasting wordt overschreden.

Die Kristallform wurde systematisch eingeschleifungsbasiert analysiert.

me of people.

Schakel de draadloze modus op de telefoon in om de oortelefoons te vinden en te

Selecteer het apparaatmodel: Baseus Air Pur G10
 Omarmen heeft een abonnementfunctie en onthoudt de modus

wordt niet afgevoerd aan de vorige vergadering.

Plaats de oordopjes in de oplaader en sluit het deksel op de oordopjes af en vast.

Verfahren-
Indikator

functies

10

653

Optide-
nator

00

type-C
leadpoort

[illegible]

- 電話模式:
- 接聽 / 掛斷: 按兩下之耳或右耳 (L 或 R)
- 拒接: 長按左耳或右耳 (L 或 R) 3.5 秒


[illegible][illegible]

	1 USB-A naar USB-C adapter		1 USB-A naar FireWire adapter
	1 USB-A naar FireWire adapter		1 USB-A naar FireWire adapter
	1 USB-A naar FireWire adapter		1 USB-A naar FireWire adapter
	1 USB-A naar FireWire adapter		1 USB-A naar FireWire adapter
	1 USB-A naar FireWire adapter		1 USB-A naar FireWire adapter

[illegible][illegible]


名稱：公報 TNS 臺灣網路資料庫
資料來源：Baidu Aiqi QQ
材料：ABS-PC
厚度：0.8mm
測試溫度：25°C
測試時間：10分鐘
測試速度：10mm/min
測試儀器：TSC-650A
試驗條件：DCS=55%
試驗結果：耐彎性佳，90°
試驗結果：耐彎性佳，90°
試驗結果：耐彎性佳，90°
試驗結果：耐彎性佳，90°

56



产品功能操作

- 开机/关机：长按电源键5秒以上，即可开机/关机。
- 音量调节：短按音量键，即可调节音量。
- 切歌/播放/暂停：短按播放键，即可播放/暂停。
- 下一曲/上一曲：短按上一曲/下一曲键，即可切换歌曲。
- 充电：将充电线插入充电口，即可充电。
- 蓝牙配对：长按蓝牙键5秒，即可进入蓝牙配对模式。
- 蓝牙配对：长按蓝牙键5秒，即可进入蓝牙配对模式。



注：如需连接蓝牙设备，请长按蓝牙键5秒，即可进入蓝牙配对模式。

充电管理

- 充电时间：约2小时。
- 充电功率：约5W。

充电管理

- 充电时间：约2小时。
- 充电功率：约5W。
- 充电时间：约2小时。
- 充电功率：约5W。

包装清单

- 耳机 × 1 副
- 充电线 × 1 根
- 说明书 × 1 份
- 保修卡 × 1 张

使用指南

本产品为智能穿戴设备，使用时请仔细阅读说明书，并妥善保管。

APP 使用指南

- 1. 打开手机蓝牙，并打开 APP。
- 2. 打开手机蓝牙，并打开 APP。
- 3. 打开手机蓝牙，并打开 APP。
- 4. 打开手机蓝牙，并打开 APP。

产品安全警告

- 1. 请勿在充电时佩戴耳机，以免发生短路。
- 2. 请勿在高温环境下使用耳机，以免发生爆炸。
- 3. 请勿在潮湿环境下使用耳机，以免发生触电。
- 4. 请勿在行驶过程中使用耳机，以免发生危险。
- 5. 请勿在易燃易爆场所使用耳机，以免发生爆炸。
- 6. 请勿在强磁场环境下使用耳机，以免发生干扰。
- 7. 请勿在强电流环境下使用耳机，以免发生触电。
- 8. 请勿在强辐射环境下使用耳机，以免发生辐射。
- 9. 请勿在强震动环境下使用耳机，以免发生损坏。
- 10. 请勿在强冲击环境下使用耳机，以免发生损坏。

其他产品使用指南

产品型号	主要性能参数			
	续航时间	充电时间	防水等级	重量
型号 A	10h	2h	IPX5	15g
型号 B	12h	2h	IPX5	16g
型号 C	15h	2h	IPX5	17g

本产品为智能穿戴设备，使用时请仔细阅读说明书，并妥善保管。

产品使用指南

- 开机/关机：长按电源键5秒以上，即可开机/关机。
- 音量调节：短按音量键，即可调节音量。
- 切歌/播放/暂停：短按播放键，即可播放/暂停。
- 下一曲/上一曲：短按上一曲/下一曲键，即可切换歌曲。
- 充电：将充电线插入充电口，即可充电。
- 蓝牙配对：长按蓝牙键5秒，即可进入蓝牙配对模式。
- 蓝牙配对：长按蓝牙键5秒，即可进入蓝牙配对模式。

