

1		2		3		4		5		6																																																																																																																																					
								Remark		Description	Editor	Date																																																																																																																																			
以下内容由供应商印刷 Input: 100-240Vac, 50/60 Hz, 0.3A Max P/N: CAP1530LCA...A1 S/N: T50G1YMXXXXXX (见 S/N 编码规则) MAC ID: XXXXXXXXXX H/W Ver.: A1 F/W Ver.: XXXX, 具体内容 PM 提供, 如: 1.00 Wi-Fi Name(SSID):XXXXXXXX (软件自动生成的) Wi-Fi Password:XXXXXXXX (软件自动生成的) 工厂打印字体: Arial, 4pt												以下内容由工厂在供应商印刷的基础上打印 条码类型: code39 S/N编号规则: T50G1YMXXXXXX T50G1:"0"为数字 固定 Y: 年份 2009-9 2010-A 2011-B 2012-C... 依此类推 M: 月份 1-9 10-A 11-B 12-C XXXXXX: 000001 - 999999,按生产流水号																																																																																																																																			
NOTES(技术要求): 1. 黑色印刷, 无边框, R1.5 (Black printing,no frame,R1.5) 2.材料: 50#PET/100#PET/100#哑银龙,背胶 (Material:50#PET/100#PET/100#PET-silver,adhesive) 3.原材料及后处理工艺均能满足ROSH和WEEE的要求。 (Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the ROSH and WEEE.)												<table><tr><td colspan="2">DIM</td><td colspan="2">TOL±</td><td colspan="2">△</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">MTN 深圳市迈腾电子有限公司 www.mtn.cn SHENZHEN MTN ELECTRONICS CO.,LTD</td></tr><tr><td colspan="2">RANGE</td><td>C1</td><td>C2</td><td>C3</td><td>C4</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">TITLE:</td><td colspan="2">对应空白贴纸料号:</td></tr><tr><td colspan="2">0-6</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0.15</td><td>0.2</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">SN贴纸</td><td colspan="2">17.P5.561A04805</td></tr><tr><td colspan="2">6-30</td><td>0.2</td><td>0.3</td><td>0.4</td><td>0.5</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">UNIT'S</td><td colspan="2">mm</td></tr><tr><td colspan="2">30-80</td><td>0.25</td><td>0.5</td><td>0.9</td><td>1.2</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">SCALE</td><td colspan="2">1:1</td></tr><tr><td colspan="2">80-180</td><td>0.3</td><td>0.8</td><td>1.2</td><td>1.5</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">180-315</td><td>0.5</td><td>1.3</td><td>1.8</td><td>3</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">315-500</td><td>0.7</td><td>1.5</td><td>2.5</td><td>4</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">500-800</td><td>0.9</td><td>1.8</td><td>3</td><td>5</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">ANG.TOL±</td><td colspan="2">0°-30°/0.1°</td><td colspan="2">30°-60°/0.3°</td><td colspan="2">60°-90°/0.5°</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>												DIM		TOL±		△						MTN 深圳市迈腾电子有限公司 www.mtn.cn SHENZHEN MTN ELECTRONICS CO.,LTD		RANGE		C1	C2	C3	C4			TITLE:		对应空白贴纸料号:		0-6		0.1	0.1	0.15	0.2			SN贴纸		17.P5.561A04805		6-30		0.2	0.3	0.4	0.5			UNIT'S		mm		30-80		0.25	0.5	0.9	1.2			SCALE		1:1		80-180		0.3	0.8	1.2	1.5							180-315		0.5	1.3	1.8	3							315-500		0.7	1.5	2.5	4							500-800		0.9	1.8	3	5							ANG.TOL±		0°-30°/0.1°		30°-60°/0.3°		60°-90°/0.5°					
DIM		TOL±		△						MTN 深圳市迈腾电子有限公司 www.mtn.cn SHENZHEN MTN ELECTRONICS CO.,LTD																																																																																																																																					
RANGE		C1	C2	C3	C4			TITLE:		对应空白贴纸料号:																																																																																																																																					
0-6		0.1	0.1	0.15	0.2			SN贴纸		17.P5.561A04805																																																																																																																																					
6-30		0.2	0.3	0.4	0.5			UNIT'S		mm																																																																																																																																					
30-80		0.25	0.5	0.9	1.2			SCALE		1:1																																																																																																																																					
80-180		0.3	0.8	1.2	1.5																																																																																																																																										
180-315		0.5	1.3	1.8	3																																																																																																																																										
315-500		0.7	1.5	2.5	4																																																																																																																																										
500-800		0.9	1.8	3	5																																																																																																																																										
ANG.TOL±		0°-30°/0.1°		30°-60°/0.3°		60°-90°/0.5°																																																																																																																																									
1		2		3		4		5		6																																																																																																																																					

