


料号:


For FCC&IC

30.7 mm



8.8 mm

尺寸: 69.7*38.2mm±0.2mm, 3*R3.5, C2



文件转曲线 (供应商来料效果图)


备注: PIN、SSID及MAC地址由工厂直接打印在产品规格标贴上;
序列号由工厂用35*7mm的空白标贴打印并贴于产品规格标贴上;
MAC条码由“XXXXXXXXXXXX”生成,文本打印为“XX-XX-XX-XX-XX-XX”。

图示条码均为示意,具体请以生产实际为准。

二维码制: QR CODE;

二维码尺寸: 10*10 mm; 误差要求正负1MM;

二维码内容: “WIFI:T:WPA;S:SSID;P:Wireless Password/PIN;”,
其中“SSID”及“Wireless Password/PIN”内容与产品规格标贴SSID及Wireless Password/PIN一维码内容对应
双频/三频产品打印2.4G Wi-Fi 二维码即可




卷装供货
跳距: 3mm
边距: 3mm
文字正方向出纸


普联技术有限公司 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.			
名称	Archer A6(US) 3.0产品规格标贴	Logo	
版本	A2	颜色	黑色
材质	80g艾利铜版纸+雾膜	文字	Pantone 877C
模具	新三道杠-215	其它	
机型版本号	Archer A6(US) 3.0	结构工程师	
设计	陈博博	硬件工程师	
完成日期	2019-11-26	产品工程师	
记录与上一版的区别	添加二维码	平面负责人	

料号:

For FCC



尺寸: 69.7*38.2mm±0.2mm, 3*R3.5, C2



文件转曲线 (供应商来料效果图)


备注: PIN、SSID及MAC地址由工厂直接打印在产品规格标贴上;
序列号由工厂用35*7mm的空白标贴打印并贴于产品规格标贴上;
MAC条码由“XXXXXXXXXXXX”生成,文本打印为“XX-XX-XX-XX-XX-XX”。

图示条码均为示意,具体请以生产实际为准。

二维码制: QR CODE;


二维码尺寸: 10*10 mm; 误差要求正负1MM;

二维码内容: “WIFI:T:WPA;S:SSID;P:Wireless Password/PIN;;”,其中“SSID”及“Wireless Password/PIN”内容与产品规格标贴SSID及Wireless Password/PIN一维码内容对应
双频/三频产品打印2.4G Wi-Fi 二维码即可



卷装供货
跳距: 3mm
边距: 3mm
文字正方向出纸

普联技术有限公司 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.			
名称	Archer C6(US) 3.0产品规格标贴	Logo	
版本	A1	颜色	黑色
材质	80g艾利铜版纸+雾膜	文字	Pantone 877C
模具	新三道杠-215	其它	
机型版本号	Archer C6(US) 3.0	结构工程师	
设计	陈博博	审	硬件工程师
完成日期	2019-11-22	核	产品工程师
记录与上一版的区别		平面负责人	



Label and label
location