


A diagram showing a cross-section of a shell. The mantle is shown as a series of concentric layers. The mantle cavity is located within the mantle, and the gill is shown as a series of vertical lines within the cavity.



Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Interface	2.4G	Key number	6
Size	119*87*64mm	DPI	800 / 1200 (default) / 1600
Input Current	<5mA	Acceleration	8G
Weight	122g	Tracking Speed	25 IPS
Material	ABS	Report Rate	125Hz
OS requirement	Win 7 / above	Durability	1 million keypresses

Schrittweite	2.4G	Tastenzahl	6
Abmessung	119*87*64mm	Auflösung (dpi)	800 / 1200 (default) / 1600
Aktuelle Anzeige	<5mA	Maximale Beschleunigung	8G
Gewicht	122g	Maximale Geschwindigkeit	25 IPS
Material	ABS	USB-Signatur	125Hz
Betriebssystem	Win 7 oder höher	Lebensdauer	1 Millionen Tastenanschläge

Interfaz	2.4G	Número clave	6
Tamaño	115*87*64mm	Resolución (dpi)	800 / 1200 (default) / 1600
Corriente de entrada	<5mA	Acceleración máx.	8G
Peso	122g	Velocidad máx.	25 ips
Material	ABS	elocidad de respuesta	125Hz
Requisito del sistema operativo	Win 7 o superior	Durabilidad	1 millones de pulsaciones

Interface	2.4G	Numéro de clé	6
Taille	119*87*64mm	Résolution (dpi)	800 / 1200 (default) / 1600
Corrente de entrada	<5mA	Accélération max.	8G
Poids	122g	Vitesse max.	25 IPS
Matériau	ABS	Taux de rapports	125Hz
Exigence du système d'exploitation	Win 7 ou version ultérieure	Durabilité	1 millions de frappes

Interfaccia	2.4G	Numero di tasti	8
Taglia	119*87*64mm	Risoluzione (dpi)	800 / 1200 (default) / 1600
Corrente di ingress	<5mA	Accelerazione massima	8G
Peso	122g	Velocità massima	25 IPS
Materiale	ABS	Frequenza di aggiornamento	125Hz
Requisito del sistema operativo	Win 7 o successivo	Durata	1 milioni di pressioni sui tasti

インターフェイス	2.4G	キー番号	6
サイズ	119*87*64mm	解像度 (dpi)	800 / 1200 (default) / 1600
入力電流	<5mA	最大圧感	BG
重さ	122g	最大速度	25 IPS
材質	ABS	USBレポートレート	125Hz
対応システム	Win 7 / above	耐久性	100万回のクリック

接口	2.4G	按键	6
尺寸	119*87*64mm	解析度 (dpi)	800 / 1200 (default) / 1600
输入电源	<5mA	最大加速度	8G
重量	122g	最大速度	25 IPS
材料	ABS	回报率	125Hz
操作系统要求	Win 7 / above	按键寿命	100万次

使用介面	2.4G	按鍵數	6
尺寸	115*87*64mm	解析度 (dpi)	800 / 1200 (default) / 1600
輸入電流	<5mA	最大加速度	8G
重量	122g	最大速度	25 IPS
材質	ABS	回報速率	125Hz
系統要求	Win 7 / above	使用壽命	100萬次點擊

無線人體工學滑鼠	製造商	佩銳科技(深圳)有限公司
型號	地 址	深圳市南山區西麗街道文苑路43號
額定電壓		佩銳金谷創意園A棟509-510
DC 4.75V $\pm$ 35mA	進口商	仁志國際有限公司
製造號碼	地 址	新北市新店區安祥路97巷2樓1號
如本機	電 話	02-22008556
製造年份		
2020		
原產地		
中國大陸		