

承认书

客户名称: 深圳钟艺科技

客户料号:

我司型号: RC-G25-7.7UH-3600GS-10MM

送样日期: 2023 年 11 月 14 日

供应方: 东莞市捷瑞思科技有限公司

绘制	审 核	批 准
王 莉 芝	邓 祥 桂	陆 如 圣

客户承认:

合 格	不 合 格	承 认
备 注		

东莞捷瑞思科技有限公司Dongguan Jierith Technology Co., LTD.


Tel:

Fax: 86+13632701380

地址: 东莞大岭山镇朗湖路 96 号(金雄达科技园 L 栋 3 楼)

客户名称	客户料号	我司型号	版 本	日 期
钟艺科技		RC-G25-7.7UH-3600GS-10MM	A0	2023.11.14

一、平面结构图： 单位:MM



二、产品参数：

脚 位	线 径	圈 数	备 注
1 - 2	0.08*24P	14	热风绞合线

三、技术要求：

1. 固定好线头线尾，防止线松断线等现象
2. 按客户要求把过长的线头剪，镀上锡，镀锡深度统一为 $2 \pm 1\text{MM}$
3. 在软磁片上点上适当的白胶，贴上线圈，过程中要保证产品表面干净整洁
4. 所用软磁片为带圆孔， 无破损
5. 附加工序（按客户要求）：于成品中间圆孔装上 $7.65 \times 2.5\text{mm}$ 的磁铁并在成品

背后加贴 $513\text{-}14\text{mm}$ 圆形双面胶，后包装

四、电性参数：

1.电感值，Q 值：

$$PIN \quad 1 - 2 = 7.7\mu H \pm 5\%$$

$$Q \text{ 值} \geq 25$$

以上电感值以铨华 1062A 仪器，以 10KHZ/0.3Vrms 为标准或等同仪器。

Q 值以铨华 1062A 仪器，以 100KHZ/0.3Vrms 为标准或等同仪器

五、材料清单：

序号	名称	材质	供应商	备 注
1	热风绞合线	0.08X24P	维汉或等同	
2	磁 片	G25 软基材	天通或等同	中柱 14.5MM
3	锡	高温环保	千岛或等同	
4	白 胶	BY882	宝月或等同	
5	强 磁	7.65*2.5(强 度 大 于 3600GS)	联胜或等同	附加工序,按 客户要求
6	双 面 胶	513-14mm	鸿辉或 d	圆形