



XDJ-AZ

All-In-One DJ System Système DJ tout-en-un All-In-One-DJ-System Sistema DJ tutto in uno Alles-in-één-DJ-Systeem Sistema DJ Todo en uno Sistema para DJ Tudo-Em-Um DJ система все-в-одном

Precautions for Use Précautions à l'utilisation Hinweise für den Gebrauch Precauzioni Voorzorgsmaatregelen Precações ao usar Precações Правила предосторожности при эксплуатации



[for a service technician]
CAUTION
Since the fuse may be in the neutral of the mains supply, disconnect the mains to de-energize the phase conductors.
WARNING
Shore small parts out of the reach of children and infants. If accidentally swallowed, contact a doctor immediately.
POWER-CORD CAUTION
Handle the power cord by the plug. Do not pull out the plug by tugging the cord and never touch the power cord when your hands are wet as this could cause a short circuit or electric shock. Do not place the unit, a piece of furniture, etc., on the power cord, or on the cord. Never make a knot in the cord or tie it with other cords. The power cords should be routed such that they are not likely to be stepped on. A damaged power/faulty cord should be replaced or give you an electrical shock. Check the power cord once in a while. When you find it damaged, ask your nearest service center or your dealer for a replacement.
Turn this unit on or puts this unit into standby mode.
This unit should not be used by persons who have heart pacemakers installed, since adverse effects could occur.
Do not use this unit in hospitals or clinics, or near medical equipment.
Do not use audio amplifiers or in the vicinity of automatic doors to avoid danger of causing malfunctions.

alphatheta.com/support/
alphatheta.com/support/France/
alphatheta.com/support/Germany/
alphatheta.com/support/Italy/
alphatheta.com/support/Netherlands/
alphatheta.com/support/Spain/
alphatheta.com/support/Portugal/
alphatheta.com/support/Russia/
rekordbox.com

For FAQ and other aupport information for this product, visit the websites above.
Pour consulter la FAQ et d'autres informations d'assistance concernant ce produit, visitez les sites Web ci-dessus.
Häufig gestellte Fragen und andere Supportinformationen zu diesem Produkt finden Sie auf den oben genannten Websites.
Per la sezione FAQ e altre informazioni di supporto per questo prodotto, visitare i siti web indicati sopra.
Bezoek de bovenstaande websites voor vaak gestelde vragen en andere informatie over ondersteuning voor dit product.
Para consultar las preguntas más frecuentes y otras informaciones de asistencia para este producto, visite los sitios web indicados anteriormente.
Para ver as perguntas frequentes e outras informações de assistência relativa a este produto, consulte os sites indicados acima.
Часто задаваемые вопросы и другая информация о поддержке данного изделия см. на перечисленных выше сайтах.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION DECLARATION OF CONFORMITY
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Product Name: ALL-IN-ONE DJ SYSTEM
Model Number: XDJ-AZ
Responsible Party Name: AlphaTheta Music America, Inc. OPERATIONS DIVISION
Address: 2050 W. 190th Street, Suite 109, Torrance, CA 90504, U.S.A.
Phone: 1-424-488-0480
URL: alphatheta.com

NOTE:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If you are experiencing interference with your radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, you are encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Specifications
Power requirements: AC 110 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Power consumption (typ): 15 W
Power consumption (off): 0.3 W
Max. external dimensions: (W × D × H) 895 × 504 × 133 mm (35.24" × 19.85" × 5.25")
Tolerable operating temperature: -5 °C ~ +35 °C (+41 °F ~ +95 °F)
Tolerable operating humidity: 5% ~ 85% (no condensation)

CAUTION
This product satisfies FCC regulations when shielded cables and connectors are used to connect the unit to other equipment. To prevent electromagnetic interference with electric appliances such as radios and televisions, use shielded cables and connectors for connections.
This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.
S/N ratio (rated output, A-WEIGHTED): -115 dB
5.15 GHz ~ 5.25 GHz band is restricted to indoor operations only.
Total harmonic distortion (20 Hz ~ 20 kHz BW): 0.0018 %
LINE: 0.005 %

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC frequency (RF) Exposure Guidelines. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20 cm or more away from person's body.

For Canada
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
5.15 GHz ~ 5.25 GHz band is restricted to indoor operations only.

High-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5.15 GHz ~ 5.35 GHz and 5.65 GHz ~ 5.85 GHz and that these radars could cause interference and/or damage to L-EAN devices.
This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets RSS-102 of the ISED radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20cm or more away from person's body.

Information to User
Alterations or modifications carried out without appropriate authorization may invalidate the user's right to the equipment.

CAUTION
This product satisfies FCC regulations when shielded cables and connectors are used to connect the unit to other equipment. To prevent electromagnetic interference with electric appliances such as radios and televisions, use shielded cables and connectors for connections.
This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.
S/N ratio (rated output, A-WEIGHTED): -115 dB
5.15 GHz ~ 5.25 GHz band is restricted to indoor operations only.
Total harmonic distortion (20 Hz ~ 20 kHz BW): 0.0018 %
LINE: 0.005 %

CAUTION
This product satisfies FCC regulations when shielded cables and connectors are used to connect the unit to other equipment. To prevent electromagnetic interference with electric appliances such as radios and televisions, use shielded cables and connectors for connections.
This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.
S/N ratio (rated output, A-WEIGHTED): -115 dB
5.15 GHz ~ 5.25 GHz band is restricted to indoor operations only.
Total harmonic distortion (20 Hz ~ 20 kHz BW): 0.0018 %
LINE: 0.005 %

CAUTION
This product satisfies FCC regulations when shielded cables and connectors are used to connect the unit to other equipment. To prevent electromagnetic interference with electric appliances such as radios and televisions, use shielded cables and connectors for connections.
This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.
S/N ratio (rated output, A-WEIGHTED): -115 dB
5.15 GHz ~ 5.25 GHz band is restricted to indoor operations only.
Total harmonic distortion (20 Hz ~ 20 kHz BW): 0.0018 %
LINE: 0.005 %

English
CAUTION
TO PREVENT THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
D-4-2-1-1_B1_En

WARNING
The equipment is not waterproof. To prevent a fire or shock hazard, do not place any container filled with liquid near this equipment (such as a vase or flower pot) or expose it to dripping, splashing, rain or moisture.
D-4-2-1-1_A1_En

WARNING
This product is equipped with a three-wire grounding (earthed) plug, a plug that has a third (grounding) pin. This plug only fits a grounding-type power outlet. If you are unable to insert the plug into an outlet, contact a licensed electrician to replace the outlet with a properly grounded one. Do not defeat the safety purpose of the grounding plug.
D-4-2-1-1_B1_En

WARNING
To prevent a fire hazard, do not place any naked flame sources (such as a lighted candle) on the equipment.
D-4-2-1-1_A1_En

Operating Environment
Operating environment temperature and humidity:
+5 °C to +35 °C (+41 °F to +95 °F), less than 85 %RH (cooling vents not blocked)
Do not install this unit in a poorly ventilated area, or in locations exposed to high humidity or direct sunlight (or strong artificial light).
D-4-2-1-1_A1_En

VENTILATION CAUTION
When installing this unit, make sure to leave space around the unit for ventilation to improve heat radiation (at least 5 cm at rear, and 5 cm at each side).
D-4-2-1-1_A1_En

CAUTION
The "D" switch on this unit will not completely shut off power from the AC outlet. Since the power cord serves as the main disconnect device for the unit, you will need to unplug it from the AC outlet to shut down all power. Therefore, make sure the unit has been installed so that the power cord can be easily unplugged from the AC outlet in case of an accident. To avoid fire hazard, the power cord should not be plugged from the AC outlet when left unused for a long period of time (for example, when on vacation).
D-4-2-2-2a_1_En

The graphical symbol ~ placed on the product means alternating current.
The graphical symbol ~ placed on the product means direct current.
The graphical symbol ~ placed on the product means Class I equipment.
D-4-2-2-1_A1_En

CAUTION
This product is evaluated in moderate and tropical climate condition.
D-4-2-1-1_A1_En

[for a service technician]
CAUTION
Since the fuse may be in the neutral of the mains supply, disconnect the mains to de-energize the phase conductors.
WARNING
Shore small parts out of the reach of children and infants. If accidentally swallowed, contact a doctor immediately.
D-4-1-4-1_A1_En

POWER-CORD CAUTION
Handle the power cord by the plug. Do not pull out the plug by tugging the cord and never touch the power cord when your hands are wet as this could cause a short circuit or electric shock. Do not place the unit, a piece of furniture, etc., on the power cord, or on the cord. Never make a knot in the cord or tie it with other cords. The power cords should be routed such that they are not likely to be stepped on. A damaged power/faulty cord should be replaced or give you an electrical shock. Check the power cord once in a while. When you find it damaged, ask your nearest service center or your dealer for a replacement.
Turn this unit on or puts this unit into standby mode.

This unit should not be used by persons who have heart pacemakers installed, since adverse effects could occur.
Do not use this unit in hospitals or clinics, or near medical equipment.
Do not use audio amplifiers or in the vicinity of automatic doors to avoid danger of causing malfunctions.

alphatheta.com/support/
alphatheta.com/support/France/
alphatheta.com/support/Germany/
alphatheta.com/support/Italy/
alphatheta.com/support/Netherlands/
alphatheta.com/support/Spain/
alphatheta.com/support/Portugal/
alphatheta.com/support/Russia/
rekordbox.com

For FAQ and other aupport information for this product, visit the websites above.
Pour consulter la FAQ et d'autres informations d'assistance concernant ce produit, visitez les sites Web ci-dessus.
Häufig gestellte Fragen und andere Supportinformationen zu diesem Produkt finden Sie auf den oben genannten Websites.
Per la sezione FAQ e altre informazioni di supporto per questo prodotto, visitare i siti web indicati sopra.
Bezoek de bovenstaande websites voor vaak gestelde vragen en andere informatie over ondersteuning voor dit product.
Para consultar las preguntas más frecuentes y otras informaciones de asistencia para este producto, visite los sitios web indicados anteriormente.
Para ver as perguntas frequentes e outras informações de assistência relativa a este produto, consulte os sites indicados acima.
Часто задаваемые вопросы и другая информация о поддержке данного изделия см. на перечисленных выше сайтах.

English
CAUTION
TO PREVENT THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
D-4-2-1-1_B1_En

WARNING
The equipment is not waterproof. To prevent a fire or shock hazard, do not place any container filled with liquid near this equipment (such as a vase or flower pot) or expose it to dripping, splashing, rain or moisture.
D-4-2-1-1_A1_En

WARNING
This product is equipped with a three-wire grounding (earthed) plug, a plug that has a third (grounding) pin. This plug only fits a grounding-type power outlet. If you are unable to insert the plug into an outlet, contact a licensed electrician to replace the outlet with a properly grounded one. Do not defeat the safety purpose of the grounding plug.
D-4-2-1-1_B1_En

WARNING
To prevent a fire hazard, do not place any naked flame sources (such as a lighted candle) on the equipment.
D-4-2-1-1_A1_En

Operating Environment
Operating environment temperature and humidity:
+5 °C to +35 °C (+41 °F to +95 °F), less than 85 %RH (cooling vents not blocked)
Do not install this unit in a poorly ventilated area, or in locations exposed to high humidity or direct sunlight (or strong artificial light).
D-4-2-1-1_A1_En

VENTILATION CAUTION
When installing this unit, make sure to leave space around the unit for ventilation to improve heat radiation (at least 5 cm at rear, and 5 cm at each side).
D-4-2-1-1_A1_En

CAUTION
The "D" switch on this unit will not completely shut off power from the AC outlet. Since the power cord serves as the main disconnect device for the unit, you will need to unplug it from the AC outlet to shut down all power. Therefore, make sure the unit has been installed so that the power cord can be easily unplugged from the AC outlet in case of an accident. To avoid fire hazard, the power cord should not be plugged from the AC outlet when left unused for a long period of time (for example, when on vacation).
D-4-2-2-2a_1_En

The graphical symbol ~ placed on the product means alternating current.
The graphical symbol ~ placed on the product means direct current.
The graphical symbol ~ placed on the product means Class I equipment.
D-4-2-2-1_A1_En

CAUTION
This product is evaluated in moderate and tropical climate condition.
D-4-2-1-1_A1_En

[for a service technician]
CAUTION
Since the fuse may be in the neutral of the mains supply, disconnect the mains to de-energize the phase conductors.
WARNING
Shore small parts out of the reach of children and infants. If accidentally swallowed, contact a doctor immediately.
D-4-1-4-1_A1_En

POWER-CORD CAUTION
Handle the power cord by the plug. Do not pull out the plug by tugging the cord and never touch the power cord when your hands are wet as this could cause a short circuit or electric shock. Do not place the unit, a piece of furniture, etc., on the power cord, or on the cord. Never make a knot in the cord or tie it with other cords. The power cords should be routed such that they are not likely to be stepped on. A damaged power/faulty cord should be replaced or give you an electrical shock. Check the power cord once in a while. When you find it damaged, ask your nearest service center or your dealer for a replacement.
Turn this unit on or puts this unit into standby mode.

This unit should not be used by persons who have heart pacemakers installed, since adverse effects could occur.
Do not use this unit in hospitals or clinics, or near medical equipment.
Do not use audio amplifiers or in the vicinity of automatic doors to avoid danger of causing malfunctions.

alphatheta.com/support/
alphatheta.com/support/France/
alphatheta.com/support/Germany/
alphatheta.com/support/Italy/
alphatheta.com/support/Netherlands/
alphatheta.com/support/Spain/
alphatheta.com/support/Portugal/
alphatheta.com/support/Russia/
rekordbox.com

For FAQ and other aupport information for this product, visit the websites above.
Pour consulter la FAQ et d'autres informations d'assistance concernant ce produit, visitez les sites Web ci-dessus.
Häufig gestellte Fragen und andere Supportinformationen zu diesem Produkt finden Sie auf den oben genannten Websites.
Per la sezione FAQ e altre informazioni di supporto per questo prodotto, visitare i siti web indicati sopra.
Bezoek de bovenstaande websites voor vaak gestelde vragen en andere informatie over ondersteuning voor dit product.
Para consultar las preguntas más frecuentes y otras informaciones de asistencia para este producto, visite los sitios web indicados anteriormente.
Para ver as perguntas frequentes e outras informações de assistência relativa a este produto, consulte os sites indicados acima.
Часто задаваемые вопросы и другая информация о поддержке данного изделия см. на перечисленных выше сайтах.

alphatheta.com/support/
alphatheta.com/support/France/
alphatheta.com/support/Germany/
alphatheta.com/support/Italy/
alphatheta.com/support/Netherlands/
alphatheta.com/support/Spain/
alphatheta.com/support/Portugal/
alphatheta.com/support/Russia/
rekordbox.com

For FAQ and other aupport information for this product, visit the websites above.
Pour consulter la FAQ et d'autres informations d'assistance concernant ce produit, visitez les sites Web ci-dessus.
Häufig gestellte Fragen und andere Supportinformationen zu diesem Produkt finden Sie auf den oben genannten Websites.
Per la sezione FAQ e altre informazioni di supporto per questo prodotto, visitare i siti web indicati sopra.
Bezoek de bovenstaande websites voor vaak gestelde vragen en andere informatie over ondersteuning voor dit product.
Para consultar las preguntas más frecuentes y otras informaciones de asistencia para este producto, visite los sitios web indicados anteriormente.
Para ver as perguntas frequentes e outras informações de assistência relativa a este produto, consulte os sites indicados acima.
Часто задаваемые вопросы и другая информация о поддержке данного изделия см. на перечисленных выше сайтах.

alphatheta.com/support/
alphatheta.com/support/France/
alphatheta.com/support/Germany/
alphatheta.com/support/Italy/
alphatheta.com/support/Netherlands/
alphatheta.com/support/Spain/
alphatheta.com/support/Portugal/
alphatheta.com/support/Russia/
rekordbox.com

For FAQ and other aupport information for this product, visit the websites above.
Pour consulter la FAQ et d'autres informations d'assistance concernant ce produit, visitez les sites Web ci-dessus.
Häufig gestellte Fragen und andere Supportinformationen zu diesem Produkt finden Sie auf den oben genannten Websites.
Per la sezione FAQ e altre informazioni di supporto per questo prodotto, visitare i siti web indicati sopra.
Bezoek de bovenstaande websites voor vaak gestelde vragen en andere informatie over ondersteuning voor dit product.
Para consultar las preguntas más frecuentes y otras informaciones de asistencia para este producto, visite los sitios web indicados anteriormente.
Para ver as perguntas frequentes e outras informações de assistência relativa a este produto, consulte os sites indicados acima.
Часто задаваемые вопросы и другая информация о поддержке данного изделия см. на перечисленных выше сайтах.

N'OUBLIEZ PAS DE RESPECTER LES DIRECTIVES SUIVANTES:
• Lorsque vous montez le volume, assurez-vous de pouvoir quand même entendre ce que se passe autour de vous.
• Faites très attention ou cessez temporairement l'utilisation dans les situations où il y a des dangers.
• N'utilisez pas des écouteurs ou un casque d'écoute lorsque vous opérez un véhicule motorisé, une télé utilisation peut créer des dangers sur la route et est illégale à de nombreux endroits.
S019_1_A1_En

[Cordon d'alimentation fourni]
Le cordon d'alimentation fourni est conçu spécialement pour une tension de 120 V. Ne l'utilisez pas avec une tension autre que 120 V.
Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
D-4-2-1-1_A1_En

L'entrepreneur/revendeur exempt de licence conforme dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: 1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage; 2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
D-4-2-1-1_A1_En

La bande 5.150 MHz - 5.250 MHz est restreinte à une utilisation à l'intérieur.
Les radars de haute puissance sont désignés utilisateurs primaires (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5.25 GHz ~ 5.35 GHz et 5.65 GHz ~ 5.85 GHz, et ces radars pourraient causer du brouillage étendu des données aux dispositifs LAN-EL.
D-4-2-1-1_A1_En

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour un environnement non contrôlé et respecte les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'ISED. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le dispositif rayonnant et le corps.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour un environnement non contrôlé et respecte les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'ISED. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le dispositif rayonnant et le corps.
D-4-2-1-1_A1_En

Pour la France
L'appareil doit être installé et utilisé en gardant une distance au moins 20 cm ou plus entre l'élément rayonnant et le corps humain.
D-4-2-1-1_A1_En

Specifications
Généralités
Alimentation requise: 110 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique (hors tension): 15 W
Poids de l'appareil principal: 13,5 kg (29,8 lb)
Dimensions extérieures maximales: 895 x 504 x 133 mm (35,24" x 19,85" x 5,25")
Température de fonctionnement tolérée: -5 °C ~ +35 °C (+41 °F ~ +95 °F)
Humidité de fonctionnement tolérée: 5% ~ 85% (sans condensation)
D-4-2-1-1_A1_En

Section audio
Fréquence d'échantillonnage: 44,1 kHz
Lien port (PRO DJ LINK): 24 bits
Autres convertisseurs A/N et N/A: 24 bits
Caractéristiques de fréquence: 20 Hz ~ 20 kHz
Rapport S/N (sortie nominale, A-WEIGHTED): 115 dB
S/N: 96 dB
PHONO: 85 dB
MIC: 79 dB
Distorsion harmonique totale (20 Hz ~ 20 kHz BW): 0.0018 %
LINE: 0.005 %
Niveau d'entrée standard/impédance d'entrée: -12 dBu/10 kΩ
LINE: -12 dBu/10 kΩ
PHONO: -52 dBu/47 kΩ
MIC: -57 dBu/3 kΩ
Niveau de sortie standard/impédance de charge/impédance de sortie: -12 dBu/10 kΩ/360 Ω ou moins
MASTER 1: -12 dBu/10 kΩ/360 Ω ou moins
MASTER 2: -12 dBu/10 kΩ/700 Ω ou moins
D-4-2-1-1_A1_En

Section SoniLink
Distance de transmission maximale: Environ 5 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz/5 GHz
Système sans fil: Bluetooth version 5.3
Distance de transmission maximale: Environ 20 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
Codes compatibles: SBC, AAC
* Les distances de transmission sont données à titre indicatif. La distance de transmission peut changer en fonction de l'environnement.
D-4-2-1-1_A1_En

Section SoniLink
Distance de transmission maximale: Environ 5 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
Système sans fil: Bluetooth version 5.3
Distance de transmission maximale: Environ 20 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
Codes compatibles: SBC, AAC
* Les distances de transmission sont données à titre indicatif. La distance de transmission peut changer en fonction de l'environnement.
D-4-2-1-1_A1_En

Section SoniLink
Distance de transmission maximale: Environ 5 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
Système sans fil: Bluetooth version 5.3
Distance de transmission maximale: Environ 20 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
Codes compatibles: SBC, AAC
* Les distances de transmission sont données à titre indicatif. La distance de transmission peut changer en fonction de l'environnement.
D-4-2-1-1_A1_En

Section SoniLink
Distance de transmission maximale: Environ 5 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
Système sans fil: Bluetooth version 5.3
Distance de transmission maximale: Environ 20 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
Codes compatibles: SBC, AAC
* Les distances de transmission sont données à titre indicatif. La distance de transmission peut changer en fonction de l'environnement.
D-4-2-1-1_A1_En

Section SoniLink
Distance de transmission maximale: Environ 5 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
Système sans fil: Bluetooth version 5.3
Distance de transmission maximale: Environ 20 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
Codes compatibles: SBC, AAC
* Les distances de transmission sont données à titre indicatif. La distance de transmission peut changer en fonction de l'environnement.
D-4-2-1-1_A1_En

Section SoniLink
Distance de transmission maximale: Environ 5 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
Système sans fil: Bluetooth version 5.3
Distance de transmission maximale: Environ 20 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
Codes compatibles: SBC, AAC
* Les distances de transmission sont données à titre indicatif. La distance de transmission peut changer en fonction de l'environnement.
D-4-2-1-1_A1_En

Section SoniLink
Distance de transmission maximale: Environ 5 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
Système sans fil: Bluetooth version 5.3
Distance de transmission maximale: Environ 20 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
Codes compatibles: SBC, AAC
* Les distances de transmission sont données à titre indicatif. La distance de transmission peut changer en fonction de l'environnement.
D-4-2-1-1_A1_En

Section SoniLink
Distance de transmission maximale: Environ 5 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
Système sans fil: Bluetooth version 5.3
Distance de transmission maximale: Environ 20 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
Codes compatibles: SBC, AAC
* Les distances de transmission sont données à titre indicatif. La distance de transmission peut changer en fonction de l'environnement.
D-4-2-1-1_A1_En

Section SoniLink
Distance de transmission maximale: Environ 5 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
Système sans fil: Bluetooth version 5.3
Distance de transmission maximale: Environ 20 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
Codes compatibles: SBC, AAC
* Les distances de transmission sont données à titre indicatif. La distance de transmission peut changer en fonction de l'environnement.
D-4-2-1-1_A1_En

Section SoniLink
Distance de transmission maximale: Environ 5 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
Système sans fil: Bluetooth version 5.3
Distance de transmission maximale: Environ 20 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
Codes compatibles: SBC, AAC
* Les distances de transmission sont données à titre indicatif. La distance de transmission peut changer en fonction de l'environnement.
D-4-2-1-1_A1_En

Section SoniLink
Distance de transmission maximale: Environ 5 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
Système sans fil: Bluetooth version 5.3
Distance de transmission maximale: Environ 20 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
Codes compatibles: SBC, AAC
* Les distances de transmission sont données à titre indicatif. La distance de transmission peut changer en fonction de l'environnement.
D-4-2-1-1_A1_En

Section SoniLink
Distance de transmission maximale: Environ 5 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
Système sans fil: Bluetooth version 5.3
Distance de transmission maximale: Environ 20 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
Codes compatibles: SBC, AAC
* Les distances de transmission sont données à titre indicatif. La distance de transmission peut changer en fonction de l'environnement.
D-4-2-1-1_A1_En

Section SoniLink
Distance de transmission maximale: Environ 5 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
Système sans fil: Bluetooth version 5.3
Distance de transmission maximale: Environ 20 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
Codes compatibles: SBC, AAC
* Les distances de transmission sont données à titre indicatif. La distance de transmission peut changer en fonction de l'environnement.
D-4-2-1-1_A1_En

Section SoniLink
Distance de transmission maximale: Environ 5 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
Système sans fil: Bluetooth version 5.3
Distance de transmission maximale: Environ 20 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
Codes compatibles: SBC, AAC
* Les distances de transmission sont données à titre indicatif. La distance de transmission peut changer en fonction de l'environnement.
D-4-2-1-1_A1_En

Section SoniLink
Distance de transmission maximale: Environ 5 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
Système sans fil: Bluetooth version 5.3
Distance de transmission maximale: Environ 20 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
Codes compatibles: SBC, AAC
* Les distances de transmission sont données à titre indicatif. La distance de transmission peut changer en fonction de l'environnement.
D-4-2-1-1_A1_En

Section SoniLink
Distance de transmission maximale: Environ 5 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
Système sans fil: Bluetooth version 5.3
Distance de transmission maximale: Environ 20 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
Codes compatibles: SBC, AAC
* Les distances de transmission sont données à titre indicatif. La distance de transmission peut changer en fonction de l'environnement.
D-4-2-1-1_A1_En

Section SoniLink
Distance de transmission maximale: Environ 5 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
Système sans fil: Bluetooth version 5.3
Distance de transmission maximale: Environ 20 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
Codes compatibles: SBC, AAC
* Les distances de transmission sont données à titre indicatif. La distance de transmission peut changer en fonction de l'environnement.
D-4-2-1-1_A1_En

Section SoniLink
Distance de transmission maximale: Environ 5 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
Système sans fil: Bluetooth version 5.3
Distance de transmission maximale: Environ 20 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
Codes compatibles: SBC, AAC
* Les distances de transmission sont données à titre indicatif. La distance de transmission peut changer en fonction de l'environnement.
D-4-2-1-1_A1_En

Section SoniLink
Distance de transmission maximale: Environ 5 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
Système sans fil: Bluetooth version 5.3
Distance de transmission maximale: Environ 20 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
Codes compatibles: SBC, AAC
* Les distances de transmission sont données à titre indicatif. La distance de transmission peut changer en fonction de l'environnement.
D-4-2-1-1_A1_En

Section SoniLink
Distance de transmission maximale: Environ 5 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
Système sans fil: Bluetooth version 5.3
Distance de transmission maximale: Environ 20 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
Codes compatibles: SBC, AAC
* Les distances de transmission sont données à titre indicatif. La distance de transmission peut changer en fonction de l'environnement.
D-4-2-1-1_A1_En

Section SoniLink
Distance de transmission maximale: Environ 5 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
Système sans fil: Bluetooth version 5.3
Distance de transmission maximale: Environ 20 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
Codes compatibles: SBC, AAC
* Les distances de transmission sont données à titre indicatif. La distance de transmission peut changer en fonction de l'environnement.
D-4-2-1-1_A1_En

Section SoniLink
Distance de transmission maximale: Environ 5 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
Système sans fil: Bluetooth version 5.3
Distance de transmission maximale: Environ 20 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
Codes compatibles: SBC, AAC
* Les distances de transmission sont données à titre indicatif. La distance de transmission peut changer en fonction de l'environnement.
D-4-2-1-1_A1_En

Section SoniLink
Distance de transmission maximale: Environ 5 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
Système sans fil: Bluetooth version 5.3
Distance de transmission maximale: Environ 20 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
Codes compatibles: SBC, AAC
* Les distances de transmission sont données à titre indicatif. La distance de transmission peut changer en fonction de l'environnement.
D-4-2-1-1_A1_En

Section SoniLink
Distance de transmission maximale: Environ 5 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
Système sans fil: Bluetooth version 5.3
Distance de transmission maximale: Environ 20 m sans obstruction.
Bande de fréquence utilisée: 2,4 GHz
Codes compatibles: SBC, AAC
* Les distances de transmission

Handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken

• Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.

- Het woordmerk Bluetooth® is van logo's daarvan zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en AlphaTheta Corporation gebruikt deze onder licentie. Andere handelsmerken in handelsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

Español

PRECAUCIÓN
PARA PREVENIR EL PELIGRO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO REMOVER LA TAPA NI LAS PARTES DENTRO NO UTILIZADAS. LLAMAR UNA PERSONA CUALQUIERA. **D3-4-2-1-1_B2_Es**

ADVERTENCIA
Este aparato no es impermeable. Para evitar el riesgo de incendio y de descargas eléctricas, no ponga ningún recipiente lleno de líquido (como pueda ser un vaso o un florero) cerca del aparato ni lo exponga a gotas, salpicaduras, lluvia o humedad. **D3-4-2-1-3_A1_Es**

ADVERTENCIA
Este producto está provisto de una clavija de tres conductores con toma de tierra (puede a tierra) que toca tierra patita es la de toma de tierra. Esta clavija sólo se adapta en una toma de corriente del tipo de toma de tierra. Si no puede insertar la clavija en la toma de corriente, llame a un electricista profesional para que le reemplace la toma de corriente por otra con toma de tierra que sea adecuada. No elimine el dispositivo de seguridad de la clavija con toma de tierra. **D3-4-2-1-4_A1_Es**

ADVERTENCIA
Para evitar el peligro de incendio, no ponga nada con fuego encendido (como pueda ser una vela) encima del aparato. **D3-4-2-1-7a_A1_Es**

Entorno de funcionamiento
Temperatura y humedad del entorno de funcionamiento
+5 °C ~ +35 °C, menos del 85 % de humedad relativa (refleja de refrigeración no obstruida)
No instale este aparato en un lugar mal ventilado, ni en lugares expuestos a alta humedad o a alta presión de calor (o de otra luz artificial potente). **D3-4-2-1-7c-A1_Es**

PRECAUCIÓN PARA LA VENTILACIÓN
Cuando instale este aparato, asegúrese de dejar espacio en torno al mismo para la ventilación con el fin de mejorar la disipación de calor (por lo menos 5 cm detrás, y en cada lado). **D3-4-2-1-7a_A1_Es**

PRECAUCIÓN
El interruptor de la alimentación ○ de este aparato no corta por completo toda la alimentación de la toma de corriente de CA. Puesto que el cable de alimentación hace las veces de dispositivo de desconexión de la corriente para el aparato, para desconectar toda la alimentación del aparato deberá desconectar el cable de la toma de corriente de CA. Por lo tanto, asegure de que el cable de alimentación pueda desconectarse con facilidad de la toma de corriente de CA en caso de un accidente. Para evitar correr el peligro de incendio, el cable de alimentación también deberá desconectarse de la toma de corriente de CA cuando no se tenga la intención de utilizarlo durante mucho tiempo según (por ejemplo, antes de irse de vacaciones). **D3-4-2-2a_A1_Es**

El símbolo gráfico [A] colocado en el producto significa corriente alterna.
El símbolo gráfico [B] colocado en el producto significa corriente continua.
El símbolo gráfico [C] colocado en el producto significa equipo de Clase I.

PRECAUCIÓN
Este producto se evalúa en un entorno climático tropical y moderado. **D3-4-2-1-7a_A1_Es**

[para un técnico de servicio]
Dado que el fusible puede estar en el neutro de la red eléctrica, desconecte la red eléctrica para desconectar los conductores de fase.

ADVERTENCIA
Cuando las piezas pequeñas fueran del alcance de los niños. Si las ingirieran accidentalmente, póngase de inmediato en contacto con un médico. **D4-1-4-4_A1_Es**

PRECAUCIONES CONCERNIENTES A LA MANIPULACIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN
Tome el cable de alimentación por la clavija. No estira la clavija tirando del cable. Nunca tome el cable de alimentación cuando sus manos estén mojadas, ya que esto podría causar cortocircuitos o descargas eléctricas. No toque la unidad, algún cable, etc. sobre el cable de alimentación. Asegúrese de no hacer huecos en el cable ni de unirlo a otros cables. Los cables de alimentación deberán ser despuertos de tal forma que la probabilidad de que sean dañados sea mínima. Una cable de alimentación dañado podría causar incendios o descargas eléctricas. Revise el cable de alimentación si está dañado; solicite el reemplazo del mismo al centro de servicio más cercano, o a su distribuidor. **S002_A1_Es**

Conmutador ○
Activa esta unidad a la pone en modo de persona.

• Esta unidad no deberá ser utilizada por personas que lleven marcapasos, ya que pueden producirse efectos adversos.
• No utilice esta unidad en hospitales o clínicas, ni cerca de equipos médicos.
• No la utilice en el interior de aviones o en las proximidades de puertas automáticas para evitar el riesgo de causar fallos de funcionamiento.

Para Europa
Si desea desahogar de conformidad con lo no mezcle con los residuos generales de su hogar. De conformidad con la legislación vigente, existe un sistema de recogida distinto para los productos electrónicos que requieren un procedimiento adecuado de tratamiento, recuperación y reciclado.

Los hogares particulares de los estados miembros de la UE, Suiza, Noruega, Islandia, Liechtenstein y el Reino Unido pueden devolver sus productos electrónicos usados sin cargo alguno a los centros de recogida designados o a una tienda (en caso de comprar un producto nuevo similar).

Terminales de entrada/salida
Terminales de entrada LINE / PHONO
Conectores RCA
Terminales de entrada MIC
Conector XLR y Conector 1/4" TRS
Conector XLR
Terminal de salida MASTER 2
Conectores RCA
Terminal de salida BOOTH
Clavija TRS de 1/4"

Terminal de salida PHONES
Clavija estándar de 14" 1 conjunto
Mecanismo estero de 3,5 mm 1 conjunto
Puentes USB 2 conjuntos
USB Type-C Alimentación de corriente ~5 V/1 A o menos 1 conjunto
Puerto LINK (PRO DJ LINK) 1 conjunto
Puerto LINK (100BASE-TX) 1 conjunto

Sección LAN inalámbrica
Sistema inalámbrico IEEE 802.11 a/b/g/n/ax
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz/5 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección Bluetooth®
Sistema inalámbrico Bluetooth Ver 5.3
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

*1 Las distancias de transmisión son orientativas. La distancia de transmisión puede cambiar en función del entorno.

Sección de SoniLink
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 5 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
*2 Las distancias de transmisión son orientativas. La distancia de transmisión puede cambiar en función del entorno.

• Las especificaciones y el diseño de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso.
• Uso simultáneo de Bluetooth, LAN inalámbrica (Wi-Fi) y SoniLink
Cuando utilice Bluetooth y LAN inalámbrica (Wi-Fi) simultáneamente o cuando

utilice SoniLink y LAN inalámbrica (Wi-Fi) simultáneamente, pueden producirse interferencias electromagnéticas, por lo que deberá desactivar la LAN inalámbrica (Wi-Fi) o ajustar (Wi-Fi Frequency) en los ajustes de UTILITY a [5GHz (Recommended)].

Marcas comerciales y marcas registradas
• Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®.
• La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de AlphaTheta Corporation es bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC

Sección de compatibilidad
Distancia máxima de transmisión. Aproximadamente 20 m (sin obstáculos)
Banda de frecuencia usada ~2,4 GHz
Códigos Compatibles ~SBC, AAC