

丝印白色亮光字码

双面压黑色覆盖膜

铜片补强—热固 (SUS304 T=0.1mm)

背胶区域

高阻抗手指耳

S152B-NFC-AW-V10

正面

背面

技术要求:

1. 颜色为外漆银灰, 白色填充部位为电气绝缘材料;
2. 基材材质为聚酰亚胺或等效材料;
3. 图示为正面, 反面背胶, 此NFC标签符合ISO15693(4712);
4. 打*为公称尺寸及重点尺寸, 铜箔线路所有尺寸公差不得超过±0.05, 板厚冲叠外尺寸公差不得超过±0.1, 未注尺寸以图面为准;
5. 基材25 μm, 铜箔18 μm, 铜箔1.5*5.0mm, 铜箔0.025*0.075 μm;
6. 金膜线路除金层外其它区域表面镀无光黑漆;
7. 可靠性测试: 盐雾试验(盐雾4h不脱落) (100个循环) / 耐弯折试验 (50个循环) / 耐弯曲试验(冲叠冲合试验 (12个循环) / 耐电压测试(金手指间绝缘性能测试);
8. 由下列问题均视为不合格: 划痕(划伤)、折痕、折痕(划伤)、字码不清;
9. 包装防湿、防潮、防潮干燥, 完好无破损。

半对半材料

深圳市安威无线科技有限公司

第三版				项目名称	S152B	日期	2024-12-17
Φ10	±0.05	Φ	0.03	产品名称	NFC天线	设计	
10°30'	±0.10	○	0.03	产品料号	AW000-S152B-020-A0	审核	MD QYL
30°30'	±0.15	○	0.02	材质	PPC	批准	RF RX
50°30'	±0.20	○	0.02			单位	mm
角度	±1°	∠	0.05			比例	1:1

第1页, 共1页